

Velkoobsahové domovní rozvodnice *Xboard* BF-U..., BF-O..



Xclever home nabízí moderní elektroinstalaci pro Váš dům od jednoho dodavatele. Výrobky z nabídky Xclever home Vám zajistí pohodlí a bezpečí.



MOELLER



Moderní elektroinstalace

Velkoobsahové rozvodnice BF-U., BF-O..

Výhody nového provedení:

- Možnost rozdělení vnitřní prostoru na dvě samostatné části
- Možnost volby počtu montážních lišt
- Samozemní úchyty krycích desek
- Univerzální plastové průchodky
- 3, 4, 5 a 6 řadé instalační rozváděče pro montáž pod omítku nebo na omítku
- Možnost vybavení zámkem SSGL-S
- Snadná změna otvírání dveří (vlevo / vpravo)
- Výřez v krycí desce 45 mm
- Rozteč přístrojových lišt 150 mm
- Šířka jedné př. lišty 24 modulů (TE)
- Barva RAL 9016 (bílá), RAL 7035 (světle šedá)
- Svorkovnice N a PE součástí dodávky

Provedení pod omítku BF-U..

Počet přístr. lišt / modulů	Typové označení	Objed. číslo	Balení (ks)
Provedení bílé			
3 / 72	BF-U-3/72-C	283048	1
4 / 96	BF-U-4/96-C	283049	1
5 / 120	BF-U-5/120-C	283050	1
6 / 144	BF-U-6/144-C	283051	1
Provedení světle šedé			
3 / 72	BF-U-3/72-G-C	283056	1
4 / 96	BF-U-4/96-G-C	283057	1
5 / 120	BF-U-5/120-G-C	283058	1
6 / 144	BF-U-6/144-G-C	283059	1

Provedení na omítku BF-O..

Počet přístr. lišt / modulů	Typové označení	Objed. číslo	Balení (ks)
Provedení bílé			
3 / 72	BF-O-3/72-C	283031	1
4 / 96	BF-O-4/96-C	283032	1
5 / 120	BF-O-5/120-C	283033	1
6 / 144	BF-O-6/144-C	283034	1
Provedení světle šedé			
3 / 72	BF-O-3/72-G-C	283044	1
4 / 96	BF-O-4/96-G-C	283045	1
5 / 120	BF-O-5/120-G-C	283046	1
6 / 144	BF-O-6/144-G-C	283047	1

Technické údaje


Elektrické:

Spíňuje podmínky	ČSN EN 60439
Provedení	pod omítkou a na omítku
Stupeň krytí	IP 30 podle ČSN EN 60529
Třída ochrany	I
Jmenovité napětí	400 V~ / 50 Hz
Jmenovitý proud	125 A

Mechanické:

Materiál	ocelový plech
Barva	polyesterová prášková barva RAL 9016 (bílá), RAL 7035 (světle šedá)
Přístrojové lišty	35 x 7,5 mm podle EN 50022
Počet a průřez svorek:	
N	45 x 16 mm ²
PE	45 x 16 mm ²

Rozměry [mm]



	TE*	A	B	C	D	E	H
(Vnější rozměry)							
(Rozměry výklenku)							
BF-U-3/72	72	620	590	134	580	500	127
BF-U-4/96	96	770	590	134	730	500	127
BF-U-5/120	120	920	590	134	880	500	127
BF-U-6/144	144	1070	590	134	1030	500	127
BF-O-3/72	72	605	545	140			
BF-O-4/96	96	755	545	140			
BF-O-5/120	120	905	545	140			
BF-O-6/144	144	1055	545	140			

*) 1TE = 17,5 mm

Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Komárovská 2406, 193 00 Praha 9, Česká republika, tel.: +420 267 990 411, fax: +420 267 990 419, <http://www.moeller.cz>
Třebovská 480, 562 03 Ústí nad Orlicí, Česká republika, tel.: +420 465 519 611, fax: +420 465 519 619

Moeller Electric s.r.o.

Kopčanská 22, 851 01 Bratislava 5, Slovenská republika, tel.: +421-2-63 81 01 15, fax: +421-2-63 83 82 33, <http://www.moellersk.com>

© 2004 by Moeller GmbH
Změny vyhrazeny
AH-BF D1 CZ Ex/AK (05/04)
Platnost od 04/2004