panlux®
lighting

2016

BYTOVÁ | KANCELÁŘSKÁ | PRŮMYSLOVÁ | ZAHRADNÍ | ZDROJE | DOPLŇKY

RESIDENTIAL | OFFICE | INDUSTRIAL | GARDEN | LAMPS | ACCESSORIES

WOHN- | BÜRO- | INDUSTRIELLE | GARTENBELEUCHTUNG | LAMPEN | ZUBEHÖR

panlux®
lighting

BYTOVÁ | KANCELÁŘSKÁ | PRŮMYSLOVÁ | ZAHRADNÍ | ZDROJE | DOPLŇKY

RESIDENTIAL | OFFICE | INDUSTRIAL | GARDEN | LAMPS | ACCESSORIES

WOHN- | BÜRO- | INDUSTRIELLE | GARTENBELEUCHTUNG | LAMPEN | ZUBEHÖR

CZ

Firma PANLUX s.r.o. byla založena v České republice roku 1998 pod názvem FENIX. Zpočátku pouze obchodní společnost byla brzy po svém založení rozšířena o výrobu s vlastním designem a technologiemi. V současné době patří společnost PANLUX mezi přední výrobce a distributory svítidel ve střední Evropě s vlastní pobočkou na Slovensku, tradingovou společností v Hong Kongu a logistickým centrem v České republice. Tato skutečnost zaručuje našim zákazníkům dodání v nejkratším možném čase a spolehlivý zákaznický servis. Společnost PANLUX disponuje širokou škálou svítidel pro Váš interiér i exteriér, tedy svítidla vnitřní i venkovní, jako jsou bytová, kancelářská, průmyslová, zahradní, montážní a designová. Dále nabízí světelné zdroje: halogeny, MHD, zářivky, úsporné žárovky, LED zdroje a další doplňky jako jsou například trafa, drivery, senzory, čidla, kapesní a čelové svítilny a bezdrátové zvonky. Vzhledem k tomu, že zájem o české produkty nejen v České republice, ale i v Evropě a světě neustále roste, rozšířila se distribuce produktů PANLUX po celém světě. Dnes jsou PANLUX výrobky dodávány do Německa, Rakouska, Švýcarska, Nizozemí, Francie, Dánska, Itálie, Ghany, Slovinska, na Maltu, Island a na blízký východ. PANLUX s.r.o. je také výhradním distributorem produktů značek LEDMED a ZEMPER.

EN

The PANLUX s.r.o. company was founded in 1998 in the Czech Republic. Initially a trading company, it has started its own production soon after its founding. Nowadays it belongs among leading manufacturers and distributors of luminaires in central Europe with branches in Slovakia, Hong Kong and large logistic centre in the Czech Republic. This fact allows its customers to receive their orders in the shortest possible time. The PANLUX s.r.o. company offers a wide variety of luminaires for your interiors and exteriors, like home, office, industrial, garden, worklights and design lighting. We also offer various lamps: halogens, metal halides, CFL, energy saving lamps, LED lamps and other accessories such as sensors, LED drivers, transformers, flashlights, headlights, wireless doorbells, etc. As the interest in Czech products quickly increases, we have expanded distribution of our products around the world. Nowadays we supply our products to Germany, Austria, Switzerland, Netherlands, France, Denmark, Italy, Ghana, Slovenia, Malta, Iceland and the Middle East. The PANLUX s.r.o. company is also an exclusive distributor of LEDMED brand and ZEMPER.

DE

Die Firma PANLUX s.r.o. wurde im Jahr 1998 in der Tschechischen Republik gegründet. Am Anfang stand die Handelsgesellschaft, die bald nach ihrer Gründung eigene Produktion startete. Heute gehört PANLUX s.r.o. zu den führenden Herstellern und Vertreibern von Beleuchtung in Mitteleuropa, mit den Niederlassungen in der Slowakei, Hong Kong und mit großem Logistikzentrum in der Tschechischen Republik. Diese Tatsache sichert unseren Kunden die kürzeste Lieferung und einen zuverlässigen Kundenservice. PANLUX s.r.o. verfügt über breites Sortiment von Beleuchtung für Innen und Außen, wie Wohn-, Büro-, Industrie-, Garten-, Arbeits- und Designbeleuchtung. Wir bieten auch Leuchtmittel: Halogen- und MHD-Leuchtmittel, LED- und Energiesparlampen und weiteres Zubehör wie Trafos und Driver, Sensoren, Taschenlampen, Stirnlampen, kabellose Klingeln usw. Da das Interesse an tschechischen Produkten schnell zunimmt, erweiterten wir die Distribution auf die ganze Welt. Zurzeit liefern wir unsere Produkte nach Deutschland, Österreich, in die Schweiz, Niederlande, Frankreich, Dänemark, Italien, Ghana, Slowenien, Malta, Island und in den Nahen Osten. PANLUX s.r.o. ist auch exklusiver Vertreter der Marke LEDMED und ZEMPER.

BYTOVÁ
RESIDENTIAL | WOHNBELEUCHTUNG

BYTOVÁ | RESIDENTIAL | WOHNBELEUCHTUNG
LINETA

STRANA | PAGE | 12

BYTOVÁ | RESIDENTIAL | WOHNBELEUCHTUNG
LED LINETA

STRANA | PAGE | 14

BYTOVÁ | RESIDENTIAL | WOHNBELEUCHTUNG
LUMINA

STRANA | PAGE | 15

BYTOVÁ | RESIDENTIAL | WOHNBELEUCHTUNG
ARKA

STRANA | PAGE | 16

BYTOVÁ | RESIDENTIAL | WOHNBELEUCHTUNG
ARKA Z

STRANA | PAGE | 17

BYTOVÁ | RESIDENTIAL | WOHNBELEUCHTUNG
AIGLOS

STRANA | PAGE | 18

BYTOVÁ | RESIDENTIAL | WOHNBELEUCHTUNG
AIGLOS LED

STRANA | PAGE | 19

BYTOVÁ | RESIDENTIAL | WOHNBELEUCHTUNG
VERSA

STRANA | PAGE | 20

BYTOVÁ | RESIDENTIAL | WOHNBELEUCHTUNG
VERSA LED

STRANA | PAGE | 22

BYTOVÁ | RESIDENTIAL | WOHNBELEUCHTUNG
DAERON LED

STRANA | PAGE | 23

BYTOVÁ | RESIDENTIAL | WOHNBELEUCHTUNG
GORDON

STRANA | PAGE | 24

BYTOVÁ | RESIDENTIAL | WOHNBELEUCHTUNG
PARKER

STRANA | PAGE | 25

BYTOVÁ | RESIDENTIAL | WOHNBELEUCHTUNG
MAGNETIC LED

STRANA | PAGE | 26

BYTOVÁ | RESIDENTIAL | WOHNBELEUCHTUNG
CRYSTALL

STRANA | PAGE | 27

BYTOVÁ | RESIDENTIAL | WOHNBELEUCHTUNG
LED PÁSKY 3015 WW | NW | CW

STRANA | PAGE | 29

BYTOVÁ | RESIDENTIAL | WOHNBELEUCHTUNG
LED PÁSKY 6030 WW | NW | CW

STRANA | PAGE | 30

BYTOVÁ | RESIDENTIAL | WOHNBELEUCHTUNG
LED PÁSKY 6030 WW | NW | CW

STRANA | PAGE | 31

BYTOVÁ | RESIDENTIAL | WOHNBELEUCHTUNG
LED PÁSKY 5025 WW-CW

STRANA | PAGE | 32

BYTOVÁ | RESIDENTIAL | WOHNBELEUCHTUNG
LED PÁSKY 5050 RGBW

STRANA | PAGE | 33

BYTOVÁ | RESIDENTIAL | WOHNBELEUCHTUNG
LED PÁSKY 2835 WW | NW | CW

STRANA | PAGE | 34

BYTOVÁ | RESIDENTIAL | WOHNBELEUCHTUNG
ALU PROFIL 10 mm

STRANA | PAGE | 35

BYTOVÁ | RESIDENTIAL | WOHNBELEUCHTUNG
ALU PROFIL 10 mm

STRANA | PAGE | 35

BYTOVÁ | RESIDENTIAL | WOHNBELEUCHTUNG
ALU PROFIL 10 mm

STRANA | PAGE | 35

BYTOVÁ | RESIDENTIAL | WOHNBELEUCHTUNG
ALU PROFIL 10 mm

STRANA | PAGE | 36

BYTOVÁ | RESIDENTIAL | WOHNBELEUCHTUNG
ALU PROFIL 20 mm

STRANA | PAGE | 36

BYTOVÁ | RESIDENTIAL | WOHNBELEUCHTUNG
ALU PROFIL 20 mm

STRANA | PAGE | 36

BYTOVÁ | RESIDENTIAL | WOHNBELEUCHTUNG
KONCOVKY A KONEKTORY

STRANA | PAGE | 37

BYTOVÁ | RESIDENTIAL | WOHNBELEUCHTUNG
DEKORA 1

STRANA | PAGE | 39

BYTOVÁ | RESIDENTIAL | WOHNBELEUCHTUNG
LEDLINE

STRANA | PAGE | 40

BYTOVÁ | RESIDENTIAL | WOHNBELEUCHTUNG
MAYOR

STRANA | PAGE | 42

BYTOVÁ | RESIDENTIAL | WOHNBELEUCHTUNG
VARIO

STRANA | PAGE | 43

BYTOVÁ | RESIDENTIAL | WOHNBELEUCHTUNG
VARIO DUO

STRANA | PAGE | 44

BYTOVÁ | RESIDENTIAL | WOHNBELEUCHTUNG
VARIO TRIO

STRANA | PAGE | 45

BYTOVÁ | RESIDENTIAL | WOHNBELEUCHTUNG
STEP

STRANA | PAGE | 47

BYTOVÁ | RESIDENTIAL | WOHNBELEUCHTUNG
HN

STRANA | PAGE | 50

BYTOVÁ | RESIDENTIAL | WOHNBELEUCHTUNG
PP

STRANA | PAGE | 51

BYTOVÁ | RESIDENTIAL | WOHNBELEUCHTUNG
VP

STRANA | PAGE | 52

BYTOVÁ | RESIDENTIAL | WOHNBELEUCHTUNG
VK

STRANA | PAGE | 53

BYTOVÁ | RESIDENTIAL | WOHNBELEUCHTUNG
PP

STRANA | PAGE | 54

BYTOVÁ | RESIDENTIAL | WOHNBELEUCHTUNG
VP

STRANA | PAGE | 55

BYTOVÁ | RESIDENTIAL | WOHNBELEUCHTUNG
PP AL

STRANA | PAGE | 56

BYTOVÁ | RESIDENTIAL | WOHNBELEUCHTUNG
PP AL

STRANA | PAGE | 57

BYTOVÁ | RESIDENTIAL | WOHNBELEUCHTUNG
VP AL

STRANA | PAGE | 58

BYTOVÁ | RESIDENTIAL | WOHNBELEUCHTUNG
VP AL

STRANA | PAGE | 59

BYTOVÁ | RESIDENTIAL | WOHNBELEUCHTUNG
NP

STRANA | PAGE | 60

BYTOVÁ | RESIDENTIAL | WOHNBELEUCHTUNG
NP

STRANA | PAGE | 61

BYTOVÁ | RESIDENTIAL | WOHNBELEUCHTUNG
VP 3 LED AL

STRANA | PAGE | 62

BYTOVÁ | RESIDENTIAL | WOHNBELEUCHTUNG
VP 6 LED AL

STRANA | PAGE | 63

BYTOVÁ | RESIDENTIAL | WOHNBELEUCHTUNG
VP 12 LED AL

STRANA | PAGE | 64

BYTOVÁ | RESIDENTIAL | WOHNBELEUCHTUNG
PICCO

STRANA | PAGE | 66

BYTOVÁ | RESIDENTIAL | WOHNBELEUCHTUNG
PICCO TRIO

STRANA | PAGE | 68

BYTOVÁ | RESIDENTIAL | WOHNBELEUCHTUNG
NEMO

STRANA | PAGE | 69

BYTOVÁ | RESIDENTIAL | WOHNBELEUCHTUNG
DORIS LED

STRANA | PAGE | 70

BYTOVÁ | RESIDENTIAL | WOHNBELEUCHTUNG
LARA DUO

STRANA | PAGE | 71

BYTOVÁ | RESIDENTIAL | WOHNBELEUCHTUNG
DAISY

STRANA | PAGE | 72

BYTOVÁ | RESIDENTIAL | WOHNBELEUCHTUNG
USB LED

STRANA | PAGE | 73

BYTOVÁ | RESIDENTIAL | WOHNBELEUCHTUNG
ROBIN

STRANA | PAGE | 74

BYTOVÁ | RESIDENTIAL | WOHNBELEUCHTUNG
TESSA

STRANA | PAGE | 75

BYTOVÁ | RESIDENTIAL | WOHNBELEUCHTUNG
LUCY RGB

STRANA | PAGE | 76

BYTOVÁ | RESIDENTIAL | WOHNBELEUCHTUNG
ODETTE

STRANA | PAGE | 78

KANCELÁŘSKÁ
OFFICE | BÜROBELEUCHTUNG

KANCELÁŘSKÁ | OFFICE | BÜROBELEUCHTUNG
OFFICE

STRANA | PAGE | 80

KANCELÁŘSKÁ | OFFICE | BÜROBELEUCHTUNG
LOUVRE

STRANA | PAGE | 81

KANCELÁŘSKÁ | OFFICE | BÜROBELEUCHTUNG
LOUVRE IN

STRANA | PAGE | 82

KANCELÁŘSKÁ | OFFICE | BÜROBELEUCHTUNG
LED PANEL 600x600

STRANA | PAGE | 83

KANCELÁŘSKÁ | OFFICE | BÜROBELEUCHTUNG
LED PANEL 1200x300

STRANA | PAGE | 84

KANCELÁŘSKÁ | OFFICE | BÜROBELEUCHTUNG
LED PANEL THIN 600x600

STRANA | PAGE | 86

KANCELÁŘSKÁ | OFFICE | BÜROBELEUCHTUNG
LED PANEL THIN 1200x300

STRANA | PAGE | 87

KANCELÁŘSKÁ | OFFICE | BÜROBELEUCHTUNG
DOWNLIGHT DWM

STRANA | PAGE | 88

KANCELÁŘSKÁ | OFFICE | BÜROBELEUCHTUNG
DOWNLIGHT DWV

STRANA | PAGE | 89

KANCELÁŘSKÁ | OFFICE | BÜROBELEUCHTUNG
DOWNLIGHT DWH

STRANA | PAGE | 90

KANCELÁŘSKÁ | OFFICE | BÜROBELEUCHTUNG
LED DOWNLIGHT

STRANA | PAGE | 91

KANCELÁŘSKÁ | OFFICE | BÜROBELEUCHTUNG
LIŠTOVÝ SYSTÉM

STRANA | PAGE | 93

KANCELÁŘSKÁ | OFFICE | BÜROBELEUCHTUNG
LARGO

STRANA | PAGE | 94

KANCELÁŘSKÁ | OFFICE | BÜROBELEUCHTUNG
BORGO

STRANA | PAGE | 95

KANCELÁŘSKÁ | OFFICE | BÜROBELEUCHTUNG
LIMA

STRANA | PAGE | 96

KANCELÁŘSKÁ | OFFICE | BÜROBELEUCHTUNG
SOLE

STRANA | PAGE | 97

KANCELÁŘSKÁ | OFFICE | BÜROBELEUCHTUNG
TORRE

STRANA | PAGE | 98

KANCELÁŘSKÁ | OFFICE | BÜROBELEUCHTUNG
FARAO

STRANA | PAGE | 99

KANCELÁŘSKÁ | OFFICE | BÜROBELEUCHTUNG
LARGO

STRANA | PAGE | 100

KANCELÁŘSKÁ | OFFICE | BÜROBELEUCHTUNG
BORGO

STRANA | PAGE | 101

KANCELÁŘSKÁ | OFFICE | BÜROBELEUCHTUNG
LIMA

STRANA | PAGE | 102

KANCELÁŘSKÁ | OFFICE | BÜROBELEUCHTUNG
SOLE

STRANA | PAGE | 103

KANCELÁŘSKÁ | OFFICE | BÜROBELEUCHTUNG
TORRE

STRANA | PAGE | 104

PRŮMYSLOVÁ
INDUSTRIAL | INDUSTRIELLE BELEUCHTUNG

PRŮMYSLOVÁ | INDUSTRIAL | INDUSTRIELLE BELEUCHTUNG
OVAL | LED

STRANA | PAGE | 106

PRŮMYSLOVÁ | INDUSTRIAL | INDUSTRIELLE BELEUCHTUNG
OVAL KOV

STRANA | PAGE | 107

PRŮMYSLOVÁ | INDUSTRIAL | INDUSTRIELLE BELEUCHTUNG
KRUH | LED

STRANA | PAGE | 108

PRŮMYSLOVÁ | INDUSTRIAL | INDUSTRIELLE BELEUCHTUNG
LADY | MAT | LED

STRANA | PAGE | 109

PRŮMYSLOVÁ | INDUSTRIAL | INDUSTRIELLE BELEUCHTUNG
GENTLEMAN | MAT | LED

STRANA | PAGE | 110

PRŮMYSLOVÁ | INDUSTRIAL | INDUSTRIELLE BELEUCHTUNG
PLAFONIERA 260 | 305

STRANA | PAGE | 112

PRŮMYSLOVÁ | INDUSTRIAL | INDUSTRIELLE BELEUCHTUNG
PLAFONIERA 365 | 420

STRANA | PAGE | 114

PRŮMYSLOVÁ | INDUSTRIAL | INDUSTRIELLE BELEUCHTUNG
OLGA S

STRANA | PAGE | 116

PRŮMYSLOVÁ | INDUSTRIAL | INDUSTRIELLE BELEUCHTUNG
OVAL GRILL

STRANA | PAGE | 117

PRŮMYSLOVÁ | INDUSTRIAL | INDUSTRIELLE BELEUCHTUNG
GALIA

STRANA | PAGE | 118

PRŮMYSLOVÁ | INDUSTRIAL | INDUSTRIELLE BELEUCHTUNG
JUPITER 270 | S | LED

STRANA | PAGE | 119

PRŮMYSLOVÁ | INDUSTRIAL | INDUSTRIELLE BELEUCHTUNG
JUPITER 325 | S | LED

STRANA | PAGE | 120

PRŮMYSLOVÁ | INDUSTRIAL | INDUSTRIELLE BELEUCHTUNG
VANA 150 | 500 | 1000 | 1500W

STRANA | PAGE | 121

PRŮMYSLOVÁ | INDUSTRIAL | INDUSTRIELLE BELEUCHTUNG
VANA 150 | 500W SENSOR

STRANA | PAGE | 122

PRŮMYSLOVÁ | INDUSTRIAL | INDUSTRIELLE BELEUCHTUNG
MERANO

STRANA | PAGE | 123

PRŮMYSLOVÁ | INDUSTRIAL | INDUSTRIELLE BELEUCHTUNG
TRENTO

STRANA | PAGE | 124

PRŮMYSLOVÁ | INDUSTRIAL | INDUSTRIELLE BELEUCHTUNG
LED VANA

STRANA | PAGE | 125

PRŮMYSLOVÁ | INDUSTRIAL | INDUSTRIELLE BELEUCHTUNG
LED VANA S PIR SENZOREM

STRANA | PAGE | 126

PRŮMYSLOVÁ | INDUSTRIAL | INDUSTRIELLE BELEUCHTUNG
VANA DESIGN LED

STRANA | PAGE | 127

PRŮMYSLOVÁ | INDUSTRIAL | INDUSTRIELLE BELEUCHTUNG
VANA LED PROFI 10 | 20 | 30 | 50W

STRANA | PAGE | 129

PRŮMYSLOVÁ | INDUSTRIAL | INDUSTRIELLE BELEUCHTUNG
VANA LED S PROFI 10 | 20 | 30 W

STRANA | PAGE | 130

PRŮMYSLOVÁ | INDUSTRIAL | INDUSTRIELLE BELEUCHTUNG
MODENA 10 | 20 | 30 | 50W

STRANA | PAGE | 132

PRŮMYSLOVÁ | INDUSTRIAL | INDUSTRIELLE BELEUCHTUNG
MODENA 70 | 100 | 150 | 200W

STRANA | PAGE | 133

PRŮMYSLOVÁ | INDUSTRIAL | INDUSTRIELLE BELEUCHTUNG
ORAVA

STRANA | PAGE | 134

PRŮMYSLOVÁ | INDUSTRIAL | INDUSTRIELLE BELEUCHTUNG
ORAVA LED

STRANA | PAGE | 136

PRŮMYSLOVÁ | INDUSTRIAL | INDUSTRIELLE BELEUCHTUNG
LAGON PRIZMA

STRANA | PAGE | 137

PRŮMYSLOVÁ | INDUSTRIAL | INDUSTRIELLE BELEUCHTUNG
GALEON PRIZMA

STRANA | PAGE | 138

PRŮMYSLOVÁ | INDUSTRIAL | INDUSTRIELLE BELEUCHTUNG
GALEON AL

STRANA | PAGE | 139

PRŮMYSLOVÁ | INDUSTRIAL | INDUSTRIELLE BELEUCHTUNG
GALEON LED

STRANA | PAGE | 141

PRŮMYSLOVÁ | INDUSTRIAL | INDUSTRIELLE BELEUCHTUNG
PLUTO

STRANA | PAGE | 142

PRŮMYSLOVÁ | INDUSTRIAL | INDUSTRIELLE BELEUCHTUNG
FENIX

STRANA | PAGE | 143

PRŮMYSLOVÁ | INDUSTRIAL | INDUSTRIELLE BELEUCHTUNG
FENIX LED

STRANA | PAGE | 144

PRŮMYSLOVÁ | INDUSTRIAL | INDUSTRIELLE BELEUCHTUNG
DIANA LED

STRANA | PAGE | 146

PRŮMYSLOVÁ | INDUSTRIAL | INDUSTRIELLE BELEUCHTUNG
TAURUS

STRANA | PAGE | 147

PRŮMYSLOVÁ | INDUSTRIAL | INDUSTRIELLE BELEUCHTUNG
VIRGO

STRANA | PAGE | 148

PRŮMYSLOVÁ | INDUSTRIAL | INDUSTRIELLE BELEUCHTUNG
PIKTOGRAMY

STRANA | PAGE | 149

PRŮMYSLOVÁ | INDUSTRIAL | INDUSTRIELLE BELEUCHTUNG
INVERTÉR NOUZOVÝ MODUL EM1h 4-58W

STRANA | PAGE | 150

PRŮMYSLOVÁ | INDUSTRIAL | INDUSTRIELLE BELEUCHTUNG
INVERTÉR LED

STRANA | PAGE | 150

PRŮMYSLOVÁ | INDUSTRIAL | INDUSTRIELLE BELEUCHTUNG
NÁHRADNÍ BATERIE

STRANA | PAGE | 150

ZAHRADNÍ
GARDEN | GARTENBELEUCHTUNG

ZAHRADNÍ | GARDEN | GARTENBELEUCHTUNG
PARK N

STRANA | PAGE | 152

ZAHRADNÍ | GARDEN | GARTENBELEUCHTUNG
PARK S

STRANA | PAGE | 153

ZAHRADNÍ | GARDEN | GARTENBELEUCHTUNG
PARK 1

STRANA | PAGE | 154

ZAHRADNÍ | GARDEN | GARTENBELEUCHTUNG
PARK 2

STRANA | PAGE | 155

ZAHRADNÍ | GARDEN | GARTENBELEUCHTUNG
TORCH N

STRANA | PAGE | 156

ZAHRADNÍ | GARDEN | GARTENBELEUCHTUNG
TORCH

STRANA | PAGE | 157

ZAHRADNÍ | GARDEN | GARTENBELEUCHTUNG
FIERA N

STRANA | PAGE | 158

ZAHRADNÍ | GARDEN | GARTENBELEUCHTUNG
FIERA

STRANA | PAGE | 159

ZAHRADNÍ | GARDEN | GARTENBELEUCHTUNG
TERMOLI N

STRANA | PAGE | 160

ZAHRADNÍ | GARDEN | GARTENBELEUCHTUNG
TERMOLI

STRANA | PAGE | 162

ZAHRADNÍ | GARDEN | GARTENBELEUCHTUNG
OLBIA N

STRANA | PAGE | 163

ZAHRADNÍ | GARDEN | GARTENBELEUCHTUNG
OLBIA

STRANA | PAGE | 164

ZAHRADNÍ | GARDEN | GARTENBELEUCHTUNG
OKO

STRANA | PAGE | 165

ZAHRADNÍ | GARDEN | GARTENBELEUCHTUNG
OKO P

STRANA | PAGE | 166

ZAHRADNÍ | GARDEN | GARTENBELEUCHTUNG
OKO 3

STRANA | PAGE | 167

ZAHRADNÍ | GARDEN | GARTENBELEUCHTUNG
GARD

STRANA | PAGE | 168

ZAHRADNÍ | GARDEN | GARTENBELEUCHTUNG
GARD LED

STRANA | PAGE | 170

ZAHRADNÍ | GARDEN | GARTENBELEUCHTUNG
RULO I

STRANA | PAGE | 171

ZAHRADNÍ | GARDEN | GARTENBELEUCHTUNG
RULO II

STRANA | PAGE | 172

ZAHRADNÍ | GARDEN | GARTENBELEUCHTUNG
SPLENDID

STRANA | PAGE | 173

ZAHRADNÍ | GARDEN | GARTENBELEUCHTUNG
STILO

STRANA | PAGE | 174

ZAHRADNÍ | GARDEN | GARTENBELEUCHTUNG
ASTRO

STRANA | PAGE | 175

ZAHRADNÍ | GARDEN | GARTENBELEUCHTUNG
CANTO

STRANA | PAGE | 176

ZAHRADNÍ | GARDEN | GARTENBELEUCHTUNG
EFECTO

STRANA | PAGE | 177

ZAHRADNÍ | GARDEN | GARTENBELEUCHTUNG
CAROLA | CAROLA LED

STRANA | PAGE | 178

ZAHRADNÍ | GARDEN | GARTENBELEUCHTUNG
LASTRA | LASTRA LED

STRANA | PAGE | 179

ZAHRADNÍ | GARDEN | GARTENBELEUCHTUNG
INDEX LED

STRANA | PAGE | 181

ZAHRADNÍ | GARDEN | GARTENBELEUCHTUNG
INDEX LED

STRANA | PAGE | 182

ZAHRADNÍ | GARDEN | GARTENBELEUCHTUNG
INCAST 15 LED

STRANA | PAGE | 183

ZAHRADNÍ | GARDEN | GARTENBELEUCHTUNG
INCAST 18 LED

STRANA | PAGE | 184

ZAHRADNÍ | GARDEN | GARTENBELEUCHTUNG
INCAST 27 LED

STRANA | PAGE | 185

ZAHRADNÍ | GARDEN | GARTENBELEUCHTUNG
CAST LED

STRANA | PAGE | 186

ZAHRADNÍ | GARDEN | GARTENBELEUCHTUNG
ROAD 7 LED

STRANA | PAGE | 187

ZAHRADNÍ | GARDEN | GARTENBELEUCHTUNG
ROAD 9 LED

STRANA | PAGE | 188

ZAHRADNÍ | GARDEN | GARTENBELEUCHTUNG
ROAD 12 LED | 12 LED 12V

STRANA | PAGE | 189

ZAHRADNÍ | GARDEN | GARTENBELEUCHTUNG
ROAD 24 LED | 24 LED 12V

STRANA | PAGE | 190

ZDROJE
LAMPS | LAMPEN

ZDROJE | LAMPS | LAMPEN
LED KAPSULE 120

STRANA | PAGE | 192

ZDROJE | LAMPS | LAMPEN
LED KAPSULE 270

STRANA | PAGE | 192

ZDROJE | LAMPS | LAMPEN
LED KAPSULE DELUXE 360

STRANA | PAGE | 192

ZDROJE | LAMPS | LAMPEN
LED KAPSULE DELUXE 360

STRANA | PAGE | 193

ZDROJE | LAMPS | LAMPEN
COB LED 5W

STRANA | PAGE | 193

ZDROJE | LAMPS | LAMPEN
COB LED 7W

STRANA | PAGE | 193

ZDROJE | LAMPS | LAMPEN
COB LED 10W

STRANA | PAGE | 194

ZDROJE | LAMPS | LAMPEN
SMD 18 LED DELUXE

STRANA | PAGE | 194

ZDROJE | LAMPS | LAMPEN
SMD 18 LED DELUXE DIM

STRANA | PAGE | 194

ZDROJE | LAMPS | LAMPEN
LED SVÍČKA DELUXE

STRANA | PAGE | 195

ZDROJE | LAMPS | LAMPEN
LED GOLF DELUXE

STRANA | PAGE | 195

ZDROJE | LAMPS | LAMPEN
LED GOLF DELUXE

STRANA | PAGE | 195

ZDROJE | LAMPS | LAMPEN
LED REFLECTOR DELUXE

STRANA | PAGE | 196

ZDROJE | LAMPS | LAMPEN
LED REFLECTOR DELUXE

STRANA | PAGE | 196

ZDROJE | LAMPS | LAMPEN
LED ŽÁROVKA DELUXE 8W

STRANA | PAGE | 196

ZDROJE | LAMPS | LAMPEN
LED ŽÁROVKA DELUXE 10W

STRANA | PAGE | 197

ZDROJE | LAMPS | LAMPEN
LED ŽÁROVKA DELUXE 12W

STRANA | PAGE | 197

ZDROJE | LAMPS | LAMPEN
LED GLOBO DELUXE 15W

STRANA | PAGE | 197

ZDROJE | LAMPS | LAMPEN
LED GLOBO DELUXE 20W

STRANA | PAGE | 198

ZDROJE | LAMPS | LAMPEN
LED ŽÁROVKA DELUXE 12W | DIM

STRANA | PAGE | 198

ZDROJE | LAMPS | LAMPEN
TS LED

STRANA | PAGE | 198

ZDROJE | LAMPS | LAMPEN
LED LINEAR 78

STRANA | PAGE | 199

ZDROJE | LAMPS | LAMPEN
LED LINEAR 118

STRANA | PAGE | 199

ZDROJE | LAMPS | LAMPEN
LED LINEAR 118 DIM

STRANA | PAGE | 199

ZDROJE | LAMPS | LAMPEN
LED TUBE

STRANA | PAGE | 200

DOPLŇKY
ACCESSORIES | ZUBEHÖR

DOPLŇKY | ACCESSORIES | ZUBEHÖR
SENZOR SL2400

STRANA | PAGE | 202

DOPLŇKY | ACCESSORIES | ZUBEHÖR
SENZOR SL2300

STRANA | PAGE | 203

DOPLŇKY | ACCESSORIES | ZUBEHÖR
SENZOR SL2100

STRANA | PAGE | 204

DOPLŇKY | ACCESSORIES | ZUBEHÖR
SENZOR 180°

STRANA | PAGE | 205

DOPLŇKY | ACCESSORIES | ZUBEHÖR
SENZOR SL2700

STRANA | PAGE | 206

DOPLŇKY | ACCESSORIES | ZUBEHÖR
SENZOR SL2504

STRANA | PAGE | 207

DOPLŇKY | ACCESSORIES | ZUBEHÖR
SENZOR SL2503

STRANA | PAGE | 208

DOPLŇKY | ACCESSORIES | ZUBEHÖR
SENZOR SL2502

STRANA | PAGE | 209

DOPLŇKY | ACCESSORIES | ZUBEHÖR
SENZOR SL2150

STRANA | PAGE | 210

DOPLŇKY | ACCESSORIES | ZUBEHÖR
SOUMRAKOVÝ SENZOR

STRANA | PAGE | 211

DOPLŇKY | ACCESSORIES | ZUBEHÖR
RADAR SENZOR SV3002

STRANA | PAGE | 212

DOPLŇKY | ACCESSORIES | ZUBEHÖR
RADAR SENZOR SV3003

STRANA | PAGE | 213

DOPLŇKY | ACCESSORIES | ZUBEHÖR
RADAR SENZOR SR3001

STRANA | PAGE | 214

DOPLŇKY | ACCESSORIES | ZUBEHÖR
SENZOROVÝ VYPÍNAČ

STRANA | PAGE | 215

DOPLŇKY | ACCESSORIES | ZUBEHÖR
SENZOROVÝ VYPÍNAČ

STRANA | PAGE | 216

DOPLŇKY | ACCESSORIES | ZUBEHÖR
SENZOROVÝ VYPÍNAČ

STRANA | PAGE | 217

DOPLŇKY | ACCESSORIES | ZUBEHÖR
TRAFO 60W

STRANA | PAGE | 218

DOPLŇKY | ACCESSORIES | ZUBEHÖR
TRAFO 60W

STRANA | PAGE | 218

DOPLŇKY | ACCESSORIES | ZUBEHÖR
TRAFO 105W

STRANA | PAGE | 218

DOPLŇKY | ACCESSORIES | ZUBEHÖR
TRAFO 150W

STRANA | PAGE | 219

DOPLŇKY | ACCESSORIES | ZUBEHÖR
TRAFO 210W

STRANA | PAGE | 219

DOPLŇKY | ACCESSORIES | ZUBEHÖR
TRAFO 250W

STRANA | PAGE | 219

DOPLŇKY | ACCESSORIES | ZUBEHÖR
TRAFO 400W

STRANA | PAGE | 220

DOPLŇKY | ACCESSORIES | ZUBEHÖR
LED DRIVER 3W

STRANA | PAGE | 221

DOPLŇKY | ACCESSORIES | ZUBEHÖR
LED DRIVER 6W

STRANA | PAGE | 221

DOPLŇKY | ACCESSORIES | ZUBEHÖR
LED DRIVER 6W

STRANA | PAGE | 221

DOPLŇKY | ACCESSORIES | ZUBEHÖR
LED DRIVER 15W

STRANA | PAGE | 222

DOPLŇKY | ACCESSORIES | ZUBEHÖR
LED DRIVER 30W

STRANA | PAGE | 222

DOPLŇKY | ACCESSORIES | ZUBEHÖR
LED DRIVER 75W

STRANA | PAGE | 222

DOPLŇKY | ACCESSORIES | ZUBEHÖR
TRAFO 105 | LED DRIVER | SVORKOVNICE IP68

STRANA | PAGE | 223

DOPLŇKY | ACCESSORIES | ZUBEHÖR
SVORKOVNICE IP 54

STRANA | PAGE | 223

DOPLŇKY | ACCESSORIES | ZUBEHÖR
SET DRPS 1 | 2

STRANA | PAGE | 223

DOPLŇKY | ACCESSORIES | ZUBEHÖR
PŘÍSLUŠENSTVÍ

STRANA | PAGE | 224

DOPLŇKY | ACCESSORIES | ZUBEHÖR
SET MINI OVLADAČ

STRANA | PAGE | 225

DOPLŇKY
ACCESSORIES | ZUBEHÖR

DOPLŇKY | ACCESSORIES | ZUBEHÖR
WIFI 666

STRANA | PAGE | 227

DOPLŇKY | ACCESSORIES | ZUBEHÖR
BEZDRÁTOVÝ OVLADAČ 1

STRANA | PAGE | 228

DOPLŇKY | ACCESSORIES | ZUBEHÖR
BEZDRÁTOVÝ OVLADAČ 4

STRANA | PAGE | 229

DOPLŇKY | ACCESSORIES | ZUBEHÖR
WIRELESS CONTROLLER 666 | REPEATER 666

STRANA | PAGE | 230

SVĚTELNÉ KŘIVKY | PHOTOMETRIC CURVES
SVĚTELNÉ KŘIVKY

STRANA | PAGE | 231

VYSVĚTLIVKY | LEGEND | LEGENDE
VYSVĚTLIVKY

STRANA | PAGE | 232

TECHNICKÉ INFORMACE
VYSVĚTLIVKY NA STRANĚ 232
TECHNICAL INFORMATION
LEGEND ON PAGE 232

230V ~50Hz
10W
IP20
LED
120°
Ra >80
START <1s
>30 000x
50 000h
1,122kg

NÁZEV VÝROBKU
PRODUCT NAME

TESSA

POPIS
DESCRIPTION

CZ | Moderní, multifunkční stolní LED lampa TESSA s dotykovým ovladačem a panelem s digitálními hodinami, budíkem, kalendářem a teploměrem. Líbivý design je vhodný do interiéru bytu, pracovny i kanceláře. Integrovaná paměť udrží aktuální nastavení i po dobu vypnutí a opětovném zapnutí. Napájení ze sítě přiloženým adaptérem. V podstavci je integrován USB port, kterým lze dobíjet mobilní telefon nebo další elektronické přístroje. Zajímavostí je možnost plynulé změny teploty barvy svícení podle druhu práce nebo nálady (3000 – 5000K). K dostání v bílém a černém provedení.

EN | TESSA is a multifunctional LED table lamp with a touch switch, digital calendar, alarm clock and thermometer. Its modern design makes it a fine addition to any household, study or office. Due to its integrated memory it is able to keep its setting. There is an USB port integrated in the base of the lamp that can be used for the recharging of cell phones or other similar devices. The user can also changethe colour temperature of the light by simply touching the switch. Available in black and white colour.

DE | Moderne, multifunktionelle LED Tischlampe TESSA mit einem Kontaktschalter und Display mit digitalen Uhren, Wecker, Kalender und Thermometer. Ansprechendes Design ist geeignet für Büro, Wohn- oder Arbeitszimmer. Der integrierte Speicher hält die aktuelle Einstellung sogar während der Ausschaltung und wiederholte Einschaltung. Netzladung mit dem beigefügten Adapter. In der Basis ist ein USB-Port integriert, mit welchem auch andere Elektrogeräte oder Handys geladen werden können. Interessant ist die Möglichkeit eines fließenden Farbtempera turwechsels, entsprechend dem Bedarf oder Laune (3000 – 5000K). Verfügbar in weißer oder schwarzer Ausfertigung.

KATALOGOVÉ OZNAČENÍ CATALOGUE NUMBER	BARVA PRODUKTU PRODUCT COLOUR	BARVA SVĚTLA COLOUR OF LIGHT	SVĚTELNÝ ZDROJ LIGHTING SOURCE	PŘÍKON POWER	KRYTÍ IP IP PROTECTION	SVĚTELNÝ TOK LUMINOUS FLUX
PN23300001	■	○ ● ○	27LED	10W	IP20	550lm
PN23300002	□	○ ● ○	27LED	10W	IP20	550lm

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



BYTOVÁ
RESIDENTIAL | WOHNBELEUCHTUNG

KANCELÁŘSKÁ
OFFICE | BÜROBELEUCHTUNG

PRŮMYSLOVÁ
INDUSTRIAL | INDUSTRIELLE BELEUCHTUNG

ZAHRADNÍ
GARDEN | GARTENBELEUCHTUNG

ZDROJE
LAMPS | LAMPEN

DOPLŇKY
ACCESSORIES | ZUBEHÖR

230V ~50Hz
G5
IP20
EVG
1,5m

LINETA

BL0108/B	☐	○	G5	8W	IP20	270lm
BL0113/B	☐	○	G5	13W	IP20	450lm

CZ | Kuchyňské zářivkové svítidlo s vypínačem. Svítidlo je vhodné pro osvětlení kuchyně, umožňuje příjemnou práci při vaření. Možnost osvětlení kuchyňských linek, nasvícení prodejních pultů, výloh, atd. Doporučený zdroj T5 8W je součástí svítidla. Svítidlo je vybaveno 1,5 metru dlouhým zdrojovým kabelem, který je zakončen vidlicí.

EN | Kitchen fluorescent luminaire with a switch that is suitable for illumination of kitchen worktops, sales desks, shop windows and many other places. The recommended T5 8W fluorescent lamp is already included. This luminaire comes with 1,5m power cord ending with Euro plug.

DE | Fluoreszierende Küchenlampe mit Schalter, geeignet um Küchenarbeitsflächen, Verkaufstheken, Schaufenster und viele andere Orte zu beleuchten. Die empfohlene T5 8W Lampe (fluoreszierend) ist bereits enthalten. Die Lampe wird mit einem 1,5m langen Kabel mit Eurostecker geliefert.

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



KÓD	A	B	C
BL0108/B	350	42	22
BL0113/B	585	45	24

230V ~50Hz
IP20
LED
30 000 80%
>15 000x
START 95% <2s
1,5m

LED LINETA 4 | 8 | 11 | 14W

CZ | Kuchyňské LED svítidlo s vypínačem. Svítidlo je vhodné pro osvětlení kuchyně, umožňuje příjemnou práci při vaření. Možnost osvětlení kuchyňských linek, nasvícení prodejních pultů, výloh, atd. Svítidlo je vybaveno 1,5 metru dlouhým zdrojovým kabelem, který je zakončen vidlicí.

EN | Kitchen LED luminaire with a switch that is suitable for illumination of kitchen worktops, sales desks, shop windows and many other places. This luminaire comes with 1,5m power cord ending with Euro plug.

DE | Fluoreszierende Küchenlampe mit Schalter, geeignet um Küchenarbeitsflächen, Verkaufstheken, Schaufenster und viele andere Orte zu beleuchten. Die Lampe wird mit einem 1,5m langen Kabel mit Eurostecker geliefert.

PN11100016	☐	●	LED	4W	IP20	330lm
PN11200016	☐	○	LED	4W	IP20	350lm
PN11100017	☐	●	LED	8W	IP20	650lm
PN11200017	☐	○	LED	8W	IP20	700lm
PN11100018	☐	●	LED	11W	IP20	850lm
PN11200018	☐	○	LED	11W	IP20	900lm
PN11100019	☐	●	LED	14W	IP20	1100lm
PN11200019	☐	○	LED	14W	IP20	1200lm

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



KÓD	A	B	C
PN11100016	305	35	20
PN11200016	305	35	20
PN11100017	555	35	20
PN11200017	555	35	20
PN11100018	855	35	20
PN11200018	855	35	20
PN11100019	1155	35	20
PN11200019	1155	35	20

LUMINA

BL0308/B	☐	○	G5	8W	IP20	270lm
BL0313/B	☐	○	G5	13W	IP20	450lm

CZ | Kuchyňské zářivkové svítidlo s vypínačem. Svítidlo je vhodné pro osvětlení kuchyně, umožňuje příjemnou práci při vaření. Možnost osvětlení kuchyňských linek, nasvícení prodejních pultů, výloh, atd. Doporučený zdroj T5 8W je součástí svítidla. Připojení svorkovnicí.

EN | Kitchen fluorescent luminaire with a switch that is suitable for illumination of kitchen worktops, sales desks, shop windows and many other places. The recommended T5 8W fluorescent lamp is already included. This luminaire comes with 1,5m power cord ending with Euro plug.

DE | Fluoreszierende Küchenlampe mit Schalter, geeignet um Küchenarbeitsflächen, Verkaufstheken, Schaufenster und viele andere Orte zu beleuchten. Die empfohlene T5 8W Lampe (fluoreszierend) ist bereits enthalten. Die Lampe wird mit einem 1,5m langen Kabel mit Eurostecker geliefert.

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



KÓD	A	B	C
BL0308/B	310	55	42
BL0313/B	535	55	42

230V ~50Hz
11W
G23
IP20
3x1,5mm²

ARKA

BL0611/B	☐	○	G23	11W	IP20	370lm
BL0611/CH	■	○	G23	11W	IP20	370lm

CZ | Zářivkové kuchyňské svítidlo s vypínačem. Svítidlo je vhodné pro osvětlení kuchyně, umožňuje příjemnou práci při vaření. Možnost osvětlení kuchyňských linek, nasvícení prodejních pultů, výloh, atd. Svítidlo obsahuje světelný zdroj. Připojení svorkovnicí.

EN | Kitchen fluorescent luminaire with a switch that is suitable for illumination of kitchen worktops, sales desks, shop windows and many other places. The recommended lamp is already included. This luminaire can be connected via 3 pole terminal block.

DE | Fluoreszierende Küchenlampe mit Schalter, geeignet um Küchenarbeitsflächen, Verkaufstheken, Schaufenster und viele andere Orte zu beleuchten. Die empfohlene Lampe ist bereits enthalten. Die Lampe wird über eine 3-polige Anschlussklemme mit Strom versorgt.

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz
11W
G23
IP20
3x1,5mm²

ARKA Z

BZ0611/B | G23 | 11W | IP20 | 370lm

CZ | Zářivkové kuchyňské svítidlo s vypínačem a zásuvkou. Svítidlo je vhodné pro osvětlení kuchyně, umožňuje příjemnou práci při vaření. Možnost osvětlení kuchyňských linek, nasvícení prodejních pultů, výloh, atd. Svítidlo obsahuje světelný zdroj. Připojení svorkovnicí.

EN | Kitchen fluorescent luminaire with a switch that is suitable for illumination of kitchen worktops, sales desks, shop windows and many other places. The recommended lamp is already included. This luminaire can be connected via 3 pole terminal block.

DE | Fluoreszierende Küchenlampe mit Schalter, geeignet um Küchenarbeitsflächen, Verkaufstheken, Schaufenster und viele andere Orte zu beleuchten. Die empfohlene Lampe ist bereits enthalten. Die Lampe wird über eine 3-polige Anschlussklemme mit Strom versorgt.

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz
G5
IP20
EVG
1,5m



AIGLOS

CZ | Zářivkové kuchyňské svítidlo s vypínačem. Svítidlo je vhodné pro osvětlení kuchyně, umožňuje příjemnou práci při vaření. Možnost osvětlení kuchyňských linek, nasvícení prodejních pultů a výloh. Svítidlo obsahuje světelný zdroj. Svítidlo je vybaveno 1,5 metru dlouhým zdrojovým kabelem, který je zakončen vidlicí.

EN | Kitchen fluorescent luminaire with a switch that is suitable for illumination of kitchen worktops, sales desks, shop windows and many other places. The recommended lamp is already included. This luminaire comes with 1,5m power cord ending with Euro plug.

DE | Fluoreszierende Küchenlampe mit Schalter, geeignet um Küchenarbeitsflächen, Verkaufstheken, Schaufenster und viele andere Orte zu beleuchten. Die empfohlene Lampe ist bereits enthalten. Die Lampe wird mit einem 1,5m langen Kabel mit Eurostecker geliefert.

BL0408/B	□	○	G5	8W	IP20	200lm
BL0408/CH	■	○	G5	8W	IP20	200lm
BL0413/B	□	○	G5	13W	IP20	360lm
BL0413/CH	■	○	G5	13W	IP20	360lm

PŘÍSLUŠENSTVÍ | ACCESSORIES | ZUBEHÖR

BLA-00	0 cm	propojka | connection | Anschluss
BLA-30	30 cm	propojka | connection | Anschluss

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



KÓD	A	B	C
BL0408	353	73	24
BL0413	582	73	24

230V ~50Hz
IP20
LED
Ra ≥80
30 000 80%
1,5m





AIGLOS LED

CZ | LED kuchyňské svítidlo s vypínačem. Svítidlo je vhodné pro osvětlení kuchyně, umožňuje příjemnou práci při vaření. Možnost osvětlení kuchyňských linek, nasvícení prodejních pultů a výloh. Svítidlo je vybaveno 1,5 metru dlouhým zdrojovým kabelem, který je zakončen vidlicí.

EN | Kitchen LED luminaire with a switch that is suitable for illumination of kitchen worktops, sales desks, shop windows and many other places. This luminaire comes with 1,5m power cord ending with Euro plug.

DE | Küchen-LED-Lampe mit Schalter, geeignet um Küchenarbeitsflächen, Verkaufstheken, Schaufenster und viele andere Orte zu beleuchten. Die Lampe wird mit einem 1,5m langen Kabel mit Eurostecker geliefert.

PN11100012	☐	●	LED	5W	IP20	360lm
PN11200012	☐	●	LED	5W	IP20	380lm
PN11100013	■	●	LED	5W	IP20	360lm
PN11200013	■	●	LED	5W	IP20	380lm
PN11100014	☐	●	LED	10W	IP20	720lm
PN11200014	☐	●	LED	10W	IP20	750lm
PN11100015	■	●	LED	10W	IP20	720lm
PN11200015	■	●	LED	10W	IP20	750lm

PŘÍSLUŠENSTVÍ | ACCESSORIES | ZUBEHÖR

BLA-00	0 cm	propojka | connection | Anschluss
BLA-30	30 cm	propojka | connection | Anschluss

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



KÓD	A	B	C
PN11100012	353	73	24
PN11200012	353	73	24
PN11100013	353	73	24
PN11200013	353	73	24
PN11100014	582	73	24
PN11200014	582	73	24
PN11100015	582	73	24
PN11200015	582	73	24



230V ~50Hz
G5
IP20
EVG
3x1,5mm²

VERSA ALUMINIUM

CZ | Zářivkové kuchyňské svítidlo s vypínačem a polohovatelným reflektorem. Svítidlo je vhodné pro osvětlení kuchyně, umožňuje příjemnou práci při vaření. Možnost osvětlení kuchyňských linek, nasvícení prodejních pultů a výloh. Vyrobené z hliníku a polykarbonátového krytu. Doporučený zdroj T5 8W je součástí svítidla. Připojení svorkovnicí.

EN | Kitchen fluorescent luminaire with a switch and adjustable reflector that is suitable for illumination of kitchen worktops, sales desks, shop windows and many other places. This luminaire is made of aluminium with a polycarbonate cover. The recommended T5 8W fluorescent lamp is already included. This luminaire can be connected via 3 pole terminal block.

DE | Fluoreszierende Küchenlampe mit Schalter und einstellbarem Reflektor, geeignet um Küchenarbeitsflächen, Verkaufstheken, Schaufenster und viele andere Orte zu beleuchten. Gefertigt aus Aluminium mit Abdeckung aus Polycarbonat. Die empfohlene T5 8W Lampe (fluoreszierend) ist bereits enthalten. Die Lampe wird über eine 3-polige Anschlussklemme mit Strom versorgt.

BL0708/B	□	○	G5	8W	IP20	200lm
BL0708/CH	■	○	G5	8W	IP20	200lm
BL0713/B	□	○	G5	13W	IP20	360lm
BL0713/CH	■	○	G5	13W	IP20	360lm
BL0721/B	□	○	G5	21W	IP20	620lm
BL0721/CH	■	○	G5	21W	IP20	620lm

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE





KÓD	A	B	C
BL0708	345	82	28
BL0713	572	82	28
BL0721	905	82	28

230V ~50Hz
IP20
LED
Ra ≥80
30 000 80%
>15 000x
3x1,5mm²

VERSA LED

CZ | LED kuchyňské svítidlo s vypínačem a polohovatelným reflektorem. Svítidlo je vhodné pro osvětlení kuchyně, umožňuje příjemnou práci při vaření. Možnost osvětlení kuchyňských linek, nasvícení prodejních pultů a výloh. Vyrobené z hliníku a polykarbonátového krytu. Připojení svorkovnicí.

EN | Kitchen LED luminaire with a switch and adjustable reflector that is suitable for illumination of kitchen worktops, sales desks, shop windows and many other places. This luminaire si made of aluminium with a polycarbonate cover. This luminaire can be connected via 3 pole terminal block.

DE | Fluoreszierende Küchenlampe mit Schalter und einstellbarem Reflektor, geeignet um Küchenarbeitsflächen, Verkaufstheken, Schaufenster und viele andere Orte zu beleuchten. Gefertigt aus Aluminium mit Abdeckung aus Polycarbonat. Die Lampe wird über eine 3-polige Anschlussklemme mit Strom versorgt.

PN11100006	□	●	LED	5W	IP20	360lm
PN11200006	□	●	LED	5W	IP20	380lm
PN11100007	■	●	LED	5W	IP20	360lm
PN11200007	■	●	LED	5W	IP20	380lm
PN11100008	□	●	LED	10W	IP20	720lm
PN11200008	□	●	LED	10W	IP20	750lm
PN11100009	■	●	LED	10W	IP20	720lm
PN11200009	■	●	LED	10W	IP20	750lm
PN11100010	□	●	LED	15W	IP20	1050lm
PN11200010	□	●	LED	15W	IP20	1100lm
PN11100011	■	●	LED	15W	IP20	1050lm
PN11200011	■	●	LED	15W	IP20	1100lm

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE





KÓD	A	B	C
PN11100006	345	82	28
PN11200006	345	82	28
PN11100007	345	82	28
PN11200007	345	82	28
PN11100008	572	82	28
PN11200008	572	82	28
PN11100009	572	82	28
PN11200009	572	82	28
PN11100010	905	82	28
PN11200010	905	82	28
PN11100011	905	82	28
PN11200011	905	82	28

230V ~50Hz
IP20
LED
30°
Ra ≥80
1,5m



DAERON LED ALUMINIUM

BL224T/CH	2x24LED	5,5W	IP20	120lm
BL224S/CH	2x24LED	5,5W	IP20	150lm
BL324T/CH	3x24LED	7,5W	IP20	200lm
BL324S/CH	3x24LED	7,5W	IP20	230lm

CZ | Nábytkové LED svítidlo úspornější v porovnání se zářivkovými či halogenovými svítidly. Světlo je vyzařováno pod úhlem 30° a je vhodné zejména pro osvětlení kuchyňských pracovních ploch. Výhodou svítidla je bezdotykový vypínač, ke kterému se pro zapnutí světla stačí přiblížit rukou na vzdálenost přibližně 5cm.

EN | Furniture LED lamp which is more energy saving in comparison with fluorescent or halogen lamps. Light is emitted at an angle of 30° and is especially suitable for illuminating kitchen worktops. The advantage of this lamp is its touchless ON/OFF switch that will turn the light ON or OFF after detecting hand movement within a range of approximately 5cm.

DE | LED-Möbelleuchte, sparsamer im Vergleich zu Leuchtstoff- oder Halogenlampen. Das Licht wird unter einem Winkel von 30° ausgestrahlt und ist insbesondere für die Beleuchtung der Küchenarbeitsflächen geeignet. Der Vorteil der Leuchte ist der berührungslose Schalter, dem man sich für die Lichteinschaltung mit der Hand annähern muss, wobei der Abstand ungefähr 5cm betragen soll.

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



4W
IP20
LED
Ra ≥80
30 000h

GORDON

CZ | Tenké nábytkové LED svítidlo, které se používá především k nasvícení pracovních ploch kuchyní. Nahrazuje většinu klasických zářivkových kuchyňských svítidel. Vyznačuje se zejména dlouhou životností a poměrem výkon/spotřeba. Svítidlo ovládá moderní dotekový vypínač.

EN | Thin furniture LED lamp designed especially for illuminating kitchen work areas. It replaces the majority of regular fluorescent kitchen lamps. Particular advantages are a long lifetime and a high output with low consumption. The lamp is controled by a modern touch ON/OFF switch.

DE | Eine dünne LEDMöbelleuchte, die insbesondere zum Anleuchten der Küchenarbeitsflächen benutzt wird. Sie ersetzt die meisten klassischen Leuchtstoffküchenleuchten. Sie zeichnet sich vor allem durch ihre lange Lebensdauer und das Leistung/ Verbrauch Verhältnis aus. Die Leuchte wird durch einen modernen Kontakschalter betätigt.

PN11100002	12V DC	LED	4W	IP20	300lm
PN11200002	12V DC	LED	4W	IP20	360lm

SET 230V

PN11100003	230V~50Hz	LED	4W	IP20	300lm
PN11200003	230V~50Hz	LED	4W	IP20	360lm

SET - GORDON | DRT006/12 | S4 | 1,5 m

MOŽNOSTI INSTALACE | MOUNTING OPTIONS | INSTALLATIONSMÖGLICHKEIT



ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



12V DC
6W
III
IP20
LED
Ra ≥80
30 000h



PARKER ALUMINIUM

PN11100001	■	●	LED	6W	IP20	380lm
PN11200001	■	●	LED	6W	IP20	400lm

CZ | Rohové nábytkové LED svítidlo, které se používá především k nasvícení pracovních ploch kuchyní. Jeho trojúhelníkový tvar umožňuje při správně zvoleném umístění i příjemné nepřímé osvětlení. Výhodou je zejména dlouhá životnost a poměr výkon/ spotřeba.

EN | Corner furniture LED lamp designed especially for illuminating kitchen work areas. Its triangle shape provides pleasant indirect illumination if installed in the correct area. Advantages are long lifetime and high output with low consumption.

DE | Eine LED-Möbeleckleuchte, die insbesondere zum Anleuchten der Küchenarbeitsflächen benutzt wird. Ihre Dreieckform ermöglicht bei der richtig gewählten Platzierung auch eine angenehme undirekte Beleuchtung. Der Vorteil ist insbesondere in der langen Lebensdauer und im Leistung/ Verbrauch Verhältnis zu sehen.

MOŽNOSTI INSTALACE | MOUNTING OPTIONS | INSTALLATIONSMÖGLICHKEIT



ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE





10W
IP20
LED
Ra ≥80
30 000h



MOŽNOSTI INSTALACE | MOUNTING OPTIONS | INSTALLATIONSMÖGLICHKEIT



MAGNETIC LED ALUMINIUM

CZ | MAGNETIC LED v hliníkovém provedení je tenké moderní bytové svítidlo vhodné pro osvětlení všech druhů nábytku, zejména k nasvícení pracovních ploch kuchyní. Hlavní výhodou svítidla je dotykový vypínač a magnety, které umožňují snadnější montáž. Dostupné ve dvou provedeních – teplá a studená bílá barva světla.

EN | MAGNETIC LED is a modern luminaire with aluminium surface that is suitable for illuminating any kind of furniture, especially the working spaces in kitchens. The main advantages of this luminaire are the magnets that allow easy installation and the sensor switch that responds to a simple touch. MAGNETIC LED is available in two versionswith warm or cool white light.

DE | MAGNETIC LED in Al umi n i umve r a rbe i tung ist eine dünne, moderne Wohnleuchte, geeignet für Beleuchtung aller Möbelarten, vor allem zum Anleuchten der Küchenarbeitsflächen. Der Vorteil ist insbesondere ein Kontaktschalter und Magneten, die die Montage erleichtern. Verfügbar in zwei Lichtfarbenvarianten – warmweiß und kaltweiß.

PN11100004		LED	10W	IP20	650lm
PN11200004		LED	10W	IP20	700lm

SET 230V

PN11100005	LED	10W	IP20	650lm
PN11200005	LED	10W	IP20	700lm

SET – MAGNETIC LED | DRT015/12 | S4 | 1,5 m

PŘÍSLUŠENSTVÍ | ACCESSORIES | ZUBEHÖR

PN11900001	30 cm	propojka | connection | Anschluss



ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



700mA DC
3W
III
IP20
LED
15°
30 000h
2,5mm²

CRYSTALL

BL0804/T	LED	3W	IP20	140lm
BL0804/S	LED	3W	IP20	160lm

CZ | Moderní LED svítidlo vhodné k osvětlení všech druhů nábytku (montáž na vrchní stranu skříní, rámu obrazů a zrcadel). Světlo je velmi příjemné díky rozptylu přes krystalický filtr v podobě masivního matného skla.

EN | Modern LED lamp, suitable for illuminating all kinds of furniture (installation on the top edge of wardrobes, cupboards, picture frames and mirrors). Light is diffused through crystal matt glass.

DE | Eine moderne LED-Leuchte, geeignet zur Beleuchtung aller Möbelarten (Montage auf die Schrankoberseite, den Gemäldeund Spiegelrahmen). Das Licht ist dank der Zerstreuung über einen kristallinischen Filter in Form von massivem Mattglas sehr angenehm.

MOŽNOSTI INSTALACE | MOUNTING OPTIONS | INSTALLATIONSMÖGLICHKEIT



ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



24V DC
6W
III
3015 LED
120°
Ra ≥80
5m ks | pcs

LED PÁSKY 3015 WW | NW | CW

LED STRIP | LED STREIFEN

CZ | LED pásky představují moderní, stylové a přitom úsporné řešení osvětlení v interiérech i exteriérech. Instalace těchto LED pásků je velmi jednoduchá. LED pásek je díky své konstrukci velmi dobře ohebný a výborně se tak hodí pro osvětlení i takových míst, kde by jiné zdroje světla neuspěly.

EN | LED strips represents modern, stylish and also energy saving solution for interiors and exteriors. Installation of led strips is really easy. LED strip due its construction is very flexible and is suitable for illumination of such places where regular luminaires could not be installed.

DE | LED-Leisten repräsentieren moderne, stylische aber auch energiesparende Lösungen zur Beleuchtung von Innen- und Außenarealen. Die Installation der LED-Leisten ist denkbar einfach. Dank ihrer Bauweise sind sie sehr flexibel zur Beleuchtung von Arealen geeignet, wo normale Lampen nicht installiert werden können.

PN13100001	24V	60LED/m	6W/m	IP20	700lm/m
PN13300001	24V	60LED/m	6W/m	IP20	730lm/m
PN13200001	24V	60LED/m	6W/m	IP20	750lm/m
PN13100002	24V	60LED/m	6W/m	IP44	700lm/m
PN13300002	24V	60LED/m	6W/m	IP44	730lm/m
PN13200002	24V	60LED/m	6W/m	IP44	750lm/m

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



24V DC
14,4W
III
6030 LED
120°
Ra ≥80
5m ks | pcs

LED PÁSKY 6030 WW | NW | CW

LED STRIP | LED STREIFEN

CZ | LED pásky představují moderní, stylové a přitom úsporné řešení osvětlení v interiérech i exteriérech. Instalace těchto LED pásků je velmi jednoduchá. LED pásek je díky své konstrukci velmi dobře ohebný a výborně se tak hodí pro osvětlení i takových míst, kde by jiné zdroje světla neuspěly.

EN | LED strips represents modern, stylish and also energy saving solution for interiors and exteriors. Installation of led strips is really easy. LED strip due its construction is very flexible and is suitable for illumination of such places where regular luminaires could not be installed.

DE | LED-Leisten repräsentieren moderne, stylische aber auch energiesparende Lösungen zur Beleuchtung von Innen- und Außenarealen. Die Installation der LED-Leisten ist denkbar einfach. Dank ihrer Bauweise sind sie sehr flexibel zur Beleuchtung von Arealen geeignet, wo normale Lampen nicht installiert werden können.

PN13100004	24V	60LED/m	14,4W/m	IP20	1500lm/m
PN13300004	24V	60LED/m	14,4W/m	IP20	1530lm/m
PN13200004	24V	60LED/m	14,4W/m	IP20	1550lm/m
PN13100005	24V	60LED/m	14,4W/m	IP44	1500lm/m
PN13300005	24V	60LED/m	14,4W/m	IP44	1530lm/m
PN13200005	24V	60LED/m	14,4W/m	IP44	1550lm/m
PN13100006	24V	60LED/m	14,4W/m	IP68	1500lm/m
PN13300006	24V	60LED/m	14,4W/m	IP68	1530lm/m
PN13200006	24V	60LED/m	14,4W/m	IP68	1550lm/m

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



24V DC
28,8W
III
6030 LED
120°
Ra ≥80
5m ks | pcs

LED PÁSKY 6030 WW | NW | CW

LED STRIP | LED STREIFEN

CZ | LED pásky představují moderní, stylové a přitom úsporné řešení osvětlení v interiérech i exteriérech. Instalace těchto LED pásků je velmi jednoduchá. LED pásek je díky své konstrukci velmi dobře ohebný a výborně se tak hodí pro osvětlení i takových míst, kde by jiné zdroje světla neuspěly.

EN | LED strips represents modern, stylish and also energy saving solution for interiors and exteriors. Installation of led strips is really easy. LED strip due its construction is very flexible and is suitable for illumination of such places where regular luminaires could not be installed.

DE | LED-Leisten repräsentieren moderne, stylische aber auch energiesparende Lösungen zur Beleuchtung von Innen- und Außenarealen. Die Installation der LED-Leisten ist denkbar einfach. Dank ihrer Bauweise sind sie sehr flexibel zur Beleuchtung von Arealen geeignet, wo normale Lampen nicht installiert werden können.

PN13100007	24V	2x60LED/m	28,8W/m	IP20	3000lm/m
PN13300007	24V	2x60LED/m	28,8W/m	IP20	3060lm/m
PN13200007	24V	2x60LED/m	28,8W/m	IP20	3100lm/m

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE





24V DC
14,4W 28,8W
III
5025 LED
120°
Ra ≥80
5m ks | pcs

LED PÁSKY 5025 WW-CW

LED STRIP | LED STREIFEN

CZ | LED pásky představují moderní, stylové a přitom úsporné řešení osvětlení v interiérech i exteriérech. Instalace těchto LED pásků je velmi jednoduchá. LED pásek je díky své konstrukci velmi dobře ohebný a výborně se tak hodí pro osvětlení i takových míst, kde by jiné zdroje světla neuspěly.

EN | LED strips represents modern, stylish and also energy saving solution for interiors and exteriors. Installation of led strips is really easy. LED strip due its construction is very flexible and is suitable for illumination of such places where regular luminaires could not be installed.

DE | LED-Leisten repräsentieren moderne, stylische aber auch energiesparende Lösungen zur Beleuchtung von Innen- und Außenarealen. Die Installation der LED-Leisten ist denkbar einfach. Dank ihrer Bauweise sind sie sehr flexibel zur Beleuchtung von Arealen geeignet, wo normale Lampen nicht installiert werden können.

PN13700001	24V	60LED/m	14,4W/m	IP20	1250lm/m
PN13700002	24V	60LED/m	14,4W/m	IP44	1250lm/m
PN13700003	24V	2x60LED/m	28,8W/m	IP20	2500lm/m
PN13700004	24V	2x60LED/m	28,8W/m	IP44	2500lm/m

Typická hodnota lm/W při NW 4000K | Typical value lm/W by NW 4000K

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



PN13700001
PN13700002

PN13700003
PN13700004

24V DC
14,4W
III
5050 LED
120°
Ra ≥80
5m ks | pcs

LED PÁSKY 5050 RGBW

LED STRIP | LED STREIFEN

PN13900001	24V	60LED/m	14,4W/m	IP20
PN13900002	24V	60LED/m	14,4W/m	IP44
PN13900003	24V	60LED/m	14,4W/m	IP68

CZ | LED pásky představují moderní, stylové a přitom úsporné řešení osvětlení v interiérech i exteriérech. Instalace těchto LED pásků je velmi jednoduchá. LED pásek je díky své konstrukci velmi dobře ohebný a výborně se tak hodí pro osvětlení i takových míst, kde by jiné zdroje světla neuspěly. LED pásek je vybaven RGBW diodami, které napomáhají vytvořit jasnější a čistější barvy.

EN | LED strips represents modern, stylish and also energy saving solution for interiors and exteriors. Installation of led strips is really easy. LED strip due its construction is very flexible and is suitable for illumination of such places where regular luminaires could not be installed. LED strip is equipped with RGBW diodes which help to create brighter and clearer colours.

DE | LED-Leisten repräsentieren moderne, stylische aber auch energiesparende Lösungen zur Beleuchtung von Innen- und Außenarealen. Die Installation der LED-Leisten ist denkbar einfach. Dank ihrer Bauweise sind sie sehr flexibel zur Beleuchtung von Arealen geeignet, wo normale Lampen nicht installiert werden können. Diese LED-Leiste ist mit RGBW-Dioden ausgestatten, welche für noch hellere und leuchtendere Farben sorgen.

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE





24V DC
6W
III
2835 LED
120°
Ra ≥80
5m ks | pcs

LED PÁSKY 2835 WW | NW | CW

LED STRIP | LED STREIFEN

CZ | LED pásky představují moderní, stylové a přitom úsporné řešení osvětlení v interiérech i exteriérech. Instalace těchto LED pásků je velmi jednoduchá. LED pásek je díky své konstrukci velmi dobře ohebný a výborně se tak hodí pro osvětlení i takových míst, kde by jiné zdroje světla neuspěly.

EN | LED strips represents modern, stylish and also energy saving solution for interiors and exteriors. Installation of led strips is really easy. LED strip due its construction is very flexible and is suitable for illumination of such places where regular luminaires could not be installed.

DE | LED-Leisten repräsentieren moderne, stylische aber auch energiesparende Lösungen zur Beleuchtung von Innen- und Außenarealen. Die Installation der LED-Leisten ist denkbar einfach. Dank ihrer Bauweise sind sie sehr flexibel zur Beleuchtung von Arealen geeignet, wo normale Lampen nicht

PN13100003	24V	60LED/m	6W/m	IP20	600lm/m
PN13300003	24V	60LED/m	6W/m	IP20	630lm/m
PN13200003	24V	60LED/m	6W/m	IP20	650lm/m

ohýbatelné | Bendable strip | biegbare Streifen

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



ALU PROFIL 10 mm

ALU PROFILES | ALU PROFILEN

PN03000033	2m
PN03000034	1m



ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



ALU PROFIL 10 mm

ALU PROFILES | ALU PROFILEN

PN03000035	2m
PN03000036	1m

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



ALU PROFIL 10 mm

ALU PROFILES | ALU PROFILEN

PN03000037	2m
PN03000038	1m

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



ALU PROFIL 10 mm

ALU PROFILES | ALU PROFILEN

PN03000039	2m
PN03000040	1m

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



ALU PROFIL 20 mm

ALU PROFILES | ALU PROFILEN

PN03000041	2m
PN03000042	1m

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



ALU PROFIL 20 mm

ALU PROFILES | ALU PROFILEN

PN03000043	2m
PN03000044	1m

PN03000030

PN03000031

PN03000032

PN03000027

PN03000028

PN03000029

PN03000045

PN03000046

PN03000047

KONCOVKY A KONEKTORY

TERMINALS AND CONNECTORS | ANSCHLUSSKLEMMEN UND ANSCHLÜSSE

CZ | Spojky pro LED pásky všech typů v krytí IP 20, 44, 68. Vhodné pro napětí 12 i 24V.

EN | LED Strips connectors with IP rating of 20, 44 and 68. Suitable for both 12V and 24V voltage.

DE | Anschluss für LED-Streifen, nach IP Standard 20, 44 und 68. Geeignet für 12V und 24V Spannung.

PN03000027	8mm	2-pin	IP20
PN03000028	10mm	2-pin	IP20
PN03000029	10mm	4-pin	IP20
PN03000030	8mm	2-pin	IP20
PN03000031	10mm	2-pin	IP20
PN03000032	10mm	4-pin	IP20
PN03000045	-	2-pin	IP54
PN03000046	-	4-pin	IP54
PN03000047	-	5-pin	IP54

12V DC
III
IP20
LED
120°
Ra ≥80
30 000h
S4 1,5m

DEKORA 1

D1/BBT	LED	1,5W	IP20	50lm
D1/BBS	LED	1,5W	IP20	70lm
D1/BM	LED	1,5W	IP20	30lm

CZ | Dekorativní LED svítidlo s velmi nízkou spotřebou určené pro osvětlení všech prosklených i neprosklených skříněk a vitrín. Doporučujeme zapojit bezdotykový či dotykový vypínač dle způsobu použití.

EN | Decorative LED lamp with a very low energy consumption for illuminating all kinds of glass and other cupboards and showcases. We recommend connection with touchless or touch ON/OFF switch according to type of using.

DE | Eine LED–Dekorativleuchte mit einem sehr niedrigen Verbrauch, bestimmt für die Beleuchtung aller verglasten und unverglasten Kästen und Vitrinen. Wir empfehlen, einen berührungsfreien Auslöser oder einen Kontaktschalter zu schalten, je nach Verwendungsart.



ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE

D1/BBT

D1/BBS


D1/BM



12V DC

III

LED

LEDLINE

LL55/T		LED	1,25W	IP20	35lm
LL55/S		LED	1,25W	IP20	40lm
LL85/T		LED	2W	IP20	40lm
LL85/S		LED	2W	IP20	45lm

CZ | Dekorativní LED svítidlo určené k osvětlení skleněných polic o síle skla 4 – 8mm všech prosklených vitrín a skříní. LEDLINE je k dispozici ve dvou různých délkách a dvou variantách barvy světla – teplá bílá a studená bílá.

EN | Decorative LED lamp designed for illuminating glass shelves of a thickness from 4 to 8mm in glass showcases and cupboards. LEDLINE is available in two different lengths and two light colours – warm white and cool white.

DE | LED-Dekorativleuchte, bestimmt zur Beleuchtung von Glasregalen mit einer Glasstärke von 4 – 8mm, allen verglasten Vitrinen und Schränken. LEDLINE steht in zwei verschiedenen Längen und zwei Lichtfarbenvarianten – warmweiß und kaltweiß – zur Verfügung.

230V~12V DC





ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



24V DC
III
IP20
LED
30°

BL0900



MOŽNOSTI INSTALACE | MOUNTING OPTIONS | INSTALLATIONSMÖGLICHKEIT



MAYOR ALUMINIUM

CZ | Praktické LED svítidl v hliníkovém provedení vhodné pro osvětlení vnitřních prostor nábytku, zejména šaten. Hlavní výhodou svítidla je jeho flexibilita – 2 délky lišt s různým počtem posuvných LED modulů. Doporučujeme zapojit s bezdotykovým senzorem SL6001 pro automatické rozsvícení šatníku při jeho otevření.

EN | Practical LED lamp of aluminium construction, suitable for illuminating the inside areas of furniture especially wardrobes. The main advantage is its flexibility – two lengths of track with different quantities of moveable LED modules. We recommend connection with the SL6001 touchless switch for automatic illumination of a wardrobe on opening the doors.

DE | Eine praktische LEDLeuchte in Aluminiumausführung, geeignet für die Beleuchtung von Möbelinnenräumen, insbesondere Garderoben, Kleiderschränken. Der Hauptvorteil der Leuchte ist ihre Flexibilität – 2 Leistenlängen mit verschiedener Anzahl verschiebbarer LED-Module. Wir empfehlen, sie mit einem berührungslosen Sensor SL6001 für die automatische Aufleuchtung des Kleiderschranks bei dessen Öffnen zu schalten.

BL0901/T	■	●	2x25LED	4,4W	IP20	140lm
BL0901/S	■	●	2x25LED	4,4W	IP20	160lm
BL0902/T	■	●	3x25LED	6,6W	IP20	210lm
BL0902/S	■	●	3x25LED	6,6W	IP20	240lm
SET 230V						
BL0901/T SET	■	●	2x25LED	4,4W	IP20	140lm
BL0901/S SET	■	●	2x25LED	4,4W	IP20	160lm
BL0902/T SET	■	●	3x25LED	6,6W	IP20	210lm
BL0902/S SET	■	●	3x25LED	6,6W	IP20	240lm
SET – MAYOR | DRT015/24 | S4						
PŘÍSLUŠENSTVÍ | ACCESSORIES | ZUBEHÖR						
BL0900/T	■	●	25LED	2,2W	IP20	70lm
BL0900/S	■	●	25LED	2,2W	IP20	80lm

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



700mA
III
IP20
LED
15°

VARIO ALUMINIUM

V1/NBT	■	●	LED	3W	IP20	140lm
V1/NBS	■	●	LED	3W	IP20	160lm
V1/CBT	■	●	LED	3W	IP20	140lm
V1/CBS	■	●	LED	3W	IP20	160lm

CZ | Dekorativní LED svítidlo, které díky svému vzhledu a vyzařování světla pod úhlem 15° vytváří zajímavý světelný efekt na stěnách a stropě. Svítidlo má také moderní jednoduchý tvar, který podtrhuje volba stříbrné a černé barvy, nebo jejich kombinace.

EN | Decorative LED lamp that emits light at an angle of 15° creating interesting lighting effects on walls and ceilings. The lamp also has a modern and simple design and is available in a choice of silver or black.

DE | Eine LED-Dekorativleuchte, die dank ihrem Aussehen und der Lichtausstrahlung unter einem Winkel von 15° einen interessanten Lichteffekt an den Wänden und an der Decke schafft. Die Leuchte hat auch eine moderne einfache Form, die die Wahl der silbernen oder schwarzen Farbe oder deren Kombination unterstreicht.

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



700mA
III
IP20
LED
15°



VARIO DUO ALUMINIUM

V2/BT	LED	2x3W	IP20	2x140lm
V2/BS	LED	2x3W	IP20	2x160lm

CZ | Dekorativní LED svítidlo, které díky svému vzhledu a vyzařování světla pod úhlem 15° vytváří zajímavý světelný efekt na stěnách a stropě. Svítidlo má také moderní jednoduchý tvar, který podtrhuje volba stříbrné a černé barvy, nebo jejich kombinace.

EN | Decorative LED lamp that emits light at an angle of 15° creating interesting lighting effects on walls and ceilings. The lamp also has a modern and simple design and is available in a choice of silver or black.

DE | Eine LED–Dekorativleuchte, die dank ihrem Aussehen und der Lichtausstrahlung unter einem Winkel von 15° einen interessanten Lichteffekt an den Wänden und an der Decke schafft. Die Leuchte hat auch eine moderne einfache Form, die die Wahl der silbernen oder schwarzen Farbe oder deren Kombination unterstreicht.

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



700mA
III
IP20
LED
15°



VARIO TRIO ALUMINIUM

V3/BT	LED	3x3W	IP20	3x140lm
V3/BS	LED	3x3W	IP20	3x160lm

CZ | Dekorativní LED svítidlo, které díky svému vzhledu a vyzařování světla pod úhlem 15° vytváří zajímavý světelný efekt na stěnách a stropě. Svítidlo má také moderní jednoduchý tvar, který podtrhuje volba stříbrné a černé barvy, nebo jejich kombinace.

EN | Decorative LED lamp that emits light at an angle of 15° creating interesting lighting effects on walls and ceilings. The lamp also has a modern and simple design and is available in a choice of silver or black.

DE | Eine LED-Dekorativleuchte, die dank ihrem Aussehen und der Lichtausstrahlung unter einem Winkel von 15° einen interessanten Lichteffekt an den Wänden und an der Decke schafft. Die Leuchte hat auch eine moderne einfache Form, die die Wahl der silbernen oder schwarzen Farbe oder deren Kombination unterstreicht.

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



MOŽNOSTI INSTALACE | MOUNTING OPTIONS | INSTALLATIONSMÖGLICHKEIT





12V DC
III
IP44
LED
120°

STEP

CZ | Podlahové LED svítidlo určené pro instalaci do koberců, dlažeb, plovoucích podlah i parket. Možnost instalace i do všech druhů schodišť. Kromě teplé a studené bílé barvy je dostupné i v modré barvě, která lépe signalizuje překážky či výškové změny obytného prostoru. Krytí IP44 zabrání vniknutí vody při běžné údržbě podlahy.

EN | Floor level LED lamp designed to be installed into carpets, tiles, floating floors and wood blocks. Installation is also possible on all kinds of staircase. As well as warm white and cool white, a blue light is also available which better highlights obstacles or height changes in a living area. This unit has an IP protection rating of IP44 and so prevents ingress of water during every day cleaning of the floor.

DE | Fußbodenlampe, bestimmt für die Installation in Teppiche, Pflaster, schwimmende Fußböden sowie Parketten. Installationsmöglichkeit in alle Treppenhausarten. Außer der warm- und kaltweißen Farbe ist sie auch in blauer Farbe erhältlich, die Hindernisse oder Höhenwechsel im Wohnraum besser anzeigt. Die IP44 Schutzart verhindert das Eindringen von Wasser bei üblicher Wartung des Fußbodens.betragen soll.

D5/NBT		LED	0,2W	IP44	15lm
D5/NBS		LED	0,2W	IP44	20lm
D5/NM		LED	0,2W	IP44	10lm

PŘÍSLUŠENSTVÍ | ACCESSORIES | ZUBEHÖR

SK15	1,5 m	kabel | cable | Kabel

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



MOŽNOSTI INSTALACE | MOUNTING OPTIONS | INSTALLATIONSMÖGLICHKEIT



12V

III

IP20

HN HVĚZDNÉ NEBE | STAR SKY | STERNHIMMEL

CZ | Drobné podhledové vestavné svítidlo kulatého tvaru. Vhodné do všech typů prostor pro vytvoření příjemné atmosféry.

EN | Small round shaped downlight. This luminaire is designated for all types of interiors and will bring you the peace and quiet.

DE | Kleiner, runder Deckenstrahler. Dieser Strahler ist für alle Räume geeignet und bringt Ihnen Ruhe und Frieden.

PHN-G420/B	50W	G4~GY6,35	IP20
PHN-G420/CH	50W	G4~GY6,35	IP20
PHN-G420/CHB	50W	G4~GY6,35	IP20
PHN-G420/NB	50W	G4~GY6,35	IP20
PHN-G420/Z	50W	G4~GY6,35	IP20
PHN-G420/ZB	50W	G4~GY6,35	IP20

50

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



12V
III
IP20

PP PEVNÝ PODHLED | SOLID DOWNLIGHT FESTER EINBAUSTRAHLER

CZ | Podhledové pevné bytové svítidlo. Možnost výběru z mnoha barevných variant.

EN | Fixed downlight for indoor areas. It comes in many colours and types.

DE | Fest installierter Deckenstrahler für Innenareale. Erhältlich in vielen Farben und Formen.

PPD-R50/B	50W	GU5,3	IP20
PPD-R50/CH	50W	GU5,3	IP20
PPD-R50/CHB	50W	GU5,3	IP20
PPD-R50/CHC	50W	GU5,3	IP20
PPD-R50/NB	50W	GU5,3	IP20
PPD-R50/Z	50W	GU5,3	IP20
PPD-R50/ZB	50W	GU5,3	IP20
PPD-R50/ZA	50W	GU5,3	IP20
PPD-R50/MA	50W	GU5,3	IP20

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE





12V
III
IP20

VP VÝKLOPNÝ PODHLED | MOVEABLE DOWNLIGHT SCHWENKBARER EINBAUSTRAHLER

CZ | Podhledové výklopné bytové svítidlo. Možnost výběru z mnoha barevných variant.

EN | Adjustable downlight for indoor areas. It comes in many colours and types

DE | Einstellbarer Deckenstrahler für Innenareale. Erhältlich in vielen Farben und Formen.

VPD-R50/B	50W	GU5,3	IP20
VPD-R50/CH	50W	GU5,3	IP20
VPD-R50/CHB	50W	GU5,3	IP20
VPD-R50/CHC	50W	GU5,3	IP20
VPD-R50/NB	50W	GU5,3	IP20
VPD-R50/Z	50W	GU5,3	IP20
VPD-R50/ZB	50W	GU5,3	IP20
VPD-R50/ZA	50W	GU5,3	IP20
VPD-R50/MA	50W	GU5,3	IP20

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE





12V

III

IP20

VK VÝKLOPNÝ PODHLED | MOVEABLE DOWNLIGHT SCHWENKBARER EINBAUSTRAHLER

CZ | Podhledové výklopné bytové svítidlo. Možnost výběru z mnoha barevných variant.

EN | Adjustable downlight for indoor areas. It comes in many colours and types.

DE | Einstellbarer Deckenstrahler für Innenareale. Erhältlich in vielen Farben und Formen.

VKD-R50/B	50W	GU5,3	IP20
VKD-R50/CH	50W	GU5,3	IP20
VKD-R50/CHB	50W	GU5,3	IP20
VKD-R50/CHC	50W	GU5,3	IP20
VKD-R50/NB	50W	GU5,3	IP20
VKD-R50/Z	50W	GU5,3	IP20
VKD-R50/ZB	50W	GU5,3	IP20
VKD-R50/ZA	50W	GU5,3	IP20
VKD-R50/MA	50W	GU5,3	IP20

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



12V
III
IP20

PP PODHLED LITÝ | DIE-CAST DOWNLIGHT GUSSEINBAUSTRAHLER

CZ | Podhledové pevné bytové svítidlo. Možnost výběru z mnoha barevných variant.

EN | Fixed downlight for indoor areas. It comes in many colours and types.

DE | ??????

PPD-LR50/B	50W	GU5,3	IP20
PPD-LR50/CH	50W	GU5,3	IP20
PPD-LR50/CHB	50W	GU5,3	IP20
PPD-LR50/CHC	50W	GU5,3	IP20
PPD-LR50/NB	50W	GU5,3	IP20
PPD-LR50/Z	50W	GU5,3	IP20
PPD-LR50/ZB	50W	GU5,3	IP20
PPD-LR50/ZA	50W	GU5,3	IP20
PPD-LR50/MA	50W	GU5,3	IP20

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE





12V
III
IP20

VP PODHLED LITÝ | DIE-CAST DOWNLIGHT GUSSEINBAUSTRAHLER

CZ | Podhledové výklopné bytové svítidlo. Možnost výběru z mnoha barevných variant.

EN | Adjustable downlight for indoor areas. It comes in many colours and types.

DE | Einstellbarer Deckenstrahler für Innenareale. Erhältlich in vielen Farben und Formen.

VPD-LR50/B	50W	GU5,3	IP20
VPD-LR50/CH	50W	GU5,3	IP20
VPD-LR50/CHB	50W	GU5,3	IP20
VPD-LR50/CHC	50W	GU5,3	IP20
VPD-LR50/NB	50W	GU5,3	IP20
VPD-LR50/Z	50W	GU5,3	IP20
VPD-LR50/ZB	50W	GU5,3	IP20
VPD-LR50/ZA	50W	GU5,3	IP20
VPD-LR50/MA	50W	GU5,3	IP20

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE





12V

III

IP20

PP AL ALUMINIUM

KPD-HR50/AL | 50W | GU5,3 | IP20

CZ | Podhledové pevné bytové svítidlo kulatého tvaru. Svítidlo je k dostání v designu hliníku.

EN | Round shaped fixed downlight for indoor areas. It comes in aluminium design.

DE | Runder fest installierter Deckenstrahler für Innenareale. Erhältlich im Aluminiumdesign.

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



12V
III
IP20



PP AL ALUMINIUM

HPD-HR50/AL | 50W | GU5,3 | IP20

CZ | Podhledové pevné bytové svítidlo hranatého tvaru. Svítidlo je k dostání v designu hliníku.

EN | Square shaped fixed downlight for indoor areas. It comes in aluminium design.

DE | Quadratischer fest installierter Deckenstrahler für Innenareale. Erhältlich im Aluminiumdesign.



ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



12V
III
IP20



VP AL ALUMINIUM

KVD-HR50/AL | 50W | GU5,3 | IP20

CZ | Podhledové výklopné bytové svítidlo kulatého tvaru. Svítidlo je k dostání v designu hliníku.

EN | Round shaped adjustable downlight for indoor areas. It comes in aluminium design.

DE | Runder einstellbarer Deckenstrahler für Innenareale. Erhältlich im Aluminiumdesign.

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



12V
III
IP20



VP AL ALUMINIUM

HVD-HR50/AL | 50W | GU5,3 | IP20

CZ | Podhledové výklopné bytové svítidlo hranatého tvaru. Svítidlo je k dostání v designu hliníku.

EN | Square shaped adjustable downlight for indoor areas. It comes in aluminium design.

DE | Quadratischer einstellbarer Deckenstrahler für Innenareale. Erhältlich im Aluminiumdesign.

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



12V

III

IP20

NP NÁBYTKOVÝ PODHLED | CABINET DOWNLIGHT MÖBELEINBAUSTRAHLER

CZ | Podhledové pevné nábytkové svítidlo. Na výběr z mnoha barevných variant.

EN | Fixed furniture downlight. It comes in many colours and types.

DE | Fest installierbarer Strahler für Möbelstücke. Erhältlich in vielen Farben und Formen.

NPZ-G420/B	20W	G4	IP20	110lm
NPZ-G420/CH	20W	G4	IP20	110lm
NPZ-G420/CHB	20W	G4	IP20	110lm
NPZ-G420/CHC	20W	G4	IP20	110lm
NPZ-G420/NB	20W	G4	IP20	110lm
NPZ-G420/Z	20W	G4	IP20	110lm
NPZ-G420/ZB	20W	G4	IP20	110lm
NPZ-G420/ZA	20W	G4	IP20	110lm
NPZ-G420/MA	20W	G4	IP20	110lm

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE





12V
III
IP20

NP NÁBYTKOVÝ PODHLED | CABINET DOWNLIGHT MÖBELEINBAUSTRAHLER

CZ | Podhledové pevné nábytkové svítidlo. Na výběr z mnoha barevných variant.

EN | Fixed furniture downlight. It comes in many colours and types.

DE | Fest installierbarer Strahler für Möbelstücke. Erhältlich in vielen Farben und Formen.

NPV-G420/B	20W	G4	IP20
NPV-G420/CH	20W	G4	IP20
NPV-G420/CHB	20W	G4	IP20
NPV-G420/NB	20W	G4	IP20
NPV-G420/Z	20W	G4	IP20
NPV-G420/ZB	20W	G4	IP20

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



350mA
III
IP20
LED
40°

VP 3 LED AL ALUMINIUM

KVL-3T/AL	LED	3,5W	IP20	220lm
KVL-3S/AL	LED	3,5W	IP20	260lm

CZ | Podhledová LED svítidla, která nahrazují klasické halogenové podhledy, vyzařují světlo pod úhlem 40° podobně jako u dichroických halogenů. Svítidla jsou opatřena masívním AL chladičem, který zaručuje až dvojnásobnou životnost oproti LED světelným zdrojům v běžných podhledech. Další předností je moderní design a vysoký světelný výkon.

EN | Recessed LED lamps that replace classic halogen downlights and emit light at an angle of 40° similar to dichroic halogens. The lamps are equipped with a substantial AL cooler which means they have up to twice the lifetime of LED light sources in regular downlights. Other advantages are modern design and great luminescence.

DE | LED-Untersichtsleuchten, die klassische Halogenuntersichten ersetzen, strahlen das Licht unter einem Winkel von 40° aus, ähnlich wie dichroische Halogene. Die Leuchten sind mit einem massiven AL-Kühler versehen, der gegenüber den LED-Leuchtmitteln in üblichen Untersichten eine doppelte Lebensdauer garantiert. Die nächsten Vorteile sind das moderne Design und die hohe Lichtleistung.

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



350mA
III
IP20
LED
40°

VP 6 LED AL ALUMINIUM

KVL-6T/AL	LED	8W	IP20	500lm
KVL-6S/AL	LED	8W	IP20	600lm

CZ | Podhledová LED svítidla, která nahrazují klasické halogenové podhledy, vyzařují světlo pod úhlem 40° podobně jako u dichroických halogenů. Svítidla jsou opatřena masívním AL chladičem, který zaručuje až dvojnásobnou životnost oproti LED světelným zdrojům v běžných podhledech. Další předností je moderní design a vysoký světelný výkon.

EN | Recessed LED lamps that replace classic halogen downlights and emit light at an angle of 40° similar to dichroic halogens. The lamps are equipped with a substantial AL cooler which means they have up to twice the lifetime of LED light sources in regular downlights. Other advantages are modern design and great luminescence.

DE | LED-Untersichtsleuchten, die klassische Halogenuntersichten ersetzen, strahlen das Licht unter einem Winkel von 40° aus, ähnlich wie dichroische Halogene. Die Leuchten sind mit einem massiven AL-Kühler versehen, der gegenüber den LED-Leuchtmitteln in üblichen Untersichten eine doppelte Lebensdauer garantiert. Die nächsten Vorteile sind das moderne Design und die hohe Lichtleistung.

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



350mA
III
IP20
LED
40°

VP 12 LED AL ALUMINIUM

KVL-12T/AL	LED	16W	IP20	1000lm
KVL-12S/AL	LED	16W	IP20	1200lm

CZ | Podhledová LED svítidla, která nahrazují klasické halogenové podhledy, vyzařují světlo pod úhlem 40° podobně jako u dichroických halogenů. Svítidla jsou opatřena masívním AL chladičem, který zaručuje až dvojnásobnou životnost oproti LED světelným zdrojům v běžných podhledech. Další předností je moderní design a vysoký světelný výkon.

EN | Recessed LED lamps that replace classic halogen downlights and emit light at an angle of 40° similar to dichroic halogens. The lamps are equipped with a substantial AL cooler which means they have up to twice the lifetime of LED light sources in regular downlights. Other advantages are modern design and great luminescence.

DE | LED-Untersichtsleuchten, die klassische Halogenuntersichten ersetzen, strahlen das Licht unter einem Winkel von 40° aus, ähnlich wie dichroische Halogene. Die Leuchten sind mit einem massiven AL-Kühler versehen, der gegenüber den LED-Leuchtmitteln in üblichen Untersichten eine doppelte Lebensdauer garantiert. Die nächsten Vorteile sind das moderne Design und die hohe Lichtleistung.

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



MOŽNOSTI INSTALACE | MOUNTING OPTIONS | INSTALLATIONSMÖGLICHKEIT





500mA
III
IP20
LED
38°

MOŽNOSTI INSTALACE | MOUNTING OPTIONS | INSTALLATIONSMÖGLICHKEIT



PICCO ALUMINIUM

CZ | Vysoce výkonný LED spot lze jednoduše směrovat na vystavené předměty. Svítidla jsou vhodná zejména pro nasvícení zboží v prodejních pultech a vitrínách, lze je ale také použít v interiérech domů k nasvícení sošek a jiných dekorativních předmětů. Vyrábí se ve dvou provedeních. Miniaturní podhled a stojánková verze se třemi spoty.

EN | Very powerful LED spot for focussing on individual objects. These lamps are especially suitable for illuminating products in sales counters and showcases. It is also possible to use them in living areas for illuminating statues and other decorative objects. The lamps are produced in two versions – a miniature downlight and a stand version with three spots.

DE | Den hochleistungsfähigen LED-Spot kann man auf ausgestellte Gegenstände einfach richten. Die Leuchten sind insbesondere für das Anleuchten der Ware in Verkaufspulten und -vitrinen. Man kann sie aber auch zum Anleuchten von Skulpturen und anderen Dekorativgegenständen gut gebrauchen. Sie wird in zwei Ausführungen hergestellt. Miniaturuntersicht und Ständerversion mit drei Spots.

P1/NBT		LED	1,8W	IP20	65lm
P1/NBS		LED	1,8W	IP20	90lm
P1/CBT		LED	1,8W	IP20	65lm
P1/CBS		LED	1,8W	IP20	90lm
SET 230V					
P1/NBT SET		LED	1,8W	IP20	65lm
P1/NBS SET		LED	1,8W	IP20	90lm
P1/CBT SET		LED	1,8W	IP20	65lm
P1/CBS SET		LED	1,8W	IP20	90lm

SET – 3x PICCO | DR012/500 | SS4

MOŽNOST OTOČENÍ | ROTATABLE
MOŽNOST POSUNU | ADJUSTABLE



ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



500mA
III
IP20
LED
38°

PICCO TRIO ALUMINIUM

CZ | Vysoce výkonný LED spot lze jednoduše směrovat na vystavené předměty. Svítidla jsou vhodná zejména pro nasvícení zboží v prodejních pultech a vitrínách, lze je ale také použít v interiérech domů k nasvícení sošek a jiných dekorativních předmětů. Vyrábí se ve dvou provedeních. Miniaturní podhled a stojánková verze se třemi spoty.

EN | Very powerful LED spot for focussing on individual objects. These lamps are especially suitable for illuminating products in sales counters and showcases. It is also possible to use them in living areas for illuminating statues and other decorative objects. The lamps are produced in two versions – a miniature downlight and a stand version with three spots.

DE | Den hochleistungsfähigen LED-Spot kann man auf ausgestellte Gegenstände einfach richten. Die Leuchten sind insbesondere für das Anleuchten der Ware in Verkaufspulten und -vitrinen. Man kann sie aber auch zum Anleuchten von Skulpturen und anderen Dekorativgegenständen gut gebrauchen. Sie wird in zwei Ausführungen hergestellt. Miniaturuntersicht und Ständerversion mit drei Spots.

P2/NBT	LED	5,4W	IP20	3x65lm
P2/NBS	LED	5,4W	IP20	3x90lm
P2/CBT	LED	5,4W	IP20	3x65lm
P2/CBS	LED	5,4W	IP20	3x90lm

MOŽNOSTI INSTALACE | MOUNTING OPTIONS | INSTALLATIONSMÖGLICHKEIT



MOŽNOST OTOČENÍ | ROTATABLE
MOŽNOST POSUNU | ADJUSTABLE



ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz
E14
IP20
on off
2m

NEMO

CZ | Stolní lampička NEMO v jasných barvách, spolehlivou stabilní základnou a snadno nastavitelným směrem svícení je vhodným doplňkem každého dětského stolku, který pracovní místo nejen oživí, ale stane se praktickým pomocníkem.

EN | The table lamp NEMO, which is available in many different colours, with its stable and reliable base and easily adjustable head is a suitable addition for any children's table that not only brightens up the working space but also becomes a practical adjunct.

DE | Klar farbige Tischlampe NEMO, mit einer stabilen Basis und einstellbaren Beleuchtungsrichtung ist ein passendes Zubehör des Kindertisches. Diese erneuert nicht nur jede Arbeitsstelle, sondern wird ein praktischer Helfer beim Lesen und Hausaufgaben machen.

STN/T	☐	40W	E14	IP20
STN/R		40W	E14	IP20
STN/M		40W	E14	IP20
STN/Z		40W	E14	IP20
STN/G		40W	E14	IP20
STN/P		40W	E14	IP20

MOŽNOST OTOČENÍ | ROTATABLE
MOŽNOST POSUNU | ADJUSTABLE

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE





230V ~50Hz | IP20 | LED | 120° | on off | 2m

DORIS LED

CZ | Stolní lampa DORIS LED je vhodná na psací stůl v dětském pokoji nebo v kanceláři. Je dodávána včetně TS LED zdroje a příchytného šroubu. K dostání je v mnoha barevných provedeních.

EN | DORIS LED table lamp is suitable for uses not only in children's rooms but also in offices. It comes with the TS LED lamp and a mounting screw. This lamp is available in various colour variations.

DE | Die Tischlampe DORIS LED ist geeignet für Kinderzimmer oder Büro. Sie ist beliefert inklusive TS LED Leuchtmittel und Befestigungsschraube. Verfügbar in vielen Farbvarianten.

STD25-T/K	■	○	LED	5W	G23	IP20	360lm
STD25-S/K	■	○	LED	5W	G23	IP20	380lm
STD25-T/T	■	○	LED	5W	G23	IP20	360lm
STD25-S/T	■	○	LED	5W	G23	IP20	380lm
STD25-T/M	■	○	LED	5W	G23	IP20	360lm
STD25-S/M	■	○	LED	5W	G23	IP20	380lm
STD26-T/K	■	○	LED	6W	G23	IP20	450lm
STD26-S/K	■	○	LED	6W	G23	IP20	500lm
STD26-T/T	■	○	LED	6W	G23	IP20	450lm
STD26-S/T	■	○	LED	6W	G23	IP20	500lm
STD26-T/M	■	○	LED	6W	G23	IP20	450lm
STD26-S/M	■	○	LED	6W	G23	IP20	500lm

PŘÍSLUŠENSTVÍ | ACCESSORIES | ZUBEHÖR

BASE1/C	■	PODSTAVEC NA STŮL | TABLE BASE | SOCKEL AUF TISCH
BASE1/M	■	PODSTAVEC NA STŮL | TABLE BASE | SOCKEL AUF TISCH
BASE2/CH		STOLNÍ ŠROUB | TABLE CLAMP | TISCHSCHRAUBE
BASE3/CH		STOJAN 95 cm | STAND 95 cm | STÄNDER 95 cm

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE





230V ~50Hz
12W
IP20
LED
150°
20 000h
2m

LARA DUO

CZ | Designová stolní LED lampa s nastavitelným stínítkem, se dvěma pohyblivými rameny a ocelovým podstavcem, který zabraňuje převrhnutí i v krajních polohách. Lampa využívá nejmodernější technologie LED s vysoce výkonným 10W LED čipem, který zaručuje maximální poměr spotřeba/výkon. Moderní AL stínítko s vypínačem slouží zároveň jako chladič LED technologie.

EN | Contemporary desk LED lamp with adjustable shade, two moveable arms and a steel base that prevents it from falling over when in an upright position. The lamp uses the latest LED technology with a highly efficient 10W LED chip that ensures high output with low consumption. The modern AL shade with ON/OFF switch also serves to cool the LED technology.

DE | Eine LED-Designtischlampe mit einem einstellbaren Schirm, mit zwei beweglichen Armen und einem Stahlsockel, der das Umkippen in den Endlagen verhindert. Die Lampe nutzt die modernste LED-Technologie mit dem hochleistungsfähigen 10W LED Chip, der ein maximales Verbrauch/Leistung Verhältnis sicherstellt. Der moderne ALSchirm mit dem Schalter dient zugleich als Kühler der LEDTechnologie.

PN23100002	LED	12W	IP20	600lm
PN23200002	LED	12W	IP20	700lm
PN23100001	LED	12W	IP20	600lm
PN23200001	LED	12W	IP20	700lm

PŘÍSLUŠENSTVÍ | ACCESSORIES | ZUBEHÖR

PN23900002	STOLNÍ ŠROUB | TABLE CLAMP | TISCHSCHRAUBE
PN23900001	STOLNÍ ŠROUB | TABLE CLAMP | TISCHSCHRAUBE

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz
1,6W
IP20
LED
4000K
120°
Ra ≥80
30 000h
1,5m

DAISY

PN15300001	■	○	LED	1,6W	IP20	150lm
PN15300002	■	○	LED	1,6W	IP20	150lm
PN15300003	■	○	LED	1,6W	IP20	150lm

CZ | Moderní LED lampička DAISY s hodinami, budíkem a teploměrem. Ve třech barevných provedeních je vhodná na noční stolky nebo do dětských pokojů a díky svému modernímu vzhledu je vhodným doplňkem do všech interiérů.

EN | This modern LED table lamp with calendar, thermometer and alarm clock is available in three different colours. It is suitable for use in children's bedrooms or on nightstands. Due to its modern design it may become a fine addition to any interior.

DE | Moderne USB LEDTischlampe mit Uhren, Wecker und Thermometer. Verfügbar in drei Farbvarianten, geeignet für den Nachttisch oder das Kinderzimmer. Dank ihres modernen Aussehens ist sie ein passendes Zubehör für alle Interieure.

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE





230V ~50Hz
IP20
LED
120°
0,8m
USB

USB LED

PN15300004	□	○	LED	1,5W	IP20	150lm
PN15300005	■	○	LED	1,5W	IP20	150lm

CZ | Vysoce úsporná moderní LED lampička a 4 portový pasivní USB hub v jednom zařízení, které má vlastní integrovanou baterii. Lampička je nabíjena pomocí USB kabelu přímo z PC, součástí balení je i cestovní USB adaptér do zásuvky. Možnost nastavení intenzity světla, displej s kalendářem, budíkem a teploměrem. Dostupné ve dvou barevných provedeních. Tato lampička se skvěle hodí do kanceláře, do domácností nebo dětského pokoje.

EN | Highly energy efficient LED table lamp and 4-ports USB Hub in one device, with its own integrated battery. The lamp can be recharged through the USB cable plugged either into the computer or into the AC adaptor which is included in the package. The lamp has a digital display with calendar, thermometer and alarm clock. It also provides a possibility to change the intensity of the light. Available in two different colours. This lamp is suitable for offices or households.

DE | Moderne, sparsame LEDTischlampe mit 4-Port passiv USB HUB in einem Gerät, mit integrierter Batterie. Die Tischlampe wird per USB Kabel direkt am PC geladen, der Bestandteil der Verpackung ist auch USB-Reiseadapter für die Steckdose. Die Möglichkeit zur Einstellung der Lichtintensität, Display mit Kalender, Wecker und Thermometer. Diese Tischlampe ist geeignet für Büro, Wohnung oder Kinderzimmer.

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz
6W
IP20
LED
120°
Ra ≥80
30 000 80%
>15 000x
START 95% <2s
1,5m

ROBIN

PN15300007	■ ◑	LED	6W	IP20	200lm
PN15300006	□ ◑	LED	6W	IP20	200lm

CZ| Robin je jednoduše krásná stolní LED lampa s dotykovým ovládáním. Líbivý design je vhodný do interiéru bytu, pracovny i kanceláře. Majitelé této stolní lampy jistě ocení možnost změny teploty barvy svícení podle druhu práce nebo nálady (3000 – 5000K). Lampa je k dostání v bílém a černém provedení.

EN | ROBIN is a simply beautiful LED table luminaire with a touch control. Its simple and modern design makes it a fine addition to any household, workroom or office. Owners of this table luminaire will surely appreciate the possibility to change the light colour temperature (3000 – 5000K) according to the type of the work or mood. The luminaire comes in black and white colour.

DE | ROBIN ist eine schöne LED Tischleuchte mit Touch-Steuerung. Sein einfaches und modernes Design macht es ein Gewinn für jeden Haushalt, Arbeitszimmer oder Büro. Besitzer dieser Tischlampe schätzen sicher die Möglichkeit die Lichtfarbtemperatur (3000 - 5000K) nach Art der Arbeit oder Stimmung zu ändern. Erhältlich in schwarz und weiß.

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz | 10W | IP20 | LED | 120° | Ra >80 | START <1s | >30 000x | 50 000h | 1,5m | USB

TESSA

PN23300001	■ ◑	LED	10W	IP20	250lm | 300lm | 550lm
PN23300002	□ ◑	LED	10W	IP20	250lm | 300lm | 550lm

CZ | Moderní, multifunkční stolní LED lampa TESSA s dotykovým ovladačem a panelem s digitálními hodinami, budíkem, kalendářem a teploměrem. Líbivý design je vhodný do interiéru bytu, pracovny i kanceláře. Integrovaná paměť udrží aktuální nastavení i po dobu vypnutí a opětovném zapnutí. Napájení ze sítě přiloženým adaptérem. V podstavci je integrován USB port, kterým lze dobíjet mobilní telefon nebo další elektronické přístroje. Zajímavostí je možnost plynulé změny teploty barvy svícení podle druhu práce nebo nálady (3000 – 5000K). K dostání v bílém a černém provedení.

EN | TESSA is a multifunctional LED table lamp with a touch switch, digital calendar, alarm clock and thermometer. Its modern design makes it a fine addition to any household, study or office. Due to its integrated memory it is able to keep its setting. There is an USB port integrated in the base of the lamp that can be used for the recharging of cell phones or other similar devices. The user can also changethe colour temperature of the light by simply touching the switch. Available in black and white colour.

DE | Moderne, multifunktionelle LED Tischlampe TESSA mit einem Kontaktschalter und Display mit digitalen Uhren, Wecker, Kalender und Thermometer. Ansprechendes Design ist geeignet für Büro, Wohn- oder Arbeitszimmer. Der integrierte Speicher hält die aktuelle Einstellung sogar während der Ausschaltung und wiederholte Einschaltung. Netzladung mit dem beigefügten Adapter. In der Basis ist ein USB-Port integriert, mit welchem auch andere Elektrogeräte oder Handys geladen werden können. Interessant ist die Möglichkeit eines fließenden Farbtempera turwechsels, entsprechend dem Bedarf oder Laune (3000 – 5000K). Verfügbar in weißer oder schwarzer Ausfertigung.

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



BARVA SVĚTLA | COLOUR OF LIGHT



230V ~50Hz
6W
IP20
LED
120°
Ra ≥80
30 000 80%
>15 000x
START 95% <2s
1,5m

LUCY RGB

PN15300008 LED 6W IP20 190lm

CZ | Stolní LED lampa s polohovatelným ramenem, barevným ambientním přisvícením. Lampa umožňuje nastavení prolínání barev, stmívání intenzity světla. Podstavec ve tvaru koule slouží jako noční přisvícení v libovolných barvách RGB.

EN | Table LED lamp with adjustable arm and spherical base that provides additional ambient illumination. You can choose from different levels of light intensity thanks to the inbuilt three step dimmer while the base of the lamp can be set to cycle through RGB spectrum automatically.

DE | Tischlampe mit einstellbarem Arm und einem kugelförmigen Fuß, die für zusätzliches Umgebungsbelichtung sorgt. Die Lichtintensität kann dank des Dimmers in drei Stufen eingestellt werden. Der Fuß der Lampe kann auf Wunsch automatisch durch das gesamte RGB-Spektrum wechseln.

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V 12V DC
10W
IP20
LED
30 000 80%
START 95% <2s
1,5m

ODETTE

PN15300009 LED 10W IP20 450lm

CZ | Stolní lampička, která svým tvarem připomíná elegantní labuť. Slouží nejen jako klasický zdroj světla, ale i také jako designový doplněk interiéru. Zajímavý vzhled ozvláštňuje RGB podsvícení, díky kterému je možné navodit jedinečnou atmosféru.

EN | Table lamp, whose shape resembles an elegant swan. It serves not only as a traditional source of light, but also as a design complement of your interior. Interesting look is adorned with RGB backlighting lighting which makes it possible to evoke the unique atmosphere.

DE | Tischlampe, deren Form an einen eleganten Schwan erinnert. Sie dient nicht nur als Lichtquelle, sondern auch als Designelement. Zusätzlich zum einzigartigen Aussehen schafft das RGB-Hintergrundlicht eine einzigartige Atmosphäre.

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



BYTOVÁ
RESIDENTIAL | WOHNBELEUCHTUNG

KANCELÁŘSKÁ
OFFICE | BÜROBELEUCHTUNG

PRŮMYSLOVÁ
INDUSTRIAL | INDUSTRIELLE BELEUCHTUNG

ZAHRADNÍ
GARDEN | GARTENBELEUCHTUNG

ZDROJE
LAMPS | LAMPEN

DOPLŇKY
ACCESSORIES | ZUBEHÖR

230V ~50Hz
G13
IP40
EVG
3x2,5mm²

OFFICE POLYKARBONÁT | POLYCARBONATE POLYCARBONAT

CZ | Přisazené zářivkové svítidlo OFFICE z polykarbonátu s kovovou základnou je vhodné do vnitřních prostor budov, chodeb, kanceláří a pro další široké využití v interiéru.

EN | This surface mounted luminaire with its metal base and polycarbonate cover is suitable for use in hallways, offices and other interiors.

DE | Die Anbau-Leuchtstofflampe OFFICE aus Polycarbonat und mit Metallbasis, geeignet für Innenbereich von Gebäuden, Fluren, Büros und für weitere breite Nutzung im Interieur.

VP-EP-8221840	prizm.	2x18W	G13	IP40	EVG
VP-EP-8223640	prizm.	2x36W	G13	IP40	EVG
VP-EP-8225840	prizm.	2x58W	G13	IP40	EVG
VM-EP-8221840	mat	2x18W	G13	IP40	EVG
VM-EP-8223640	mat	2x36W	G13	IP40	EVG
VM-EP-8225840	mat	2x58W	G13	IP40	EVG

PŘÍSLUŠENSTVÍ | ACCESSORIES | ZUBEHÖR

* PN35900001	4-58W	1h

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE





KÓD	A	B	C
VP-EP-8221840	640	152	64
VP-EP-8223640	1250	152	64
VP-EP-8225840	1550	152	64
VM-EP-8221840	640	152	64
VM-EP-8223640	1250	152	64
VM-EP-8225840	1550	152	64

* Nouzový modul | Emergency unit | Notlichtmodul

230V ~50Hz
T8
G13
IP20
EVG
3x2,5mm²

LOUVRE

CZ | Přisazené zářivkové svítidlo se základnou z plechu a mřížkou z leštěného hliníku, která zvyšuje svítivost a snižuje oslnění. Je standardně dodáváno s elektronickým předřadníkem. Toto svítidlo je vhodné zejména pro osvětlení kanceláří, prodejen nebo jiných bezprašných provozů.

EN | LOUVRE is a ceiling-mounted luminaire with polished aluminium louvre that enhances the luminosity and reduces the glare at same time. In standard, it comes with a built-in electronic control gear. This luminaire is particularly suitable for offices or stores.

DE | Die Anbau-Leuchtstofflampe mit Blechbasis und Gitter aus hochpoliertem Aluminium. Das Gitter steigert die Lichtstärke und ermäßigt die Blendung. Geliefert mit elektronischem Vorschaltgerät. Geeignet für Beleuchtung von Büros, Läden oder anderen staubfreien Betrieben.

PN21000001	4x18W	G13	IP20	EVG
PN21000002	2x18W	G13	IP20	EVG
PN21000003	2x36W	G13	IP20	EVG
PN21000004	2x58W	G13	IP20	EVG

PŘÍSLUŠENSTVÍ | ACCESSORIES | ZUBEHÖR

* PN35900001	4-58W	1h

VLA | mřížka z leštěného hliníku s příčným protlačovaným žebrováním | ribbed aluminium louvre
Gitter aus poliertem Aluminium mit schräggepresstter Riffelung

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE

VLA



KÓD	A	B	C
PN21000001	650	650	65
PN21000002	650	265	65
PN21000003	1260	265	65
PN21000004	1560	265	65

* Nouzový modul | Emergency unit | Notlichtmodul

230V ~50Hz
T8
G13
IP20
EVG
3x2,5mm²

LOUVRE IN

CZ | Interiérové vestavné svítidlo se základnou z plechu a mřížkou z leštěného hliníku, která zvyšuje svítivost a snižuje oslnění, je vhodné pro zabudování do snížených stropů. Doporučeno pro osvětlení kanceláří, prodejen nebo jiných bezprašných provozů.

EN | LOUVRE IN is a recessed luminaire with polished aluminium louvre that enhances the luminosity and reduces the glare at same time. This luminaire is designed for installation into suspended ceilings particularly in offices or stores.

DE | Die Anbau-Leuchtstofflampe mit Blechbasis und Gitter aus hochpoliertem Aluminium. Das Gitter steigert die Lichtstärke und ermäßigt die Blendung. Geeignet für Interieure, für die Montage in Gipsplatten. Empfohlen für Büros, Läden oder anderen staubfreien Betrieben.

PN22000001	4x18W	G13	IP20	EVG
PN22000002	2x18W	G13	IP20	EVG
PN22000003	2x36W	G13	IP20	EVG
PN22000004	2x58W	G13	IP20	EVG

PŘÍSLUŠENSTVÍ | ACCESSORIES | ZUBEHÖR

* PN35900001	4-58W	1h

VLA | mřížka z leštěného hliníku s příčným protlačovaným žebrováním | ribbed aluminium louvre
Gitter aus poliertem Aluminium mit schräggepresstter Riffelung

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE

VLA



KÓD	A	B	C
PN22000001	650	650	85
PN22000002	650	255	85
PN22000003	1250	255	85
PN22000004	1550	255	85



* Nouzový modul | Emergency unit | Notlichtmodul

230V ~50Hz
45W
IP20
LED
4000K
120°
Ra ≥80
30 000h
>15 000x
START 95% <2s
2x1,5mm²

LED PANEL 600x600

PN22300001	□ ○	LED	45W	IP20	3500lm

PŘÍSLUŠENSTVÍ | ACCESSORIES | ZUBEHÖR

*PN35900004	1h	4W	90V

CZ | Vestavné LED panely čtvercového tvaru výborně poslouží jako náhrada za klasická vestavná stropní svítidla. Výhodou je vysoká úspora energie, dlouhá životnost, bezúdržbový a tichý provoz. Mléčný kryt lehce tlumí intenzitu a pomáhá vytvářet příjemné neoslňující světlo. Podhledové panely zajišťují harmonické a jednotné osvětlení. Možnost zakoupení LED panelu s nouzovým modulem.

EN | Recessed square shaped LED panel perfectly serves as a replacement for conventional recessed downlights. The benefit is high energy saving, long lifespan and maintenance-free, quiet working. Frosted cover lightly temper the intensity and helps create a glare-free light. Ceiling panels ensure harmonious and monolithic illumination. LED panel with emergency module is also available.

DE | Eingelassenes quadratisches LED-Paneel, ideal um konventionelle eingelassene Deckenlampen zu ersetzen. Die Vorteile sind hohe Energieeinsparung und lange Lebenszeit, wartungsfrei und leise im Betrieb. Die matte Abdeckung dämpft die Lichtintensität und sorgt dafür, dass das Licht nicht blendet. Die Deckenpaneele sorgen für eine harmonische und monolithische Beleuchtung. Auch erhältlich mit Notfallmodul für Stromausfälle.

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



* Nouzový modul | Emergency unit | Notlichtmodul

230V ~50Hz
45W
IP20
LED
4000K
120°
Ra ≥80
30 000h
>15 000x
START 95% <2s
2x1,5mm²

LED PANEL 1200x300

PN22300002 □ ○ LED 45W IP20 3200lm

PŘÍSLUŠENSTVÍ | ACCESSORIES | ZUBEHÖR

*PN35900004 1h 4W 90V

CZ | Vestavné LED panely obdélníkového tvaru výborně poslouží jako náhrada za klasická vestavná stropní svítidla. Výhodou je vysoká úspora energie, dlouhá životnost, bezúdržbový a tichý provoz. Mléčný kryt lehce tlumí intenzitu a pomáhá vytvářet příjemné neoslňující světlo. Podhledové panely zajišťují harmonické a jednotné osvětlení. Možnost zakoupení LED panelu s nouzovým modulem.

EN | Recessed rectangular shaped LED panel perfectly serves as a replacement for conventional recessed downlights. The benefit is high energy saving, long lifespan and maintenance-free, quiet working. Frosted cover lightly temper the intensity and helps create a glare-free light. Ceiling panels ensure harmonious and monolithic illumination. LED panel with emergency module is also available.

DE | Eingelassenes rechteckiges LED-Paneel, ideal um konventionelle eingelassene Deckenlampen zu ersetzen. Die Vorteile sind hohe Energieeinsparung und lange Lebenszeit, wartungsfrei und leise im Betrieb. Die matte Abdeckung dämpft die Lichtintensität und sorgt dafür, dass das Licht nicht blendet. Die Deckenpaneele sorgen für eine harmonische und monolithische Beleuchtung. Auch erhältlich mit Notfallmodul für Stromausfälle.

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE

1200x300 mm



* Nouzový modul | Emergency unit | Notlichtmodul

230V ~50Hz
50W
IP20
4000K
120°
Ra ≥80
30 000h
>15 000x
START 95% <2s
2x0,75mm²

LED PANEL THIN 600x600

PN22300003 □ ○ LED 50W IP20 3300lm

CZ | LED panely čtvercového tvaru výborně poslouží jako náhrada za klasická vestavná stropní svítidla. Výhodou je vysoká úspora energie, dlouhá životnost, bezúdržbový a tichý provoz. Mléčný kryt lehce tlumí intenzitu a pomáhá vytvářet příjemné neoslňující světlo. Podhledové panely zajišťují harmonické a jednotné osvětlení. Standardní způsob instalace svítidel je přisazená nebo závěsná montáž.

EN | Recessed thin square shaped LED panel perfectly serves as a replacement for conventional recessed downlights. The benefit is high energy saving, long lifespan and maintenance-free, quiet working. Frosted cover lightly temper the intensity and helps create a glare-free light. Ceiling panels ensure harmonious and monolithic illumination. LED panel with emergency module is also available.

DE | Eingelassenes, dünnes quadratisches LED-Paneel, ideal um konventionelle eingelassene Deckenlampen zu ersetzen. Die Vorteile sind hohe Energieeinsparung und lange Lebenszeit, wartungsfrei und leise im Betrieb. Die matte Abdeckung dämpft die Lichtintensität und sorgt dafür, dass das Licht nicht blendet. Die Deckenpaneele sorgen für eine harmonische und monolithische Beleuchtung. Auch erhältlich mit Notfallmodul für Stromausfälle.

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE

595x595 mm



230V ~50Hz
50W
IP20
4000K
120°
Ra ≥80
30 000h
>15 000x
START 95% <2s
2x0,75mm²

LED PANEL THIN 1200x300

PN22300004 □ ○ LED 50W IP20 3000lm

CZ | LED panely obdélníkového tvaru výborně poslouží jako náhrada za klasická vestavná stropní svítidla. Výhodou je vysoká úspora energie, dlouhá životnost, bezúdržbový a tichý provoz. Mléčný kryt lehce tlumí intenzitu a pomáhá vytvářet příjemné neoslňující světlo. Podhledové panely zajišťují harmonické a jednotné osvětlení. Standardní způsob instalace svítidel je přisazená nebo závěsná montáž.

EN | Recessed thin rectangular shaped LED panel perfectly serves as a replacement for conventional recessed downlights. The benefit is high energy saving, long lifespan and maintenance-free, quiet working. Frosted cover lightly temper the intensity and helps create a glare-free light. Ceiling panels ensure harmonious and monolithic illumination. LED panel with emergency module is also available.

DE | Eingelassenes, dünnes rechteckiges LED-Paneel, ideal um konventionelle eingelassene Deckenlampen zu ersetzen. Die Vorteile sind hohe Energieeinsparung und lange Lebenszeit, wartungsfrei und leise im Betrieb. Die matte Abdeckung dämpft die Lichtintensität und sorgt dafür, dass das Licht nicht blendet. Die Deckenpaneele sorgen für eine harmonische und monolithische Beleuchtung. Auch erhältlich mit Notfallmodul für Stromausfälle.

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz

IP20

3x1,5mm²



DOWNLIGHT DWM

CZ | Klasická zářivková podhledová svítidla nahrazující svítidla přisazená všude tam, kde je konstrukčně použit snížený strop. Svítidla mohou být opatřena mřížkou proti oslnění nebo protiprašným krycím sklem. Díky jejich zapuštění nijak neruší a účelně osvětlují prostor.

EN | Classical fluorescent recessed lamps can be installed to replace all the lamps used in false ceilings. These lamps can be equipped with a louvre to protect against dazzling or a dustproof glass cover. Due to being recessed the lamps do not distract and purposefully illuminate the area.

DE | Klassische Untersichtleuchtstofflampen, die nachgesetzte Leuchten überall dort ersetzen, wo konstruktionsgemäß eine gesenkte Decke angewandt ist. Die Leuchten können mit einem Gitter gegen Verblendung oder einem Staubschutzglas versehen sein. Dank ihrer Einsenkung stören sie auf keine Art und beleuchten zweckmäßig den Raum.

DWM-113D/B	☐	1x13W	G24d	IP20	–	VVG
DWM-118D/B	☐	1x18W	G24d	IP20	–	VVG
DWM-213D/B	☐	2x13W	G24d	IP20	–	VVG
DWM-218D/B	☐	2x18W	G24d	IP20	–	VVG
DWM-113E/B	☐	1x13W	G24q	IP20	–	EVG
DWM-118E/B	☐	1x18W	G24q	IP20	–	EVG
DWM-213E/B	☐	2x13W	G24q	IP20	–	EVG
DWM-218E/B	☐	2x18W	G24q	IP20	–	EVG
DWML-25T/B	☐ 🟡	2x5W	G23	IP20	2x360lm	LED
DWML-25S/B	☐ 🔵	2x5W	G23	IP20	2x380lm	LED

PŘÍSLUŠENSTVÍ | ACCESSORIES | ZUBEHÖR

*PN35900001	4-58W	1h	

DWML

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



MOŽNOSTI PROVEDENÍ | VERSIONS | AUSFÜHRUNGEN



* Nouzový modul | Emergency unit | Notlichtmodul

230V ~50Hz

IP20

3x1,5mm²



DOWNLIGHT DWV

CZ | Klasická zářivková podhledová svítidla nahrazující svítidla přisazená všude tam, kde je konstrukčně použit snížený strop. Svítidla mohou být opatřena mřížkou proti oslnění nebo protiprašným krycím sklem. Díky jejich zapuštění nijak neruší a účelně osvětlují prostor.

EN | Classical fluorescent recessed lamps can be installed to replace all the lamps used in false ceilings. These lamps can be equipped with a louvre to protect against dazzling or a dustproof glass cover. Due to being recessed the lamps do not distract and purposefully illuminate the area.

DE | Klassische Untersichtleuchtstofflampen, die nachgesetzte Leuchten überall dort ersetzen, wo konstruktionsgemäß eine gesenkte Decke angewandt ist. Die Leuchten können mit einem Gitter gegen Verblendung oder einem Staubschutzglas versehen sein. Dank ihrer Einsenkung stören sie auf keine Art und beleuchten zweckmäßig den Raum.

DWV-118D/B	☐	1x18W	G24d	IP20	-	VVG
DWV-126D/B	☐	1x26W	G24d	IP20	-	VVG
DWV-218D/B	☐	2x18W	G24d	IP20	-	VVG
DWV-226D/B	☐	2x26W	G24d	IP20	-	VVG
DWV-118E/B	☐	1x18W	G24q	IP20	-	EVG
DWV-126E/B	☐	1x26W	G24q	IP20	-	EVG
DWV-218E/B	☐	2x18W	G24q	IP20	-	EVG
DWV-226E/B	☐	2x26W	G24q	IP20	-	EVG
DWVL-25T/B	☐ 🟡	2x5W	G23	IP20	2x360lm	LED
DWVL-25S/B	☐ 🔵	2x5W	G23	IP20	2x380lm	LED

PŘÍSLUŠENSTVÍ | ACCESSORIES | ZUBEHÖR

*PN35900001	4-58W	1h

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



MOŽNOSTI PROVEDENÍ | VERSIONS | AUSFÜHRUNGEN



* Nouzový modul | Emergency unit | Notlichtmodul

DOWNLIGHT DWH

CZ | Moderní zářivková podhledová svítidla čtvercového tvaru nahrazující svítidla přisazená všude tam, kde je konstrukčně použit snížený strop. Svítidla mohou být opatřena mřížkou proti oslnění nebo protiprašným krycím sklem. Díky jejich zapuštění nijak neruší a účelně osvětlují prostor.

EN | Modern fluorescent recessed lamps of square shape can be installed to replace all the lamps used in false ceilings. These lamps can be equipped with a louvre to protect against dazzling or a dustproof glass cover. Due to being recessed the lamps do not distract and purposefully illuminate the area.

DE | Moderne quadratischen Untersichtleuchtstofflampen, die nachgesetzte Leuchten überall dort ersetzen, wo konstruktionsgemäß eine gesenkte Decke angewandt ist. Die Leuchten können mit einem Gitter gegen Verblendung oder einem Staubschutzglas versehen sein. Dank ihrer Einsenkung stören sie auf keine Art und beleuchten zweckmäßig den Raum.

DWHL-25T/B	□	2x5W	G23	IP20	2x330lm	LED	
DWHL-25S/B	□	2x5W	G23	IP20	2x350lm	LED	
DWHL-25T/CH	■	2x5W	G23	IP20	2x330lm	LED	
DWHL-25S/CH	■	2x5W	G23	IP20	2x350lm	LED	

PŘÍSLUŠENSTVÍ | ACCESSORIES | ZUBEHÖR

*PN35900001	4-58W	1h

DWH-213D/B	□	2x13W	G24d	IP20	-	VVG	
DWH-218D/B	□	2x18W	G24d	IP20	-	VVG	
DWH-226D/B	□	2x26W	G24d	IP20	-	VVG	
DWH-213D/CH	■	2x13W	G24d	IP20	-	VVG	
DWH-218D/CH	■	2x18W	G24d	IP20	-	VVG	
DWH-226D/CH	■	2x26W	G24d	IP20	-	VVG	
DWH-213E/B	□	2x13W	G24q	IP20	-	EVG	
DWH-218E/B	□	2x18W	G24q	IP20	-	EVG	
DWH-226E/B	□	2x26W	G24q	IP20	-	EVG	
DWH-213E/CH	■	2x13W	G24q	IP20	-	EVG	
DWH-218E/CH	■	2x18W	G24q	IP20	-	EVG	
DWH-226E/CH	■	2x26W	G24q	IP20	-	EVG	

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



* Nouzový modul | Emergency unit | Notlichtmodul

230V ~50Hz
IP20
LED
4000K
Ra ≥80
35 000h
2x1,5mm²

LED DOWNLIGHT

CZ | Podhledová LED svítidla plně nahrazují klasická zářivková svítidla. Vyznačují se dlouhou životností a poměrem výkon/spotřeba. Jejich předností je i jednoduchý, nerušivý vzhled.

EN | Recessed LED lamp which fully replaces regular fluorescent lamps. Their advantages are a long lifetime, high output with low and a simple non-intrusive appearance.

DE | LED-Untersichtleuchten ersetzen völlig klassische Leuchtstofflampen. Sie zeichnen sich durch lange Lebensdauer und das Leistung/Verbrauch Verhältnis aus. Ihr Vorteil ist auch das einfache und störfreie Aussehen.

DWL-010/B	☐	○	LED	10W	IP20	800lm
DWL-015/B	☐	○	LED	15W	IP20	1200lm
DWL-020/B	☐	○	LED	20W	IP20	1600lm
DWL-025/B	☐	○	LED	25W	IP20	2000lm

PŘÍSLUŠENSTVÍ | ACCESSORIES | ZUBEHÖR

*PN35900003	1h	3W	50V

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



KÓD	A	B	C	D	⌀
DWL-010/B	145	120	55	50	125
DWL-015/B	175	145	75	70	150
DWL-020/B	195	155	80	75	170
DWL-025/B	195	155	80	75	170



* Nouzový modul | Emergency unit | Notlichtmodul



230V ~50Hz



1	L1-1 | 1,5 | 2	7	SOLE
2	L1-IN1	8	TORRE
3	L1K	9	LARGO
4	L1D-140	10	BORGO
5	L1K-2	11	FARAO
6	LIMA		

LIŠTOVÝ SYSTÉM ALUMINIUM

CZ | Široká nabídka světel napojitelných na lištu umožňuje použití jak halogenových tak moderních LED zdrojů. Lištové systémy se vyznačují svou univerzálností místa použití. Poskytnou elegantní osvětlení snad všech možných interiérů, především bytových prostor a kanceláří.

EN | The wide selection of luminaires that can be attached to the track light system allows the usage of not only halogen lamps but also the LED ones. The main advantage of track light systems is their versatility. They can provide elegant illumination for various interior, particularly in households and offices.

DE | Ein breites Angebot von Leuchten, die mit einer Leiste verbindbar ist, ermöglicht die Verwendung von Halogen- oder modernen LED-Leuchtmitteln. Die Schien-Systeme zeichnen sich durch eine vielseitige Möglichkeit der Anwendungsstelle aus. Sie bieten elegante Beleuchtung für verschiedene Interieure, Wohnräume und Büros an

L1-1	LIŠTA | TRACK | LEISTE	100 cm
L1-1,5	LIŠTA | TRACK | LEISTE	150 cm
L1-2	LIŠTA | TRACK | LEISTE	200 cm
L1D-140	DRŽÁK | SUSPENSION ROD | HALTER	14 cm
L1-IN1	PŘÍVOD | POWER INPUT | ZUFUHR	50 cm
L1K	SPOJ | CONNECTOR | VERBINDUNG	360°
L1K-2	SPOJ | CONNECTOR | VERBINDUNG	

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE





230V ~50Hz
GU10

LARGO

L1R-276 | 50W | GU10 | IP20

CZ | Moderní polohovatelný hliníkový reflektor kruhového tvaru. Najde široké uplatnění nejen při osvětlení interiérů. Svítidlo je součástí lištového systému.

EN | Modern round shaped adjustable reflector which is made of aluminium. Finds wide application not only in interiors. The luminaire is the part of the track light system.

DE | Moderner, runder, anpassbarer Reflektor aus Aluminium. Viele Anwendungsmöglichkeiten, nicht nur in Innenarealen. Diese Lampe kann mit einem Lichtschienensystem verwendet werden.

MOŽNOST OTOČENÍ | ROTATABLE | DREHBAR | DREHBAR



ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz
GU10

BORGO

L1R-277 50W GU10 IP20

CZ | Moderní polohovatelný hliníkový reflektor hranatého tvaru. Najde široké uplatnění nejen při osvětlení interiérů. Svítidlo je součástí lištového systému.

EN | Modern square shaped adjustable reflector which is made of aluminium. Finds wide application not only in interiors. The luminaire is the part of the track light system.

DE | Moderner, quadratischer, anpassbarer Reflektor aus Aluminium. Viele Anwendungsmöglichkeiten, nicht nur in Innenarealen. Diese Lampe kann mit einem Lichtschienensystem verwendet werden.

MOŽNOST OTOČENÍ
ROTATABLE | DREHBAR | DREHBAR



ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz
G9



LIMA

L1M-271 | 50W | G9 | IP20

CZ | Moderní polohovatelný hliníkový reflektor kruhového tvaru. Rozptyl světla zajišťuje poloprůhledný kryt. Najde široké uplatnění nejen při osvětlení interiérů. Svítidlo je součástí lištového systému.

EN | Modern round shaped adjustable reflector which is made of aluminium. The semitransparent lamp cover provides a light scattering. Finds wide application not only in interiors. The luminaire is the part of the track light system.

DE | Moderner, runder, anpassbarer Reflektor aus Aluminium. Die halbtransparente Abdeckung sorgt für optimale Lichtstreuung. Viele Anwendungsmöglichkeiten, nicht nur in Innenarealen. Diese Lampe kann mit einem Lichtschienensystem verwendet werden.

MOŽNOST OTOČENÍ ROTATABLE | DREHBAR



ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz
G9

SOLE

L1S-283/B | ☐ | 40W | G9 | IP20

CZ | Moderní polohovatelný hliníkový reflektor kruhového tvaru. Široký rozptyl světla zajišťuje skleněný kryt. Najde široké uplatnění nejen při osvětlení interiérů. Svítidlo je součástí lištového systému.

EN – Modern round shaped adjustable reflector which is made of aluminium. The glass lamp cover provides a light scattering. Finds wide application not only in interiors. The luminaire is the part of the track light system.

DE – Moderner, runder, anpassbarer Reflektor aus Aluminium. Die Abdeckung aus Glas sorgt für optimale Lichtstreuung. Viele Anwendungsmöglichkeiten, nicht nur in Innenarealen. Diese Lampe kann mit einem Lichtschienensystem verwendet werden.

MOŽNOST OTOČENÍ | ROTATABLE | DREHBAR



ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz
G9

TORRE

L1S-286/B | □ | 40W | G9 | IP20

CZ | Moderní polohovatelný hliníkový reflektor kruhového tvaru. Úzký rozptyl světla zajišťuje skleněný kryt. Najde široké uplatnění nejen při osvětlení interiérů. Svítidlo je součástí lištového systému.

EN | Modern round shaped adjustable reflector which is made of aluminium. The glass lamp cover provides a light scattering. Finds wide application not only in interiors. The luminaire is the part of the track light system.

DE | Moderner, runder, anpassbarer Reflektor aus Aluminium. Die Abdeckung aus Glas sorgt für optimale Lichtstreuung. Viele Anwendungsmöglichkeiten, nicht nur in Innenarealen. Diese Lampe kann mit einem Lichtschienensystem verwendet werden.

MOŽNOST OTOČENÍ | ROTATABLE | DREHBAR



ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz
G9

FARAO

L1ZP-1/B ☐ 40W G9 IP20

CZ | Moderní kvalitní hliníkové závěsné svítidlo kruhového tvaru. K dostání v několika barevných variantách. Najde široké uplatnění nejen při osvětlení interiérů. Svítidlo je součástí lištového systému.

EN | Modern round shaped hanging reflector which is made of aluminium. Available in white colour. Finds wide application not only in interiors. The luminaire is the part of the track light system.

DE | Moderner, runder, hängender Reflektor aus Aluminium. Erhältlich in Weiß. Viele Anwendungsmöglichkeiten, nicht nur in Innenarealen. Diese Lampe kann mit einem Lichtschienensystem verwendet werden.

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz
GU10
IP20
15cm

LARGO

S10-276	50W	GU10	IP20
S26-276	50W	GU10	IP20

CZ | Moderní polohovatelný hliníkový reflektor kruhového tvaru. Najde široké uplatnění nejen při osvětlení interiérů. Vestavné provedení zajišťuje jednoduchou montáž.

EN | Modern round shaped adjustable reflector which is made of aluminium. Finds wide application not only in interiors. Recessed design ensures easy installation.

DE | Moderner, runder, anpassbarer Reflektor aus Aluminium. Viele Anwendungsmöglichkeiten, nicht nur in Innenarealen. Diese Lampe kann mit einem Lichtschienensystem verwendet werden.

MOŽNOST OTOČENÍ
ROTATABLE | DREHBAR



ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz
GU10
IP20
15cm

BORGO

S10–277	50W	GU10	IP20
S26–277	50W	GU10	IP20

CZ | Moderní polohovatelný hliníkový reflektor hranatého tvaru. Najde široké uplatnění nejen při osvětlení interiérů. Vestavné provedení zajišťuje jednoduchou montáž.

EN | Modern square shaped adjustable reflector which is made of aluminium. Finds wide application not only in interiors. Recessed design ensures easy installation.

DE | Moderner, quadratischer, anpassbarer Reflektor aus Aluminium. Viele Anwendungsmöglichkeiten, nicht nur in Innenarealen. Designed um in Decken eingelassen zu werden. Einfache Installation.

MOŽNOST OTOČENÍ
ROTATABLE | DREHBAR



ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz
G9
IP20
15cm

LIMA

S10–271	40W	G9	IP20
S26–271	40W	G9	IP20

CZ | Moderní polohovatelný hliníkový reflektor kruhového tvaru. Rozptyl světla zajišťuje poloprůhledný reflektor. Najde široké uplatnění nejen při osvětlení interiérů. Vestavné provedení zajišťuje jednoduchou montáž.

EN | Modern round shaped adjustable reflector which is made of aluminium. The semitransparent lamp cover provides a light scattering. Finds wide application not only in interiors. Recessed design ensures easy installation.

DE | Moderner, runder, anpassbarer Reflektor aus Aluminium. Viele Anwendungsmöglichkeiten, nicht nur in Innenarealen. Die semitransparente Abdeckung sorgt für optimale Lichtstreuung. Designed um in Decken eingelassen zu werden. Einfache Installation.

MOŽNOST OTOČENÍ
ROTATABLE | DREHBAR



ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz
G9
IP20
15cm

SOLE

S10-283/B	☐	40W	G9	IP20
S26-283/B	☐	40W	G9	IP20

CZ | Moderní polohovatelný hliníkový reflektor kruhového tvaru. Široký rozptyl světla zajišťuje skleněný reflektor. Najde široké uplatnění nejen při osvětlení interiérů. Vestavné provedení zajišťuje jednoduchou montáž.

EN | Modern round shaped adjustable reflector which is made of aluminium. The glass lamp cover provides a light scattering. Finds wide application not only in interiors. Recessed design ensures easy installation.

DE | Moderner, runder, anpassbarer Reflektor aus Aluminium. Viele Anwendungsmöglichkeiten, nicht nur in Innenarealen. Die Abdeckung aus Glas sorgt für optimale Lichtstreuung. Designed um in Decken eingelassen zu werden. Einfache Installation.

MOŽNOST OTOČENÍ ROTATABLE | DREHBAR



ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz
G9
IP20
15cm

TORRE

S10-286/B	☐	40W	G9	IP20
S26-286/B	☐	40W	G9	IP20

CZ | Moderní polohovatelný hliníkový reflektor kruhového tvaru. Úzký rozptyl světla zajišťuje skleněný reflector. Najde široké uplatnění nejen při osvětlení interiérů. Vestavné provedení zajišťuje jednoduchou montáž.

EN | Modern round shaped adjustable reflector which is made of aluminium. The glass lamp cover provides a light scattering. Finds wide application not only in interiors. Recessed design ensures easy installation.

DE | Moderner, runder, anpassbarer Reflektor aus Aluminium. Viele Anwendungsmöglichkeiten, nicht nur in Innenarealen. Die Abdeckung aus Glas sorgt für optimale Lichtstreuung. Designed um in Decken eingelassen zu werden. Einfache Installation.

MOŽNOST OTOČENÍ
ROTATABLE | DREHBAR



ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



BYTOVÁ
RESIDENTIAL | WOHNBELEUCHTUNG

KANCELÁŘSKÁ
OFFICE | BÜROBELEUCHTUNG

PRŮMYSLOVÁ
INDUSTRIAL | INDUSTRIELLE BELEUCHTUNG

ZAHRADNÍ
GARDEN | GARTENBELEUCHTUNG

ZDROJE
LAMPS | LAMPEN

DOPLŇKY
ACCESSORIES | ZUBEHÖR

230V ~50Hz
IP40 IP44
2x1,5mm²

OVAL LED

OVAL | LED PLAST | PLASTIC | KUNSTSTOFF

CZ | Klasické přisazené svítidlo oválného tvaru. Plastovou základnu v několika barevných provedení lze doplnit dvěma druhy skleněného krytu, navíc chráněného plastovým košíkem. Kromě patice E27 doporučujeme tato svítidla i v provedení LED.

EN | Traditional oval shaped luminaire. The plastic base, which is available in several different colours, can be combined with two types of glass covers protected by a plastic grid. Apart from the classic versions with E27 lamp-holder we can also offer you the LED versions.

DE| Klassische ovale Leuchte. Die Kunststoffbasis, die in verschiedenen Farben verfügbar ist, kann mit zwei Arten von Glas durch ein Kunststoffgitter geschützt Abdeckungen kombiniert werden. Neben dem klassischen Lampenhalten E27, kann dieses Modell auch mit LEDs ausgestattet werden.

SOP-60/B	□	transp.	60W	E27	IP40/44
SOP-60/S	■	transp.	60W	E27	IP40/44
SOP-60/C	■	transp.	60W	E27	IP40/44
SOP-60/H	■	transp.	60W	E27	IP40/44
SOP-60/R	■	transp.	60W	E27	IP40/44
SOP-M-60/B	□	mat	60W	E27	IP40/44

PN31300001	□	○	LED	transp.	5W	IP40/44	380lm
PN31300005	■	○	LED	transp.	5W	IP40/44	380lm
PN31300009	■	○	LED	transp.	5W	IP40/44	380lm
PN31300013	■	○	LED	transp.	5W	IP40/44	380lm
PN31300017	■	○	LED	transp.	5W	IP40/44	380lm
PN31300002	□	○	LED	mat	5W	IP40/44	350lm
PN31300006	■	○	LED	mat	5W	IP40/44	350lm
PN31300010	■	○	LED	mat	5W	IP40/44	350lm
PN31300014	■	○	LED	mat	5W	IP40/44	350lm
PN31300018	■	○	LED	mat	5W	IP40/44	350lm

IP40 při montáži na strop | ceiling mounted | Deckenmontage

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz
E27
IP40 IP44
2x1,5mm²

OVAL KOV | METAL | METALL

CZ | Sklepní svítidla vhodná i pro jakékoliv venkovní použití, jejichž hlavní výhodou je cena. Při futuristickému pojetí interiéru či exteriéru dokáží i okouzlit. Výhodou je variabilita použití a několik možných vstupů do svítidla.

EN | Cellar lamp also suitable for outdoor use. Its main advantages are its price and it´s flexibility which have earnt it many fans. Other advantages are several cable and installation entries into the lamps.

DE | Kellerleuchten, geeignet auch für verschiedene Außeneinsätze, deren Hauptvorteil im Preis besteht. Bei einer futuristischern Innenraum- oder Außenraumauffassung können sie auch bezaubern. Die Vorteile sind auch die Einsatzvariabilität und mehrere mögliche Eingänge in die Leuchte.

SOK-60/B	□	transp.	60W	E27	IP40/44
SOK-60/S	■	transp.	60W	E27	IP40/44
SOP-100/S	■	transp.	100W	E27	IP40/44

IP40 při montáži na strop | ceiling mounted | Deckenmontage

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



KÓD	A	B	C
SOK-60/B	170	110	125
SOK-60/S	170	110	125
SOP-100/S	195	115	135

230V ~50Hz

IP40 IP44

2x1,5mm²

KRUH LED

KRUH | LED PLAST | PLASTIC | KUNSTSTOFF

CZ | Klasické přisazené svítidlo kruhového tvaru. Plastovou základu v několika barevných provedení lze doplnit dvěma druhy skleněného krytu, navíc chráněného plastovým košíkem. Kromě patice E27 doporučujeme tato svítidla i v provedení LED.

EN | Traditional round shaped luminaire. The plastic base, which is available in several different colours, can be combined with two types of glass covers protected by a plastic grid. Apart from the classic versions with E27 lamp-holder we can also offer you the LED versions.

DE| Klassische runde Leuchte. Die Kunststoffbasis, die in verschiedenen Farben verfügbar ist, kann mit zwei Arten von Glas durch ein Kunststoffgitter geschützt Abdeckungen kombiniert werden. Neben dem klassischen Lampenhalten E27, kann dieses Modell auch mit LEDs ausgestattet werden.

SKP-100/B	□	transp.	100W	E27	IP40/44
SKP-100/S	■	transp.	100W	E27	IP40/44
SKP-100/C	■	transp.	100W	E27	IP40/44
SKP-100/H	■	transp.	100W	E27	IP40/44
SKP-100/R	■	transp.	100W	E27	IP40/44
SKP-M-100/B	□	mat	100W	E27	IP40/44

PN31300003	□	LED	transp.	9W	IP40/44	720lm
PN31300007	■	LED	transp.	9W	IP40/44	720lm
PN31300011	■	LED	transp.	9W	IP40/44	720lm
PN31300015	■	LED	transp.	9W	IP40/44	720lm
PN31300019	■	LED	transp.	9W	IP40/44	720lm
PN31300004	□	LED	mat	9W	IP40/44	680lm
PN31300008	■	LED	mat	9W	IP40/44	680lm
PN31300012	■	LED	mat	9W	IP40/44	680lm
PN31300016	■	LED	mat	9W	IP40/44	680lm
PN31300020	■	LED	mat	9W	IP40/44	680lm

IP40 při montáži na strop | ceiling mounted | Deckenmontage

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz
IP44
2x1,5mm²

LADY | MAT | LED

CZ | Stropní a nástěnná svítidla vhodná pro osvětlení chodeb, místností sociálního zázemí, garáží a podobně. Jednoduchou a rychlou montáž zajistí klasická konstrukce s plastovou základnou a čirým skleněným krytem. Kromě patice E27 doporučujeme tato svítidla i v provedení LED.

EN | Wall or ceiling mounted luminaire that is suitable for illuminating corridors, social premises or garages. Its main advantage is simple and quick installation due to traditional construction with plastic base and transparent glass cover. Apart from the classic versions with E27 lamp-holder we can also offer you the LED versions.

DE | Wand- oder Deckenleuchte, geeignet für die Beleuchtung von Korridoren, Garagen, Gemeinschaftsräume, etc. Der größte Vorteil ist die leichte und schnelle Installation. Neben dem klassischen Lampenhalten E27, kann dieses Modell auch mit LEDs ausgestattet werden.

SNL-100	☐		E27	transp.	100W	IP44	-
SNL-M-100	☐		E27	mat	100W	IP44	-
LED							
PN31100001	☐	◯	LED	mat	8W	IP44	700lm
PN31300001	☐	◯	LED	mat	8W	IP44	720lm
PN31200001	☐	◯	LED	mat	8W	IP44	740lm

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE





230V ~50Hz

IP44

2x1,5mm²

GENTLEMAN | MAT | LED

CZ | Stropní a nástěnná svítidla vhodná pro osvětlení chodeb, místností sociálního zázemí, garáží a podobně. Jednoduchou a rychlou montáž zajistí klasická konstrukce s plastovou základnou a matným skleněným krytem. Kromě patice E27 doporučujeme tato svítidla i v provedení LED.

EN | Wall or ceiling mounted luminaire that is suitable for illuminating corridors, social premises or garages. Its main advantage is simple and quick installation due to traditional construction with plastic base and transparent glass cover. Apart from the classic versions with E27 lamp-holder we can also offer you the LED versions.

DE | Wand- oder Deckenleuchte, geeignet für die Beleuchtung von Korridoren, Garagen, Gemeinschaftsräume, etc. Der größte Vorteil ist die leichte und schnelle Installation. Neben dem klassischen Lampenhalten E27, kann dieses Modell auch mit LEDs ausgestattet werden.

SNG-100		☐		E27	transp.	100W	IP44	–
SNG-M-100		☐		E27	mat	100W	IP44	–
PN31006014	((·	☐		E27	mat	60W	IP44	–
LED								
PN31100002		☐	◐	LED	mat	8W	IP44	700lm
PN31300002		☐	○	LED	mat	8W	IP44	720lm
PN31200002		☐	●	LED	mat	8W	IP44	740lm
PN31100011	((·	☐	◐	LED	mat	8W	IP44	700lm
PN31300011	((·	☐	○	LED	mat	8W	IP44	720lm
PN31200011	((·	☐	●	LED	mat	8W	IP44	740lm

((· radar senzor | radar sensor

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz
LED
TRIPLEX GLASS
2,5mm²

PLAFONIERA TRIPLEX

CZ | Přisazené svítidlo v různých velikostech a provedeních, nyní i s LED modulem nové generace. V barvách studená, neutráln a teplá bílá a hlavně TAS, RGB a RGBW systém. Tyto nové systémy vám změní pohled na interiér a dopřejí klid a dobrou náladu. Triplexopálový kryt zajistí příjemný rozptyl světla a nerušivý vzhled. Některé verze jsou vybaveny i RADAR senzorem nebo inverterem pro nouzový režim.

EN | Surface mounted luminaire available in different sizes and versions, now also with the LED module of new generation. In cool white, neutral white and warm white colour temperatures and notably with CCT, RGB and RGBW systems. These systems will change your view of the interior and will bring you the peace and quiet. Triplex opal glass shade provides a pleasant light effect and is nonintrusive in appearance. Some versions are equipped with RADAR sensor or emergency module.

DE | Oberflächenleuchte in verschiedenen Größen und Ausführungen, für die nun auch mit dem LED-Modul der neuen Generation. In Farben kaltweiß, neutralweiß und warmweiß und insbesondere mit CCT, RGB und RGBW System. Diese Systeme werden Ihren Blick auf das Interieur zu ändern und werden Sie die Ruhe zu bringen. Triplex Opalglas sorgt für eine angenehme Lichtwirkung und ist nicht aufdringlich in Erscheinung. Einige Versionen werden mit Radarsensor oder Notfall-Modul ausgestattet.

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



KÓD	A	B
PLAFONIERA 260	260	100
PLAFONIERA 305	305	100

PLAFONIERA 260

PN31006001		E27	60W	IP20	–
PN31006002		E27	60W	IP20	–
LED					
PN31100003		LED	8W	IP20	520lm
PN31300021		LED	8W	IP20	540lm
PN31200003		LED	8W	IP20	560lm
PN31100004		LED	8W	IP20	520lm
PN31300022		LED	8W	IP20	540lm
PN31200004		LED	8W	IP20	560lm
NOUZOVÝ MODUL | EMERGENCY UNIT | NOTLICHTMODUL 1h					
PN31100024		LED	8W	IP20	520lm
PN31300024		LED	8W	IP20	540lm
PN31200024		LED	8W	IP20	560lm
DIM DALI					
PN31100028		LED	8W	IP20	520lm
PN31300028		LED	8W	IP20	540lm
PN31200028		LED	8W	IP20	560lm

PLAFONIERA 305

PN31006003		E27	75W	IP20	–
PN31006004		E27	75W	IP20	–
PN31014001		G24q	2x13W	IP20	–
LED					
PN31100005		LED	8W	IP20	520lm
PN31300023		LED	8W	IP20	540lm
PN31200005		LED	8W	IP20	560lm
PN31100006		LED	8W	IP20	520lm
PN31300026		LED	8W	IP20	540lm
PN31200006		LED	8W	IP20	560lm
NOUZOVÝ MODUL | EMERGENCY UNIT | NOTLICHTMODUL 1h					
PN31100025		LED	8W	IP20	520lm
PN31300025		LED	8W	IP20	540lm
PN31200025		LED	8W	IP20	560lm
DIM DALI					
PN31100029		LED	8W	IP20	520lm
PN31300029		LED	8W	IP20	540lm
PN31200029		LED	8W	IP20	560lm

radar senzor | radar sensor

230V ~50Hz
LED
TRIPLEX GLASS
2,5mm²

PLAFONIERA TRIPLEX

CZ | Přisazené svítidlo v různých velikostech a provedeních, nyní i s LED modulem nové generace. V barvách studená, neutráln a teplá bílá a hlavně TAS, RGB a RGBW systém. Tyto nové systémy vám změní pohled na interiér a dopřejí klid a dobrou náladu. Triplexopálový kryt zajistí příjemný rozptyl světla a nerušivý vzhled. Některé verze jsou vybaveny i RADAR senzorem nebo inverterem pro nouzový režim.

EN | Surface mounted luminaire available in different sizes and versions, now also with the LED module of new generation. In cool white, neutral white and warm white colour temperatures and notably with CCT, RGB and RGBW systems. These systems will change your view of the interior and will bring you the peace and quiet. Triplex opal glass shade provides a pleasant light effect and is nonintrusive in appearance. Some versions are equipped with RADAR sensor or emergency module.

DE | Oberflächenleuchte in verschiedenen Größen und Ausführungen, für die nun auch mit dem LED-Modul der neuen Generation. In Farben kaltweiß, neutralweiß und warmweiß und insbesondere mit CCT, RGB und RGBW System. Diese Systeme werden Ihren Blick auf das Interieur zu ändern und werden Sie die Ruhe zu bringen. Triplex Opalglas sorgt für eine angenehme Lichtwirkung und ist nicht aufdringlich in Erscheinung. Einige Versionen werden mit Radarsensor oder Notfall-Modul ausgestattet.

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



KÓD	A	B
PLAFONIERA 365	365	100
PLAFONIERA 420	420	100

PLAFONIERA 365

PN31006007			E27	2x60W	IP20	–
PN31006008			E27	2x60W	IP20	–
PN31014003			G24q	2x18W	IP20	–
LED						
PN31100007			LED	18W	IP20	1150lm
PN31300033			LED	18W	IP20	1200lm
PN31200007			LED	18W	IP20	1250lm
PN31100008			LED	18W	IP20	1150lm
PN31300036			LED	18W	IP20	1200lm
PN31200008			LED	18W	IP20	1250lm
NOUZOVÝ MODUL | EMERGENCY UNIT | NOTLICHTMODUL 1h						
PN31100026			LED	18W	IP20	1150lm
PN31300032			LED	18W	IP20	1200lm
PN31200026			LED	18W	IP20	1250lm
PN31014007			G24q	1x18W	IP20	–
DIM DALI						
PN31100030			LED	18W	IP20	1150lm
PN31300030			LED	18W	IP20	1200lm
PN31200030			LED	18W	IP20	1250lm
DIM WIFI 666						
PN31700002			LED	18W	IP20	TAS/CT
PN31800002			LED	23W	IP20	RGB

PLAFONIERA 420

PN31006011			E27	2x75W	IP20	–
PN31006012			E27	2x75W	IP20	–
PN31014005			G24q	2x26W	IP20	–
LED						
PN31100009			LED	18W	IP20	1150lm
PN31300034			LED	18W	IP20	1200lm
PN31200009			LED	18W	IP20	1250lm
PN31100010			LED	18W	IP20	1150lm
PN31300035			LED	18W	IP20	1200lm
PN31200010			LED	18W	IP20	1250lm
NOUZOVÝ MODUL | EMERGENCY UNIT | NOTLICHTMODUL 1h						
PN31100027			LED	18W	IP20	1150lm
PN31300027			LED	18W	IP20	1200lm
PN31200027			LED	18W	IP20	1250lm
PN31014008			G24q	1x26W	IP20	–
DIM DALI						
PN31100031			LED	18W	IP20	1150lm
PN31300031			LED	18W	IP20	1200lm
PN31200031			LED	18W	IP20	1250lm
DIM WIFI 666						
PN31700001			LED	18W	IP20	TAS/CT
PN31800001			LED	23W	IP20	RGB

radar senzor | radar sensor

230V ~50Hz
MAX 60W
E27
IP44
PIR
SENS max. 7m
TIME 10s (±5s) ~ 5min (±1min)
LUX 5lx ~ 2000lx
3x1,5mm²

OLGA S

CZ | Stropní a nástěnné přisazené kruhové svítidlo z plastu s integrovaným pohybovým PIR senzorem. K dostání s bílým a stříbrným rámečkem. Nastavením pohybového PIR senzoru lze vyhovět širokému spektru využití. Vhodné k osvětlení vchodů, chodeb a schodišť bytových domů.

EN | Wall or ceiling mounted round luminaire made of plastic with integrated motion sensor. It comes in two different variations – with silver or white frame. Adjustable motion sensor allows a wide range of usage. It is suitable for the illumination of entrances, hallways or even restrooms.

DE | Runde Wand- oder Deckenleuchte aus Kunststoff mit integriertem Bewegungssensor. Erhältlich mit silbernem oder weißem Rahmen. Einstellbarer Bewegungssensor, der es dem Anwender erlaubt die Distanz frei einzustellen. Weitere Einstellmöglichkeiten betreffen die Sensibilität des Dämmerungssensor. Geeignet für Eingänge, Flure oder auch Bäder.

				LED		
OS-60/B	◪	□	60W	200W	0-100W	E27	IP44
OS-60/CH	◪	■	60W	200W	0-100W	E27	IP44

◪ PIR senzor | PIR sensor



ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz
40W
E27
IP44

OVAL GRILL

SOG-40/B	☐	transp.	40W	E27	IP44
SOG-40/C	■	transp.	40W	E27	IP44
SOG-M-40/B	☐	mat	40W	E27	IP44
SOG-M-40/C	■	mat	40W	E27	IP44

CZ | Přisazené svítidlo oválného tvaru, které je vhodné k nasvícení cest, chodníků a vchodů budov. Specifický tvar plastového krytu zabraňuje oslnění. Nabízíme ve dvou barevných provedeních s matným nebo čirým krycím sklem. Při futuristickém pojetí interiéru či exteriéru dokáže i okouzlit.

EN | The wall-mounted oval shaped luminaire, which is suitable for the illumination of pathways, pavements, entrances etc. The specific shape of the plastic casing prevents glare. This luminaire is available in two versions, with transparent or frosted cover glass. It can even be quite charming in futuristic interiors or exteriors.

DE | Die Wandleuchte OVAL GRILL ist geeignet für die Beleuchtung von Pfaden, Böden, Eingängen, etc. Die spezifische Form des Kunststoffgehäuses geeignet verhindert Blendung. Erhältlich in zwei verschiedenen Farben und mit mattem oder transparentem Glasdeckel. Es kann sogar in futuristischen Interieur oder Exterieur ganz reizend sein.

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



GALIA POLYCARBONATE | POLYCARBONAT

CZ | Přisazené stropní nebo nástěnné kruhové svítidlo s plastovou základnou a polykarbonátovým krytem. Je vhodné pro osvětlení veřejných prostor, chodeb, sociálních zařízení apod. K dostání ve čtyřech barevných provedeních.

EN | GALIA is a ceiling or wall mounted round shaped luminaire with plastic base and polycarbonate cover. It comes in four different colours and it is suitable for uses in public areas, hallways, restrooms etc.

DE | GALIA ist eine runde Wand- oder Deckenleuchte mit einem Kunststoffgehäuse und Polycarbonatabdeckung. Erhältlich in vier verschiedenen Farben. Geeignet für öffentliche Plätze, Flure, Bäder, etc.

KG-75/B	transp.	75W	E27	IP44
KGM-75/B	mat	75W	E27	IP44
KG-75/C	transp.	75W	E27	IP44
KGM-75/C	mat	75W	E27	IP44
KG-75/CH	transp.	75W	E27	IP44
KGM-75/CH	mat	75W	E27	IP44
KG-75/Z	transp.	75W	E27	IP44
KGM-75/Z	mat	75W	E27	IP44

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz | IP54 | LED | 30 000 80% | RADAR | SENS 2–8m (±10%) | TIME 10s ±5s – 12min ±1min | LUX 2lx – 2000lx | 2,5mm²

JUPITER 270 | S | LED

POLYCARBONATE | POLYCARBONAT

CZ | Přisazené stropní nebo nástěnné kruhové svítidlo s plastovou základnou a polykarbonátovým krytem. Je vhodné pro osvětlení veřejných prostor, chodeb, sociálních zařízení apod. Vyšší krytí IP umožňuje využití i v prostředí se zvýšenou prašností a vlhkostí. Polykarbonátový kryt odolává i úmyslnému poškození. Výběr svítidla možný jak s paticí E27, tak s využitím nejmodernější LED technologie. Některé verze jsou vybaveny i pohybovým RADAR senzorem.

EN | Wall or ceiling mounted luminaire with round plastic base and polycarbonate cover is suitable for illumination of public spaces, corridors, restrooms, etc. With its higher IP rating it can be placed in areas with excessive moisture and dust. The polycarbonate cover resist even a direct impact. It comes in E27 version and also using the latest LED technology. Versions equipped with the microwave sensor are also available.

DE | Wand- oder Deckenleuchte mit rundem Kunststoffgehäuse und Polycarbonatabdeckung. Geeignet für das Beleuchten von öffentlichen Plätzen, Korridoren, Bädern, etc. Ihre Abdichtung nach dem IP-Standard ermöglicht einen Einsatz an Orten mit hohem Staub- und Feuchtigkeitsaufkommen. Die Polycarbonat-Abdeckung widerstehen auch die absichtlich Schaden. Erhältlich mit E27 Halterung und mit neuester LED-Technologie. Einige Modell verfügen auch über Radar-Sensoren.

KJ-60/B	▣		☐		E27	60W	IP54	–
KJ-60MAT/B	▣		☐		E27	60W	IP54	–
PN31100020	⏚		☐	◐	LED	8W	IP54	620lm
PN31300037	⏚		☐	○	LED	8W	IP54	650lm
PN31200020	⏚		☐	●	LED	8W	IP54	680lm
PN32100001	⏚	((•	☐	◐	LED	8W	IP54	620lm
PN32100003	⏚	((•	☐	○	LED	8W	IP54	650lm
PN32200001	⏚	((•	☐	●	LED	8W	IP54	680lm

((• radar senzor | radar sensor

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz | IP54 | LED | 30 000 80% | RADAR | SENS 2–8m (±10%) | TIME 10s ±5s – 12min ±1min | LUX 2lx – 2000lx | 2,5mm²

JUPITER 325 | S | LED

POLYCARBONATE | POLYCARBONAT

CZ | Přisazené stropní nebo nástěnné kruhové svítidlo s plastovou základnou a polykarbonátovým krytem. Je vhodné pro osvětlení veřejných prostor, chodeb, sociálních zařízení apod. Vyšší krytí IP umožňuje využití i v prostředí se zvýšenou prašností a vlhkostí. Polykarbonátový kryt odolává i úmyslnému poškození. Výběr svítidla možný jak s paticí E27, tak s využitím nejmodernější LED technologie. Některé verze jsou vybaveny i pohybovým RADAR senzorem.

EN | Wall or ceiling mounted luminaire with round plastic base and polycarbonate cover is suitable for illumination of public spaces, corridors, restrooms, etc. With its higher IP rating it can be placed in areas with excessive moisture and dust. The polycarbonate cover resist even a direct impact. It comes in E27 version and also using the latest LED technology. Versions equipped with the microwave sensor are also available.

DE | Wand- oder Deckenleuchte mit rundem Kunststoffgehäuse und Polycarbonatabdeckung. Geeignet für das Beleuchten von öffentlichen Plätzen, Korridoren, Bädern, etc. Ihre Abdichtung nach dem IP-Standard ermöglicht einen Einsatz an Orten mit hohem Staub- und Feuchtigkeitsaufkommen. Die Polycarbonat-Abdeckung widerstehen auch die absichtlich Schaden. Erhältlich mit E27 Halterung und mit neuester LED-Technologie. Einige Modell verfügen auch über Radar-Sensoren.

KJ-100/B	▣		☐		E27	100W	IP54	–
KJ-100MAT/B	▣		☐		E27	100W	IP54	–
PN31100021	⏚		☐	◐	LED	18W	IP54	1600lm
PN31300038	⏚		☐	○	LED	18W	IP54	1650lm
PN31200021	⏚		☐	●	LED	18W	IP54	1700lm
PN32100002	⏚	📡	☐	◐	LED	18W	IP54	1600lm
PN32100004	⏚	📡	☐	○	LED	18W	IP54	1650lm
PN32200002	⏚	📡	☐	●	LED	18W	IP54	1700lm
NOUZOVÝ MODUL | EMERGENCY UNIT | NOTLICHTMODUL 1h								
PN31100022	⏚		☐	◐	LED	18W	IP54	1600lm
PN31300022	⏚		☐	○	LED	18W	IP54	1650lm
PN31200022	⏚		☐	●	LED	18W	IP54	1700lm

📡 radar senzor | radar sensor

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz
R7s
IP44
3x1,5mm²

VANA 150 | 500 | 1000 | 1500W

CZ | Exteriérové halogenové svítidlo VANA z tlakově litého hliníku se skleněným krytem. K dispozici ve třech barevných provedeních. Vhodné pro osvětlení svislých ploch, jako jsou fasády domů či reklamní plochy.

EN | Exterior halogen luminaire VANA made of die-cast aluminum with glass cover. Available in three colors. Suitable for the illumination of vertical surfaces such as facades or advertising spaces.

DE | Die Außenhalogenleuchte VANA besteht aus einem druckgegossenem Gehäuse mit Glasabdeckung. Erhältlich in drei Farben. Geeignet für die Beleuchtung von vertikalen Flächen wie Fassaden oder Werbeflächen.

V150/B	□	150W	R7s/78mm	IP44
V150/C	■	150W	R7s/78mm	IP44
V150/CH	■	150W	R7s/78mm	IP44
V500/B	□	500W	R7s/118mm	IP44
V500/C	■	500W	R7s/118mm	IP44
V500/CH	■	500W	R7s/118mm	IP44
V1000/B	□	1000W	R7s/189mm	IP44
V1000/C	■	1000W	R7s/189mm	IP44
V1500/C	■	1500W	R7s/254mm	IP44

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



KÓD	A	B	C
V150/B	130	130	90
V150/C	130	130	90
V150/CH	130	130	90
V500/B	200	200	110
V500/C	200	200	110
V500/CH	200	200	110
V1000/B	260	240	120
V1000/C	260	240	120
V1500/C	340	255	170

230V ~50Hz
R7s
IP44
PIR
SENS max. 12m
TIME 10s (±5s) ~ 4min (±1min)
LUX 2lx ~ 2000lx
3x1,5mm²

VANA 150 | 500W SENSOR

SV150/B	☐	150W	R7s/78mm	IP44
SV150/C	■	150W	R7s/78mm	IP44
SV500/B	☐	500W	R7s/118mm	IP44
SV500/C	■	500W	R7s/118mm	IP44

CZ | Klasické halogenové svítidlo z tlakově litého hliníku se skleněným krytem, rozšířený o pohybový PIR senzor. K dispozici ve dvou barevných provedeních a výkonech. Vhodné pro osvětlení vstupních dveří, vchodů a vjezdů.

EN | Exterior halogen luminaire VANA made of die-cast aluminium with glass cover and equipped with a PIR sensor. It comes in two types and colours. Suitable for the illumination of vertical surfaces such as facades or advertising spaces.

DE | Außenhalogenspotlight aus Aluminium-Druckguss mit Glasabdeckung. Die Leuchte ist mit einem PIR-Sensor ausgestattet. Erhältlich in zwei Arten und Farben. Speziell geeignet für die Beleuchtung von Eingängen oder Garagentoren.

PIR senzor | PIR sensor



ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



KÓD	A	B	C
SV150/B	130	225	130
SV150/C	130	225	130
SV500/B	200	285	190
SV500/C	200	285	190

230V ~50Hz
RX7s
IP65
VVG
°C -40~45°C
3x4mm²

MERANO

MHD-70A/CH	■	asymetr.	70W	RX7s	IP65
MHD-70S/CH	■	symetr.	70W	RX7s	IP65
MHD-150A/CH	■	asymetr.	150W	RX7s	IP65
MHD-150S/CH	■	symetr.	150W	RX7s	IP65

CZ | Výbojkové světlomety s vysokým světelným výkonem jsou vhodné pro osvětlení průmyslových objektů, sportovišť, billboardů a větších ploch. Jeho možnost použití rozšiřují dvě varianty reflektorů – symetrický/asymetrický. Pro jejich vysoké IP jsou určeny i pro venkovní použití.

EN | Metal halide floodlights with a high efficiency that is suitable for illuminating industrial objects, sport halls, building facades and billboards. It comes in two different versions – symmetric/asymmetric. With their high IP protection rating they can be installed outside.

DE | Hocheffizienter Metall-Halid-Flutlicht, geeignet für die Beleuchtung von Industriehallen, Sporthallen, Fassaden und Werbetafeln. Erhältlich in zwei verschiedenen Versionen – symmetrisch / asymmetrisch. Dank der Abdichtung nach IP-Standard speziell für Außeninstallationen geeignet.

PŘÍSLUŠENSTVÍ | ACCESSORIES | ZUBEHÖR

MHX-70	METAL HALOGEN | METAL HALIDE LAMP
MHX-150	METAL HALOGEN | METAL HALIDE LAMP

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE





230V ~50Hz
E40
IP65
VVG
°C -40~45°C
3x4mm²

TRENTO

MHD-250A/CH	asymetr.	250W	E40	IP65
MHD-250S/CH	symetr.	250W	E40	IP65
MHD-400A/CH	asymetr.	400W	E40	IP65
MHD-400S/CH	symetr.	400W	E40	IP65

CZ | Výbojkové světlomety s vysokým světelným výkonem jsou vhodné pro osvětlení průmyslových objektů, sportovišť, billboardů a větších ploch z větších vzdáleností a výšek. Jeho možnost použití rozšiřují dvě varianty reflektorů – symetrický/asymetrický. Pro jejich vysoké IP jsou určeny i pro venkovní použití.

EN | Metal halide floodlights with a high efficiency that suitable for illumination of industrial objects, sport halls, building facades and billboards from longer distances and heights. It comes in two different versions – symmetric/asymmetric. With their high IP rating are also suitable for outside use.

DE | Hocheffizienter Metall-Halid-Flutlicht, geeignet für die Beleuchtung von Industriehallen, Sporthallen, Fassaden und Werbetafeln. Erhältlich in zwei verschiedenen Versionen - symmetrisch / asymmetrisch. Dank der Abdichtung nach IP-Standard speziell für Außeninstallationen geeignet.

PŘÍSLUŠENSTVÍ | ACCESSORIES | ZUBEHÖR

MHE-250	METAL HALOGEN | METAL HALIDE LAMP
MHE-400	METAL HALOGEN | METAL HALIDE LAMP

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE





230V ~50Hz
14W
IP44
LED
120°
Ra ≥85
30 000h
3x2,5mm²
°C -10~50°C

LED VANA ALUMINIUM

LV15HP/CH LED 14W IP44 1100lm

CZ | Venkovní LED svítidla nahrazující klasické halogenové reflektory. Svítidla jsou vyrobena v líbivém hliníkovém designu a vyniknou i na fasádách domů. Svítidlo je chráněno proti vlhkosti. LED technologie zajišťuje ekonomický provoz svítidla.

EN | Outdoor LED floodlights that replace the traditional halogen floodlights. With their appealing aluminium design they look especially good when used to illuminaton of the facades. With their high IP rating are also suitable for outside use. LED technology ensures the economical working of these luminaires.

DE | Outdoor-LED-Flutlicht, welche Metall-Halide-Reflektoren ersetzen. Die Leuchten sind in schönen Aluminium-Design gefertigt und zeichnen sich auch an den Fassaden. Diese Leuchte ist gegen Feuchtigkeit geschützt. LED-Technologie sorgt für die wirtschaftliche Wirkung von Leuchten.



ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz
14W
IP44
LED
120°
Ra ≥85
SENS max. 8m
TIME 10s (±5s) ~ 4min (±1min)
LUX 10lx ~ 2000lx
3x2,5mm²
°C -10~50°C

LED VANA S PIR SENZOREM

ALUMINIUM

SLV15HP/CH LED 14W IP44 1100lm

PIR senzor | PIR sensor

CZ | Venkovní LED svítidla nahrazují klasické halogenové reflektory. Svítidla jsou vyrobena v líbivém hliníkovém designu. Tato verze je vybavena PIR senzorem, reagujícím na pohyb v jeho zorném poli. Svítidlo je chráněno proti vlhkosti. LED technologie zajišťuje ekonomický provoz svítidla.

EN | Outdoor LED fixtures replace metal-halide discharge lamps. The fixtures are made in nice aluminum design. This version is equipped with PIR motion sensor. The lamp is protected against moisture. LED technology ensures the economical working of these luminaires.

DE| Outdoor-LED-Flutlicht, welche Metall-Halide-Reflektoren ersetzen. Die Vorrichtungen sind im schönen Aluminiumdesign gefertigt. Dieses Modell ist mit einem PIR-Sensor ausgestattet, welcher auf Bewegung reagiert. Die Leuchte ist gegen Feuchtigkeit geschützt, LED-Technologie garantiert niedrigen Stromverbrauch und somit niedrigere Kosten.



ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE





230V ~50Hz
IP65
LED
Ra ≥80
PF ≥0,8
40 000h
>20 000x
START 95% <2s
30cm 3x1,0mm²
°C -20~40°C

VANA DESIGN LED

PN34100007	10W	IP65	850lm
PN34100008	20W	IP65	1750lm
PN34300007	10W	IP65	900lm
PN34300008	20W	IP65	1800lm

CZ | Moderní designový LED reflektor. Vhodný architektonický prvek pro moderní budovy a fasády. Výběrem barvy světla je podtržen špičkový design reflektoru. Svítidlo je chráněno proti vlhkosti. LED technologie zajišťuje ekonomický provoz svítidla.

EN | LED floodlight in modern design. Architecturual element suitable for modern buildings and facades. The excellent reflector design is underlined by a light color selection. The lamp is protected against moisture. LED technology ensures economical working.

DE | LED-Flutlicht in modernem Design. Architekturelement geeignet für moderne Gebäude und Fassaden. Die exzellente Reflektordesign wird durch eine Lichtfarbwahl unterstrichen. Die Strahler ist gegen Feuchtigkeit geschützt. LED-Technologie garantiert niedrigen Stromverbrauch und somit niedrigere Kosten.



ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



KÓD	A	B	C	D
PN34100007	130	105	85	35
PN34100008	185	150	110	40
PN34300007	130	105	85	35
PN34300008	185	150	110	40

230V ~50Hz
IP44
LED
Ra ≥80
PF ≥0,9
40 000h
>20 000x
3x0,75mm²

VANA LED PROFI 10|20|30|50W

PN34300009	■	○	10W	IP44	850lm
PN34300010	■	○	20W	IP44	1750lm
PN34300011	■	○	30W	IP44	2550lm
PN34300012	■	○	50W	IP44	4250lm

CZ | Venkovní LED reflektor. Kvalitní provedení a dlouhá životnost při zachování moderního designu. Reflektor ve 4 různých výkonech najde široké uplatnění nejen u profesionálů. Dostupné také ve verzi s PIR senzorem.

EN | Outdoor LED luminaire. High quality craftsmanship and long lifespan go hand in hand with a modern appealing design. Reflector in 4 different outputs finds wide application not only by professionals. It comes also in a version with PIR sensor.

DE| Outdoor-LED-Flutlicht. Wir sorgen für eine hohe Qualität und eine lange Lebensdauer, während ein modernes Design erhalten. Reflektor in 4 verschiedenen Ausgänge findet breite Anwendung nicht nur von Profis. Es kommt auch in einer Version mit PIR-Sensor.

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



KÓD	A	B	C	D
PN34300009	125	140	55	95
PN34300010	180	195	60	140
PN34300011	225	280	60	185
PN34300012	290	350	100	245

230V ~50Hz
IP44
LED
Ra ≥80
PF ≥0,9
40 000h
>20 000x
PIR
4x0,75mm²

VANA LED S PROFI 10 | 20 | 30 W

PN32300009	■	○	10W	IP44	850lm
PN32300010	■	○	20W	IP44	1750lm
PN32300011	■	○	30W	IP44	2550lm

PIR senzor | PIR sensor

CZ | Venkovní LED reflektor. Kvalitní provedení a dlouhá životnost při zachování moderního designu. Reflektor ve 3 různých výkonech najde široké uplatnění nejen u profesionálů. Dostupné také ve verzi s PIR senzorem.

EN | Outdoor LED luminaire. High quality craftsmanship and long lifespan go hand in hand with a modern appealing design. Reflector in 3 different outputs finds wide application not only by professionals. It comes also in a version with PIR sensor.

DE| Outdoor-LED-Flutlicht. Wir sorgen für eine hohe Qualität und eine lange Lebensdauer, während ein modernes Design erhalten. Reflektor in 3 verschiedenen Ausgänge findet breite Anwendung nicht nur von Profis. Es kommt auch in einer Version mit PIR-Sensor.

PN32300009

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE 10W



KÓD	A	B	C	D
PN32300009	125	150	65	110

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE 20 | 30W



KÓD	A	B	C	D
PN32300010	180	210	90	140
PN32300011	225	280	90	185

panlux
MODENA 100W

230V ~50Hz
IP65
LED
Ra ≥70
PF ≥0,9
50 000h
START 95% <2s
30cm 3x0,75mm²
°C -25~50°C

MODENA 10 | 20 | 30 | 50W

PN33300007	■	○	10W	IP65	900lm
PN33300008	■	○	20W	IP65	1800lm
PN33300009	■	○	30W	IP65	2700lm
PN33300010	■	○	50W	IP65	4500lm

CZ | Profesionální LED světlomety s vysokým výkonem jsou vhodné pro osvětlení průmyslových objektů, sportovišť, billboardů a pro jejich vysoké IP jsou určeny i pro venkovní použití. Zároveň se používají i pro nasvícení fasád nejen památkových budov. Jedná se o světlomety s využitím špičkových LED technologií, které vynikají dlouhou životností.

EN | Professional LED floodlight with high output is suitable for illumination industrial buildings, sport facilities, and billboards and for their high IP are suitable for outdoor use. At the same time is also used for illumination of historical buildings. These durable floodlights are using the top LED technologies.

DE| LED-Flutlicht mit hoher Leuchtkraft für den professionellen Einsatz. Geeignet um Industrie- und Sportanlagen und Werbetafeln zu beleuchten. Dank der Abdichtungen nach IP-Standard prädestiniert für den Außeneinsatz. Gleichzeitig auch Einsetzbar für die Beleuchtung von Fassaden historischer Gebäude. Diese langlebigen Flutlichter enthalten die neueste LED-Technologie.

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



KÓD	A	B	C	D
PN33300007	120	160	45	145
PN33300008	160	210	55	170
PN33300009	195	250	65	210
PN33300010	195	250	65	210



230V ~50Hz
IP65
LED
Ra ≥70
PF ≥0,9
50 000h
START 95% <2s
30cm 3x0,75mm²
°C -25~50°C

MODENA 70 | 100 | 150 | 200W

PN33300011	■ ○	70W	IP65	6000lm
PN33300012	■ ○	100W	IP65	8000lm
PN33300013	■ ○	150W	IP65	12000lm
PN33300014	■ ○	200W	IP65	15000lm

CZ | Profesionální LED světlomety s vysokým výkonem jsou vhodné pro osvětlení průmyslových objektů, sportovišť, billboardů z větších vzdáleností a výšek. Pro jejich vysoké IP jsou určeny i pro venkovní použití. Zároveň se používají i pro nasvícení fasád. Jedná se o světlomety s využitím špičkových LED technologií, které vynikají dlouhou životností a stabilitou.

EN | Professional LED floodlight with high output is suitable for illumination of industrial buildings, sport facilities, and billboards from the longer distances and heights. For their high IP are also suitable for outdoor use. At the same time are also used for illumination of the historical buildings. These durable floodlights are using the top LED technologies.

DE| LED-Flutlicht mit hoher Leuchtkraft für den professionellen Einsatz. Geeignet um Industrie- und Sportanlagen und Werbetafeln zu beleuchten. Dank der Abdichtungen nach IP-Standard prädestiniert für den Außeneinsatz. Gleichzeitig auch Einsetzbar für die Beleuchtung von Fassaden historischer Gebäude. Diese langlebigen Flutlichter enthalten die neueste LED-Technologie.

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



KÓD	A	B	C	D
PN33300011	240	300	80	250
PN33300012	280	345	105	310
PN33300013	365	430	120	375
PN33300014	365	430	120	375

230V ~50Hz
G13
IP65
PF ≥0,97
EVG
2,5mm²
°C -10~50°C

ORAVA POLYCARBONATE | POLYCARBONAT

CZ | Prachotěsné průmyslové svítidlo vhodné do interiéru i exteriéru. Variabilní montážní otvory, vysoká světelná průsvitnost krytu a výkonný elektronický předřadník činí z tohoto svítidla vynikající řešení pro instalaci do garáží, dílen, skladů, výrobních provozů a kancelářských prostor, kde je třeba počítat s vyššími požadavky na spolehlivost a odolnost vůči vlhkosti a prachu. Svítidlo je možné doplnit i nouzovým modulem a tím zajistit funkčnost i při výpadku napájení.

EN | Dustproof industrial luminaire suitable for interior and exterior. Variable mounting holes, high light translucency cover and efficient electronic ballast makes this luminaire an excellent solution for installation in garages, workshops, warehouses, manufacturing plants and office space, where you must expect higher standards of reliability and resistance to moisture and dust. The luminaire can be supplemented with emergency unit and ensure working even during a power outage.

DE| Staubgeschützte Industrieleuchte, geeignet für Außen- und Innenanwendungen. Variable Befestigungsbohrungen, hohe Lichtdurchlässigkeit und eine effiziente Elektronik machen diese Leuchte zur perfekten Beleuchtung von Garagen, Werkstätten, Warenhäusern und Bürogebäuden, wo Sie hohe Standards in Sachen Zuverlässigkeit und Resistenz gegen Staub und Feuchtigkeit erwarten. Die Leuchten können auch mit Power Packs ausgestattet werden und funktuionieren somit auch während eines Stromausfalles.

OP-EP-118	18W	G13	IP65	EVG
OP-EP-136	36W	G13	IP65	EVG
OP-EP-158	58W	G13	IP65	EVG
OP-EP-218	2x18W	G13	IP65	EVG
OP-EP-236	2x36W	G13	IP65	EVG
OP-EP-258	2x58W	G13	IP65	EVG
* PN35900001	4-58W	1h		

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



KÓD	A	B	C
OP-EP-118	650	90	95
OP-EP-136	1260	90	95
OP-EP-158	1560	90	95
OP-EP-218	650	125	95
OP-EP-236	1260	125	95
OP-EP-258	1560	125	95

* Nouzový modul | Emergency unit | Notlichtmodul



230V ~50Hz | IP65 | LED | 4000K | Ra ≥80 | PF ≥0,97 | 50 000h | 3x1,5mm² | °C -10~50°C

ORAVA LED POLYCARBONATE | POLYCARBONAT

CZ | Prachotěsné průmyslové svítidlo vhodné do interiéru i exteriéru. Variabilní montážní otvory, vysoká světelná průsvitnost krytu a výkonný elektronický předřadník činí z tohoto svítidla vynikající řešení pro instalaci do garáží, dílen, skladů, výrobních provozů a kancelářských prostor, kde je třeba počítat s vyššími požadavky na spolehlivost a odolnost vůči vlhkosti a prachu. Nejmodernější LED technologie zajišťuje ekonomický provoz a energetickou úsporu.

EN | Dustproof industrial luminaire suitable for interior and exterior. Variable mounting holes, high light translucency cover and efficient electronic ballast makes this luminaire an excellent solution for installation in garages, workshops, warehouses, manufacturing plants and other industrial areas, where you must expect higher standards of reliability and resistance to moisture and dust. Latest LED technology ensures economical operation and energy savings.

DE| Staubgeschützte Industrieleuchte, geeignet für Außen- und Innenanwendungen. Variable Befestigungsbohrungen, hohe Lichtdurchlässigkeit und eine effiziente Elektronik machen diese Leuchte zur perfekten Beleuchtung von Garagen, Werkstätten, Warenhäusern und Bürogebäuden, wo Sie hohe Standards in Sachen Zuverlässigkeit und Resistenz gegen Staub und Feuchtigkeit erwarten. Neueste LED-Technologie garantiert niedrigen Stromverbrauch und somit niedrigere Kosten.

PN33300001	■	○	13W	LED	IP65	1300lm
PN33300003	■	○	25W	LED	IP65	2400lm
PN33300005	■	○	30W	LED	IP65	2800lm
PN33300002	■	○	25W	LED	IP65	2400lm
PN33300004*	■	○	50W	LED	IP65	4500lm
PN33300006*	■	○	60W	LED	IP65	5300lm

* PN35900005	3W	1h	50V

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



KÓD	A	B	C	D
PN33300001	650	80	85	415
PN33300002	650	125	85	415
PN33300003	1260	80	85	840
PN33300004	1260	125	85	840
PN33300005	1560	80	85	1400
PN33300006	1560	125	85	1400

* Nouzový modul | Emergency unit | Notlichtmodul

230V ~50Hz
IP20
VVG
3x2,5mm²

LAGON PRIZMA

POLYCARBONATE | POLYCARBONAT

MHL-70	prizm.	70W	E27	IP20
MHL-150	prizm.	150W	E27	IP20

CZ | Metalhalogenidová závěsná svítidla s vysokým výkonem jsou ideálním řešením pro osvětlení průmyslových hal, sportovišť, typy s vysokým IP jsou určeny i pro venkovní použití. Parabolický reflektor z polykarbonátu je doplněn o skleněný kryt.

EN | Metal halide suspension lamps with a high efficiency suitable for illuminating industrial halls, sport grounds, models with high IP protection rating can be installed outside. Parabolic reflector made of polycarbonate is complemented by a glass cover.

DE| Hocheffiziente Metall-Halide-Hängelampen, geeignet für die Beleuchtung von Industrie- und Sporthallen. Dank IP-Standard auch für Außeneinsätze geeignet. Bestehend aus einem Parabolreflektor aus Polycarbonat und einer Glasabdeckung.

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz
IP20
VVG
3x4mm²

GALEON PRIZMA

POLYCARBONATE | POLYCARBONAT

CZ | Výbojková závěsná svítidla s vysokým výkonem jsou ideálním řešením pro osvětlení obchodních center, sportovišť a společenských prostor z větších výšek. Parabolický reflektor z polykarbonátu umožňuje příjemný rozptyl světla i při vyšších výkonech.

EN | Metal halide suspension lamps with a high efficiency suitable for illuminating industrial halls, sport grounds from heights. Parabolic reflector made of polycarbonate shade provide a pleasant light effect even in a higher output.

DE| Hocheffiziente Metall-Halide-Hängelampen, geeignet für die Beleuchtung von Industrie- und Sporthallen. Dank IP-Standard auch für Außeneinsätze geeignet. Parabolspiegel von Schirm aus Polycarbonat hergestellt sorgen für eine angenehme Lichtwirkung auch in einer höheren Ausgangs.

MHG-150P	prizm.	150W	E27	IP20
MHG-250P	prizm.	250W	E40	IP20
MHG-400P	prizm.	400W	E40	IP20

PŘÍSLUŠENSTVÍ | ACCESSORIES | ZUBEHÖR

MHE-250	METAL HALOGEN	METAL HALIDE LAMP
MHE-400	METAL HALOGEN	METAL HALIDE LAMP

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz
IP20
IP65
VVG
3x4mm²

GALEON AL ALUMINIUM

CZ | Výbojková závěsná svítidla s vysokým výkonem jsou ideálním řešením pro osvětlení průmyslových hal, sportovišť a skladových prostor z větších výšek. Parabolický reflektor z hliníku umožňuje funkční rozptyl světla i při vyšších výkonech. Varianta s vyšším IP splní i náročné požadavky na spolehlivost a odolnost vůči vlhkosti a prachu.

EN | Metal halide suspension lamps with a high efficiency suitable for illuminating industrial halls, sport grounds from heights. Parabolic reflector made from aluminium provides a pleasant light effect even in a higher output. Models with high IP protection will satisfy even a demanding requirements for reliability and resistance against dust and moisture.

DE| Hocheffiziente Metall-Halide-Hängelampen, geeignet für die Beleuchtung von Industrie- und Sporthallen. Dank IP-Standard auch für Außeneinsätze geeignet. Parabolspiegel von Schirm aus Polycarbonat hergestellt sorgen für eine angenehme Lichtwirkung auch in einer höheren Ausgangs. Modelle mit hoher IP-Schutz wird auch eine anspruchsvolle Anforderungen an die Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Staub und Feuchtigkeit erfüllen.

MHG-150AL	150W	E27	IP20
MHG-250AL	250W	E40	IP20
MHG-400AL	400W	E40	IP20
MHG-150AL/IP	150W	E27	IP65
MHG-250AL/IP	250W	E40	IP65
MHG-400AL/IP	400W	E40	IP65

PŘÍSLUŠENSTVÍ | ACCESSORIES | ZUBEHÖR

MHE-250	METAL HALOGEN	METAL HALIDE LAMP
MHE-400	METAL HALOGEN	METAL HALIDE LAMP

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE





230V ~50Hz
IP44
LED
4000K
Ra ≥70
30 000h
20cm 3x1,0mm²
°C -18~40°C

GALEON LED ALUMINIUM

CZ | Špičková LED závěsná svítidla s vysokým výkonem jsou vhodná pro osvětlení průmyslových hal a sportovišť, typy s vysokým IP jsou určeny i pro venkovní použití. Hliníkový reflektor umožňuje funkční rozptyl světla i při vyšších výkonech. Splní i náročné požadavky na spolehlivost a odolnost vůči vlhkosti a prachu.

EN | Professional LED luminaire with high output suitable for illuminating industrial halls or sport facilities. The versions with high IP are suitable also for outdoor usage. This aluminium floodlight provides a pleasant light effect even in a higher output. It will satisfy even a demanding requirements for reliability and resistance against dust and moisture.

DE| Professionelle LED-Leuchte mit hoher Leistung geeignet für Industriehallen oder Sporteinrichtungen zu beleuchten. Die Versionen mit hoher IP eignen sich auch für Außeneinsätze geeignet. Diese Aluminiumflutlicht sorgt für eine angenehme Lichtwirkung auch in einer höheren Ausgangs. Es befriedigt auch eine anspruchsvolle Anforderungen an die Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Staub und Feuchtigkeit.

PN34300001	○	LED	50W	3100lm
PN34300002	○	LED	70W	4300lm
PN34300003	○	LED	100W	6500lm
PN34300004	○	LED	150W	9800lm
PN34300005	○	LED	200W	12500lm
PN34300006	○	LED	300W	18000lm

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



KÓD	A	B	C	D
PN33300001	500	280	200	140
PN33300002	500	300	200	170
PN33300003	500	320	240	170
PN33300004	500	350	250	200
PN33300005	500	390	260	240
PN33300006	500	480	265	340

230V ~50Hz
6W
G5
IP40
2x1,5mm²
°C -5~40°C

PLUTO

FPS-6061-C	☐	1h	6W	G5	BAT-3608	IP40	40lm
FPS-6063-C	☐	3h	6W	G5	BAT-3616	IP40	40lm

CZ | Nouzové svítidlo PLUTO v novém designu s jednodušší instalací a LED indikátorem. Výhodou svítidla je rychlá montáž a nerušivý jednoduchý tvar. Nouzová svítidla se používají ve všech veřej- ných budovách, větších bytových objektech, ale i v rodinných domech. V případě výpadku elektrického proudu slouží k osvětlení únikových cest. Svítidla jsou dostupná s autonomií 1h nebo 3h.

EN | PLUTO is an emergency light with a new design, easier installation and LED indicator. Main advantages of this luminaire are its easy and swift mounting and simple nonintrusive shape. Emergency lights are used in all public buildings, larger residential buildings or even in family houses. In case of power outage, these lights illuminate the escape routes. Available in version with 1 or 3 hours autonomy.

DE| PLUTO ist eine Notfalllampe mit neuem Design, schneller Installation und LED-Anzeige. Die Hauptvorteile dieser Lampe ist die schnelle und einfache Montage und die unaufdringliche Form. Notfallbeleuchtungen werden in allen öffentlichen Gebäuden, größeren Wohngebäuden oder auch in Familienhäusern genutzt. Im Falle eines Stromausfalles zeigen diese Lampen Notausgänge an. Erhältlich mit Energie für 1 oder 3 Stunden.

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz
2G7
IP65
2x1,5mm²
°C -5~40°C



FENIX

FXE-9001-C	☐	1h	9W	2G7	BAT-3612	IP65	120lm
FXE-9003-C	☐	3h	9W	2G7	BAT-3625	IP65	120lm
FXE-1101-C	☐	1h	11W	2G7	BAT-3615	IP65	160lm

CZ | Nouzová svítidla jsou používána ve všech veřejných budovách i větších bytových budovách, kde svítí na cestu v případě výpadku elektrického proudu. Svítidla je dostupné se zářivkou a autonomií 1 a 3 hod. Jejich výhodou je rychlá montáž a nerušivý jednoduchý tvar. Výhodou tohoto svítidla je vysoké krytí IP.

EN | Emergency lamps used in all public buildings and larger residential buildings to illuminate the way when an electrical short circuit occurs. These lamps are available with CFL or LED and a battery life of 1 or 3 hours. Their advantages are quick installation and nonintrusive simple shape. The advantage is also a high IP protection.

DE| Notfalllampen werden in allen öffentlichen Gebäuden und größeren Wohnkomplexen benutzt um Notausgänge zu beleuchten. Diese Lampen sind erhältlich mit CFL oder LED und einer Batterielaufzeit von 1 oder 3 Stunden. Die Hauptvorteile dieser Lampe ist die schnelle und einfache Montage und die unaufdringliche Form. Dank Abdichtung nach IP-Standard Staub- und Feuchtigkeitsgeschützt.

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE





230V ~50Hz
8W
IP65
LED
°C -5~40°C
3x1,5mm²



FENIX LED

LXE-1803-CC ☐ ● LED 3h 8W BAT-3612 IP65 65lm

kombinované | maintained | kombinierte

CZ | Nouzová svítidla jsou používána ve všech veřejných budovách i větších bytových budovách, kde svítí na cestu v případě výpadku elektrického proudu. Svítidlo je osazeno LED technologií a autonomií 1 a 3hod. Jejich výhodou je rychlá montáž a nerušivý jednoduchý tvar. Výhodou tohoto svítidla je vysoké krytí IP.

EN | Emergency lamps used in all public buildings and larger residential buildings to illuminate the way when an electrical short circuit occurs. These lamps are available with CFL or LED and a battery life of 1 or 3 hours. Their advantages are quick installation and nonintrusive simple shape. The advantage is also a high IP protection.

DE| Notfalllampen werden in allen öffentlichen Gebäuden und größeren Wohnkomplexen benutzt um Notausgänge zu beleuchten. Diese Lampen sind erhältlich mit CFL oder LED und einer Batterielaufzeit von 1 oder 3 Stunden. Die Hauptvorteile dieser Lampe ist die schnelle und einfache Montage und die unaufdringliche Form. Dank Abdichtung nach IP-Standard Staub- und Feuchtigkeitsgeschützt.

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz

IP42

LED

DIANA LED

LDF-3050-C	☐	●	LED	1h	BAT-3603	IP42	50lm
LDF-3300-CP	☐	●	LED	1h	BAT-4816	IP42	315lm
CDM-9023L	☐	●	LED	-	230V	IP42	90lm

CP - permanentní | permanent

CZ | Nouzové svítidlo DIANA v novém designu s jednodušší instalací a LED indikátorem. Výhodou svítidla je rychlá montáž a nerušivý jednoduchý tvar. Toto svítidlo lze namontovat na stěnu, pomocí krabice lze i částečně zapustit nebo pomocí rámečku zamontovat do stropu. Nouzová svítidla se používají ve všech veřejných budovách, větších bytových objektech, ale i v rodinných domech. V případě výpadku elektrického proudu slouží k osvětlení únikových cest. Svítidla jsou dostupná s autonomií 1h. Výhodou tohoto svítidla je vysoké krytí IP.

EN | DIANA is an emergency light with a new design, easier installation and LED indicator. Main advantages of this luminaire are its easy and swift mounting and simple nonintrusive shape. This luminaire can be mounted on the wall, using the boxes can also be partially recessed or with the frame fits into the ceiling. Emergency lights are used in all public buildings, larger residential buildings or even in family houses. In case of power outage, these lights illuminate the escape routes. Available in version with 1 hour autonomy. The advantage is also a high IP protection.

DE| DIANA ist eine Notfalllampe mit neuem Design, schneller Installation und LED-Anzeige. Die Hauptvorteile dieser Lampe ist die schnelle und einfache Montage und die unaufdringliche Form. Dank des teilversenkbaren Gehäuses kann der Lampe bündig in Decken oder Wände eingelassen werden. Notfallbeleuchtungen werden in allen öffentlichen Gebäuden, größeren Wohngebäuden oder auch in Familienhäusern genutzt. Im Falle eines Stromausfalles zeigen diese Lampen Notausgänge an. Erhältlich mit Energie für 1 Stunde. Dank Abdichtung nach IP-Standard Staub- und Feuchtigkeitsgeschützt.

PŘÍSLUŠENSTVÍ | ACCESSORIES | ZUBEHÖR

AEZ-0071	„ZRM" deska pro rychlou instalaci | plate for quick installation | Platte für schnelle Installation
AED-0071	box strop-zeď | ceiling-wall | Decke-Wand
AMD-0071	rámeček do podhledu | recessing frame | Einbaurahmen
APE-0044	kit IP44
APE-0065	kit IP65
90091N	oboustranný piktogram | 2-side pictogram frame | doppelseitige Piktogramm

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz
8W
G5
IP40
2x1,5mm²
°C -5~40°C

TAURUS

FTI-8123-C ☐ 3h G5 8W BAT-3625 IP40 45lm

CZ | Nouzová svítidla jsou používána ve všech veřejných budovách i větších bytových budovách, kde svítí na cestu v případě výpadku elektrického proudu. Svítidla jsou dostupná se zářivkou či LED a autonomií 1 a 3 hod. Jejich výhodou je rychlá montáž a nerušivý jednoduchý tvar.

EN | Emergency lamps used in all public buildings and larger residential buildings to illuminate the way when an electrical short circuit occurs. These lamps are available with CFL or LED and a battery life of 1 or 3 hours. Their advantages are quick installation and nonintrusive simple shape.

DE| Notfalllampen werden in allen öffentlichen Gebäuden und größeren Wohnkomplexen benutzt um Notausgänge zu beleuchten. Diese Lampen sind erhältlich mit CFL oder LED und einer Batterielaufzeit von 1 oder 3 Stunden. Die Hauptvorteile dieser Lampe ist die schnelle und einfache Montage und die unaufdringliche Form.

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE





230V ~50Hz
8W
G5
IP65
2x1,5mm²
°C -5~40°C



VIRGO

FVE-8123-C ☐ 3h G5 8W BAT-2440 IP65 70lm

CZ | Nouzová svítidla jsou používána ve všech veřejných budovách i větších bytových budovách, kde svítí na cestu v případě výpadku elektrického proudu. Svítidlo je dostupné se zářivkou a autonomií 1 a 3hod. Jejich výhodou je rychlá montáž a nerušivý jednoduchý tvar.

EN | Emergency lamps used in all public buildings and larger residential buildings to illuminate the way when an electrical short circuit occurs. These lamps are available with CFL or LED and a battery life of 1 or 3 hours. Their advantages are quick installation and nonintrusive simple shape.

DE| Notfalllampen werden in allen öffentlichen Gebäuden und größeren Wohnkomplexen benutzt um Notausgänge zu beleuchten. Diese Lampen sind erhältlich mit CFL oder LED und einer Batterielaufzeit von 1 oder 3 Stunden. Die Hauptvorteile dieser Lampe ist die schnelle und einfache Montage und die unaufdringliche Form

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



PIKTOGRAMY PICTOGRAMS | PIKTOGRAMMEN

CZ | Samolepící štítky s piktogramy, sloužící k umístění na nouzová světla Panlux. Dostupné v různých provedeních i rozměrech.

EN | Self-adhesive labels with pictograms, used for placing on the emergency lights Panlux. Available in various designs and sizes.

DE | Selbstklebeetiketten mit Piktogrammen für die Platzierung auf die Notbeleuchtung Panlux verwendet. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen und Größen.

PIKT-L	15m*	240mm x 75mm
PIKT-D	15m*	240mm x 75mm
PIKT-E	15m*	240mm x 75mm
PIKT-P	15m*	240mm x 75mm
PIKT-N	15m*	240mm x 75mm
PIKT-U	15m*	240mm x 75mm
PIKT-L-A	20m*	297mm x 105mm
PIKT-D-A	20m*	297mm x 105mm
PIKT-E-A	20m*	297mm x 105mm
PIKT-P-A	20m*	297mm x 105mm
PIKT-N-A	20m*	297mm x 105mm
PIKT-U-A	20m*	297mm x 105mm

*) pozorovací vzdálenost | viewing distance | Betrachtungsabstand

1

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE





230V ~50Hz

IP20

INVERTÉR NOUZOVÝ MODUL EM1h 4-58W

PN35900001	□	4-58W	BAT-4815	IP20	1h

230V ~50Hz

IP20

INVERTÉR LED

pro DWL	LED			
PN35900003	0-3W	1h	50V	BAT-3616
pro LED PANEL				
PN35900004	0-4W	1h	90V	BAT-4816
PN35900005	0-3W	1h	50V	BAT-3616

ILUSTRAČNÍ FOTO

NÁHRADNÍ BATERIE
SPARE BATTERY | ERSATZBATERIE

BAT-2416-Z	2,4V	1,6Ah
BAT-2440	2,4V	4,0Ah
BAT-3603-Z	3,6V	0,3Ah
BAT-3608	3,6V	0,8Ah
BAT-3610	3,6V	1,0Ah
BAT-3612-17	3,6V	1,2Ah
BAT-3612-23	3,6V	1,2Ah
BAT-3615	3,6V	1,5Ah
BAT-3616	3,6V	1,6Ah
BAT-3616-Z	3,6V	1,6Ah
BAT-3625	3,6V	2,5Ah
BAT-3640	3,6V	4,0Ah
BAT-3640-Z	3,6V	4,0Ah
BAT-4816-Z	4,8V	1,6Ah
BAT-4840-Z	4,8V	4,0Ah
BAT-6016	6,0V	1,5Ah


BYTOVÁ
RESIDENTIAL | WOHNBELEUCHTUNG
KANCELÁŘSKÁ
OFFICE | BÜROBELEUCHTUNG
PRŮMYSLOVÁ
INDUSTRIAL | INDUSTRIELLE BELEUCHTUNG
ZAHRADNÍ
GARDEN | GARTENBELEUCHTUNG
ZDROJE
LAMPS | LAMPEN
DOPLŇKY
ACCESSORIES | ZUBEHÖR
panlux
lighting

230V ~50Hz
MAX 60W
E27
IP33
3x1,5mm²
°C -5~50°C

PARK N

CZ | Nástěnné svítidlo je vhodné především k nasvícení zahradních prostor a fasád. Nabízíme v provedení bílém či černém. Čtyři typu krytů ve tvaru koule – mléčná, kouřová, prizmatická čirá a prizmatická kouřová.

EN | This wall-mounted luminaire is suitable especially for the illumination of garden areas and facades. It comes in black or white colour with four types of spherical cover – frosted, smoked, transparent prismatic or smoked prismatic.

DE | Die Wandlampe PARK N ist perfekt geeignet für die Beleuchtung von Gartenarealen und Fassaden. Erhältlich in schwarz und weiß mit matter, gequarzter, transparent prismatischer oder gequarzt prismatischer Glaskugel.

ZOM-N-20/B	□	60W	E27	IP33
ZOK-N-20/B	□	60W	E27	IP33
ZPK-N-20/B	□	60W	E27	IP33
ZPP-N-20/B	□	60W	E27	IP33
ZOM-N-20/C	■	60W	E27	IP33
ZOK-N-20/C	■	60W	E27	IP33
ZPK-N-20/C	■	60W	E27	IP33
ZPP-N-20/C	■	60W	E27	IP33

NÁHRADNÍ KOULE
SPARE GLOBES
ERSATZKUGEL

ZOM-200
mléčná | opal | milchfarbig

ZOK-200
kouřová | smoked | rauch

ZPK-200
prizma kouřová | prismatic smoked | prismatisch rauch

ZPP-200
prizma čirá | prismatic | prismatisch

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz
MAX 60W
E27
IP33
PIR
SENS max. 8m
TIME 10s (±5s) ~ 4min (±1min)
LUX 10lx ~ 200lx
3x1,5mm²
°C -5~50°C

PARK S

CZ | Nástěnné svítidlo je vhodné především k nasvícení zahradních prostor a fasád. Nabízíme v provedení bílém či černém, doplněno pohybovým PIR senzorem. Čtyři typu krytů ve tvaru koule – mléčná, kouřová, prizmatická čirá a prizmatická kouřová.

EN | This wall-mounted luminaire is suitable especially for the illumination of garden areas and facades. This luminaire is equipped with PIR sensor. It comes in black or white colour with four types of spherical cover – frosted, smoked, transparent prismatic or smoked prismatic.

DE | Die Wandlampe PARK S ist perfekt geeignet für die Beleuchtung von Gartenarealen und Fassaden. Zusätzlich ist die Wandlampe mit einem PIR-Sensor ausgestattet. Erhältlich in schwarz und weiß mit matter, gequarzter, transparent prismatischer oder gequarzt prismatischer Glaskugel.

ZOM-S-20/B	✓	□	○	60W	E27	IP33
ZOK-S-20/B	✓	□	○	60W	E27	IP33
ZPK-S-20/B	✓	□	○	60W	E27	IP33
ZPP-S-20/B	✓	□	○	60W	E27	IP33
ZOM-S-20/C	✓	■	○	60W	E27	IP33
ZOK-S-20/C	✓	■	○	60W	E27	IP33
ZPK-S-20/C	✓	■	○	60W	E27	IP33
ZPP-S-20/C	✓	■	○	60W	E27	IP33

✓ PIR senzor | PIR sensor

NÁHRADNÍ KOULE
SPARE GLOBES
ERSATZKUGEL

ZOM-200
mléčná | opal | milchfarbig

ZOK-200
kouřová | smoked | rauch

ZPK-200
prizma kouřová | prismatic smoked | prismatisch rauch

ZPP-200
prizma čirá | prismatic | prismatisch

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz

IP33

PARK 1

CZ | Zahradní svítidlo je vhodné především k nasvícení zahradních cest, teras a ostatních venkovních prostor. K dostání v černém provedení, různých výškách. Čtyři typu krytů ve tvaru koule – mléčná, kouřová, prizmatická čirá a prizmatická kouřová.

EN | This garden luminaire is suitable especially for the illumination of garden pathways, terraces and other exteriors. It comes in black colour and in various heights with four types of spherical cover – frosted, smoked, transparent prismatic or smoked prismatic.

DE | Die Gartenlampe PARK 2 ist perfekt geeignet für die Beleuchtung von Gartenwegen,Terrassen oder anderen Außenarealen. Erhältlich in schwarz und weiß mit matter, gequarzter, transparent prismatischer oder gequarzt prismatischer Glaskugel.

ZOM-2020	■	○	200 mm	60W	E27	IP33
ZOM-2040	■	○	400 mm	60W	E27	IP33
ZOM-2060	■	○	600 mm	60W	E27	IP33
ZOM-2090	■	○	900 mm	60W	E27	IP33
ZOK-2020	■	○	200 mm	60W	E27	IP33
ZOK-2040	■	○	400 mm	60W	E27	IP33
ZOK-2060	■	○	600 mm	60W	E27	IP33
ZOK-2090	■	○	900 mm	60W	E27	IP33
ZPK-2020	■	○	200 mm	60W	E27	IP33
ZPK-2040	■	○	400 mm	60W	E27	IP33
ZPK-2060	■	○	600 mm	60W	E27	IP33
ZPK-2090	■	○	900 mm	60W	E27	IP33
ZPP-2020	■	○	200 mm	60W	E27	IP33
ZPP-2040	■	○	400 mm	60W	E27	IP33
ZPP-2060	■	○	600 mm	60W	E27	IP33
ZPP-2090	■	○	900 mm	60W	E27	IP33

NÁHRADNÍ KOULE
SPARE GLOBES
ERSATZKUGEL

ZOM-200

mléčná | opal | milchfarbig

ZOK-200

kouřová | smoked | rauch

ZPK-200

prizma kouřová | prismatic smoked | prismatisch rauch

ZPP-200

prizma čirá | prismatic | prismatisch

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE

KÓD	A
2020	200
2040	400
2060	600
2090	900



230V ~50Hz

IP33

PARK 2

CZ | Zahradní svítidlo je vhodné především k nasvícení zahradních cest, teras a ostatních venkovních prostor. K dostání v černém provedení, různých výškách. Čtyři typu krytů ve tvaru koule – mléčná, kouřová, prizmatická čirá a prizmatická kouřová.

EN | This garden luminaire is suitable especially for the illumination of garden pathways, terraces and other exteriors. It comes in black colour and in various heights with four types of spherical cover – frosted, smoked, transparent prismatic or smoked prismatic.

DE | Die Gartenlampe PARK 2 ist perfekt geeignet für die Beleuchtung von Gartenwegen,Terrassen oder anderen Außenarealen. Erhältlich in schwarz und weiß mit matter, gequarzter, transparent prismatischer oder gequarzt prismatischer Glaskugel.

ZOM-2520	■	○	200 mm	60W	E27	IP33
ZOM-2540	■	○	400 mm	60W	E27	IP33
ZOM-2560	■	○	600 mm	60W	E27	IP33
ZOM-2590	■	○	900 mm	60W	E27	IP33
ZPK-2520	■	●	200 mm	60W	E27	IP33
ZPK-2540	■	●	400 mm	60W	E27	IP33
ZPK-2560	■	●	600 mm	60W	E27	IP33
ZPK-2590	■	●	900 mm	60W	E27	IP33
ZPP-2520	■	●	200 mm	60W	E27	IP33
ZPP-2540	■	●	400 mm	60W	E27	IP33
ZPP-2560	■	●	600 mm	60W	E27	IP33
ZPP-2590	■	●	900 mm	60W	E27	IP33

NÁHRADNÍ KOULE
SPARE GLOBES
ERSATZKUGEL

ZOM-200

mléčná | opal | milchfarbig

ZPK-200

prizma kouřová | prismatic smoked | prismatisch rauch

ZPP-200

prizma čirá | prismatic | prismatisch

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE

KÓD	A
2520	200
2540	400
2560	600
2590	900



230V ~50Hz
E14
IP44
3x1,5mm²
°C -20~40°C

TORCH N ALUMINIUM

ZTN-1010	■	mat	E14	IP44

CZ | Moderní designové nástěnné svítidlo, které svým tvarem připomíná pochodeň. Svítidlo je vhodné především k nasvícení zahradních prostor a fasád. Doporučujeme zapojit za soumrakový spínač pro automatické spínání.

EN | Design wall-mounted luminaire whose shape resembles a torch. The luminaire is suitable for illumination of garden areas and facades. This luminaire works especially well with the twilight sensor that automatically turns on the light as the sun sets.

DE | Die Designer Wandlampe, deren Form an eine Fackel erinnert ist perfekt geeignet um Gartenareale und Fassaden zu beleuchten. Die Verwendung eines Dämmerungssensors um die Lampen automatisch einzuschalten wird empfohlen.

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE





230V ~50Hz
E14
IP44
3x1,5mm²
°C -20~40°C

TORCH ALUMINIUM

ZTR-1045		mat	E14	IP44

CZ | Moderní designové svítidlo, které svým tvarem připomíná pochodeň. Svítidlo se montuje na pevnou základovou patku a je vhodné především k nasvícení zahradních prostor a příjezdových cest. Doporučujeme zapojit za soumrakový spínač pro automatické spínání.

EN | Design garden wall-mounted luminaire whose shape resembles a torch. This luminaire is intented for installation on a firm base and is suitable for illumination of garden areas and driveways. This luminaire works especially well with the twilight sensor that automatically turns on the light as the sun sets.

DE | Die Designer Wandlampe, deren Form an eine Fackel erinnert. Diese Lampe ist designt um sie auf einem stabilen Untergrund zu montieren und ist perfekt geeignet um Gartenareale und Wegen zu beleuchten. Die Verwendung eines Dämmerungssensors um die Lampen automatisch einzuschalten wird empfohlen.



ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz
6W
IP44
LED
Ra ≥65
30 000h
>15 000x
START 95% <2s
3x1,5mm²
°C -25~45°C

FIERA N ALUMINIUM

PN42100001	LED	6W	IP44	200lm
PN42200001	LED	6W	IP44	220lm

CZ | Architektonické zahradní LED svítidlo určené na zeď. Slouží k osvětlení cest, schodišť, fasád budov a zahrad. Doporučujeme zapojit za soumrakový spínač pro automatické spínání.

EN | Architectual wall-mounted garden LED luminaire. It serves to illuminate paths, staircases facades and garden areas. This luminaire works especially well with the twilight sensor that automatically turns on the light as the sun sets.

DE | Architektonisch Garten-LED-Lampe. Diese Lampe ist perfekt dafür geeignet Pfade, Treppen oder Fassaden zu beleuchten. Die Verwendung eines Dämmerungssensors um die Lampen automatisch einzuschalten wird empfohlen.

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz
6W
IP44
LED
Ra ≥65
30 000h
>15 000x
START 95% <2s
3x1,5mm²
°C -25~45°C

FIERA ALUMINIUM

PN42100002	LED	6W	IP44	200lm
PN42200002	LED	6W	IP44	220lm

CZ | Architektonické zahradní LED svítidlo. Montuje se na pevnou základovou patku a slouží k osvětlení cest, schodišť, nebo zajímavých soliterů vaší zahrady. Doporučujeme zapojit za soumrakový spínač pro automatické spínání.

EN | Architectual garden LED luminaire. It is intented for installation on a firm base and serves to illuminate paths, staircases or interesting features in your garden. This luminaire works especially well with the twilight sensor that automatically turns on the light as the sun sets.

DE | Architektonisch Garten-LED-Lampe. Diese Lampe ist dazu gedacht auf einem festen Untergrund installiert zu werden und ist perfekt dafür geeignet Pfade, Treppen oder Besonderheiten in Ihrem Garten zu beleuchten. Die Verwendung eines Dämmerungssensors um die Lampen automatisch einzuschalten wird empfohlen.

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE





230V ~50Hz
6W
IP54
LED
4000K
250 lm
30 000h
>15 000x
START 95% <2s
3x1,5mm²
°C -25~45°C

TERMOLI N ALUMINIUM

PN42300003 ■ ○ LED 6W IP54 250lm

CZ | Architektonické zahradní LED svítidlo určené na zeď. Slouží k nepřímému osvětlení cest, schodišť a fasád. Doporučujeme zapojit za soumrakový spínač pro automatické spínání.

EN | Architectual garden LED luminaire intended for installation on a wall. This luminaire serves to illuminate paths, staircases or facades. This luminaire works especially well with the twilight sensor that automatically turns on the light as the sun sets.

DE | Architektonisch Garten-LED-Lampe. Diese Lampe ist dazu gedacht auf dem Wand installiert zu werden und ist perfekt dafür geeignet Pfade, Treppen oder Fassaden zu beleuchten. Die Verwendung eines Dämmerungssensors um die Lampen automatisch einzuschalten wird empfohlen.

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE







230V ~50Hz
6W
IP54
LED
4000K
250 lm
30 000h
>15 000x
START 95% <2s
3x1,5mm²
°C -25~45°C



TERMOLI ALUMINIUM

PN42300004 ■ ○ LED 6W IP54 250lm

CZ | Architektonické zahradní LED svítidlo moderního hranatého tvaru. Montuje se na pevnou základovou patku. Slouží k nepřímému osvětlení cest, schodišť, teras nebo zajímavých prvků vaší zahrady. Doporučujeme zapojit za soumrakový spínač pro automatické spínání.

EN | Architectual garden LED luminaire in modern square shape. This luminaire is intented for installation on a firm base and serves to illuminate paths, staircases or interesting features in your garden. This luminaire works especially well with the twilight sensor that automatically turns on the light as the sun sets.

DE | Architektonisch Garten-LED-Lampe in der modernen quadratischen Form. Diese Lampe ist dazu gedacht auf einem festen Untergrund installiert zu werden und ist perfekt dafür geeignet Pfade, Treppen oder Besonderheiten in Ihrem Garten zu beleuchten. Die Verwendung eines Dämmerungssensors um die Lampen automatisch einzuschalten wird empfohlen.



ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz
5W
IP54
LED
4000K
230 lm
30 000h
>15 000x
START 95% <2s
3x1,5mm²
°C -25~45°C

OLBIA N ALUMINIUM

PN42300001 ■ ○ LED 5W IP54 230lm

CZ | Architektonické zahradní LED svítidlo určené na zeď. Slouží k osvětlení cest, schodišť a fasád. Doporučujeme zapojit za soumrakový spínač pro automatické spínání.

EN | Architectual garden LED luminaire intended for installation on a wall. This luminaire serves to illuminate paths, staircases or facades. This luminaire works especially well with the twilight sensor that automatically turns on the light as the sun sets.

DE | Architektonisch Garten-LED-Lampe. Diese Lampe ist dazu gedacht auf dem Wand installiert zu werden und ist perfekt dafür geeignet Pfade, Treppen oder Fassaden zu beleuchten. Die Verwendung eines Dämmerungssensors um die Lampen automatisch einzuschalten wird empfohlen.

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE





230V ~50Hz
5W
IP54
LED
4000K
230 lm
30 000h
>15 000x
START 95% <2s
3x1,5mm²
°C -25–45°C

OLBIA ALUMINIUM

PN42300002 ■ ○ LED 5W IP54 230lm

CZ | Elegantní zahradní LED svítidlo. Montuje se na pevnou základovou patku a slouží k osvětlení cest, schodišť, nebo zajímavých soliterů vaší zahrady. Doporučujeme zapojit za soumrakový spínač pro automatické spínání.

EN | Elegant garden LED luminaire. It is intented for installation on a firm base and serves to illuminate paths, staircases or interesting features in your garden. This luminaire works especially well with the twilight sensor that automatically turns on the light as the sun sets.

DE | Elegante Garten-LED-Lampe. Diese Lampe ist dazu gedacht auf einem festen Untergrund installiert zu werden und ist perfekt dafür geeignet Pfade, Treppen oder Besonderheiten in Ihrem Garten zu beleuchten. Die Verwendung eines Dämmerungssensors um die Lampen automatisch einzuschalten wird empfohlen.

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



350mA
1W
III
IP54
LED
40°
30 000h
°C -20~60°C

OKO ALUMINIUM

OKN-1LED/T	LED	1W	IP54	75lm
OKN-1LED/S	LED	1W	IP54	85lm

CZ | Zahradní LED svítidla zvýrazňující designové objekty venkovních prostor – vhodné pro nasvícení zahradních skalek, keřů, sošek apod. Svítidlo se montuje na pevnou základovou patku nebo fasádu. Doporučujeme použít společně se svítidly GARD a GARD LED.

EN | Garden LED luminaire designated to highlight outdoor objects. This luminaire is suitable for illumination of rockeries, bushes, statues etc. This luminaire is intented for installation on a firm base or wall. It looks great when used with GARD or GARD LED luminaires.

DE | Dies ist eine Garten-LED-Lampe um Dekorationsobjekte, wie z.B. Felsen, Büsche oder Statuen zu beleuchten. Diese Lampe ist dazu gedacht auf einem festen Untergrund oder auf dem Wand installiert zu werden. Es wird empfohlen diese Lampen mit GARD und GARD LED zu benutzen.



ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



350mA
1W
III
IP54
LED
40°
30 000h
°C -20~60°C

OKO P ALUMINIUM

OKP-1LED/T	LED	1W	IP54	75lm
OKP-1LED/S	LED	1W	IP54	85lm

CZ | Zahradní LED svítidla zvýrazňující designové objekty venkovních prostor – vhodné pro nasvícení zahradních skalek, keřů, sošek apod. Svítidlo je opatřeno bodcem, který umožní snadnou montáž do nezpevněných povrchů zahrady. Doporučujeme použít společně se svítidly GARD a GARD LED.

EN | Garden LED luminaire designated to highlight outdoor objects. This luminaire is suitable for illumination of rockeries, bushes, statues etc. This luminiaire is provided with spike, which enable an easy installation. It looks great when used with GARD or GARD LED luminaires.

DE | Dies ist eine Garten-LED-Lampe um Dekorationsobjekte, wie z.B. Felsen, Büsche oder Statuen zu beleuchten. Diese Lampe ist mit Spitze versehen, die eine einfache Installation ermöglichen. Es wird empfohlen diese Lampen mit GARD und GARD LED zu benutzen.

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



350mA
3W
III
IP54
LED
40°
30 000h
°C -20~60°C

P-21



OKO 3 ALUMINIUM

OKN-3LED/T		LED	3W	IP54	125lm
OKN-3LED/S		LED	3W	IP54	170lm

CZ | Zahradní LED svítidla zvýrazňující designové objekty venkovních prostor – vhodné pro nasvícení zahradních skalek, keřů, sošek apod. Svítidlo se montuje jak na pevnou základovou patku nebo fasádu, tak pomocí bodce do nezpevněných povrchů zahrady. Doporučujeme použít společně se svítidly GARD a GARD LED.

EN | Garden LED luminaire designated to highlight outdoor objects. This luminaire is suitable for illuminating of rockeries, bushes, statues etc. This luminaire is intented for installation on a firm base or wall. It could be also provided with spike for usage on unpaved surfaces of garden. It looks great when used with GARD or GARD LED luminaires.

DE | Dies ist eine Garten-LED-Lampe um Dekorationsobjekte, wie z.B. Felsen, Büsche oder Statuen zu beleuchten. Diese Lampe ist dazu gedacht auf einem festen Untergrund installiert zu werden. Es kann auch mit Spitze für den Einsatz auf unbefestigten Flächen des Gartens zur Verfügung gestellt. Es wird empfohlen diese Lampen mit GARD und GARD LED zu benutzen.

PŘÍSLUŠENSTVÍ | ACCESSORIES | ZUBEHÖR

P-21		bodec OKO 3 | spike OKO 3 | Spitze OKO 3	210 mm

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



GARD ALUMINIUM

CZ | Zahradní svítidla se vyznačují moderním hranatým designem. Díky výměnnému světelnému zdroji je možné měnit barvu a výkon světla. Nabízíme 2 typy výšek, verze s pohybovým PIR senzorem a se zásuvkou.

EN | Garden luminaire with modern angular design. Thanks to the replaceable light source, it is possible to change the power and color of light. Available in 2 different heights, versions with a PIR sensor or with a socket.

DE | Diese Gartenlampe zeichnet sich durch ein modernes abgewinkeltes Design und sehr niedrigen Stromverbrauch aus. Es ist möglich, die Kraft und die Farbe des Lichts zu ändern. Wir haben Modelle in zwei Höhen und auch Modelle mit integriertem PIR-Sensor und Sockel.

NOO-E14	–		mat	E14	IP44
NOZ-E14	○		mat	E14	IP44
NOS-E14			mat	E14	IP44
NZS-E14	○		mat	E14	IP44
VOO-E14	–		mat	E14	IP44
VOZ-E14	○		mat	E14	IP44
VOS-E14			mat	E14	IP44
VZS-E14	○		mat	E14	IP44

○ zásuvka | socket | Steckdose – max. 3000W / 16A

PIR senzor | PIR sensor

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE




SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ
TWILIGHT SENSOR | ABDÄMMERUNGSSENSOR
SL8001
OKO
OKN-1LED
LED DRIVER
DRV010
SVORKOVNICE IP68
TERMINAL BOX IP68 | LÜSTERKLEMME IP68
CB-68
OKO 3
OKN-3LED
OKO
OKN-1LED
GARD
230V

230V ~50Hz
MAX 2W
6500K CW
360°
20 000h
START 95% <2s
TWILIGHT SENZOR
LUX cca 10lx
max. 500W
max. 150W
LED max. 150W
2,5mm²
°C -5~50°C

GARD LED ALUMINIUM

CZ| Zahradní LED svítidla se vyznačují moderním hranatým designem. Díky integrovanému LED zdroji se vyznačuje nízkou spotřebou. Nabízíme 2 typy výšek, verze se soumrakovým senzorem a se zásuvkou.

EN| Garden LED luminaire with modern angular design and very low power consumption. Available in 2 different heights, versions with a PIR sensor or with a socket.

DE| Diese Gartenlampe zeichnet sich durch ein modernes abgewinkeltes Design und sehr niedrigen Stromverbrauch aus. Wir haben Modelle in zwei Höhen und auch Modelle mit integriertem PIR-Sensor und Sockel.

NOO-LED	–		■	●	mat	LED	1,2W	IP44	60lm
NOZ-LED	⊙		■	●	mat	LED	1,2W	IP44	60lm
NOS-LED	✸		■	●	mat	LED	1,2W	IP44	60lm
NZS-LED	⊙	✸	■	●	mat	LED	1,2W	IP44	60lm
VOO-LED	–		■	●	mat	LED	1,2W	IP44	60lm
VOZ-LED	⊙		■	●	mat	LED	1,2W	IP44	60lm
VOS-LED	✸		■	●	mat	LED	1,2W	IP44	60lm
VZS-LED	⊙	✸	■	●	mat	LED	1,2W	IP44	60lm

⊙ zásuvka | socket | Steckdose – max. 3000W / 16A

✸ soumrakový senzor | twillight sensor | Dämmerungssensor – 10lx

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz
50W
GU10
IP44
3x2,5mm²

RULO | ALUMINIUM

LH-9054 ■ 50W GU10 IP44

CZ | Architektonické nástěnné svítidlo moderního vzhledu ve stříbrném provedení. Výborně osvětlí fasády a římsy jedním směrem. Doporučujeme zapojit za soumrakový spínač pro automatické spínání.

EN | Architectual wal-mounted luminaire with modern design and silver surface finishing. This luminaire perfectly illuminate the facade and cornice in one direction. This luminaire works especially well with the twilight sensor that automatically turns on the light as the sun sets.

DE | Architektonisch Gartenwandleuchte im modernen Design in silber. Diese Leuchte ist eine effiziente Lichtquelle für Ihren Fassaden und Gesimse in eine Richtung. Die Verwendung eines Dämmerungssensors um die Lampen automatisch einzuschalten wird empfohlen.

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE





230V ~50Hz
2x25W
GU10
IP44
3x2,5mm²

RULO II ALUMINIUM

LH-9055 | 2x25W | GU10 | IP44

CZ | Architektonické nástěnné svítidlo moderního vzhledu ve stříbrném provedení. Výborně osvětlí fasády a římsy v obou směrech. Doporučujeme zapojit za soumrakový spínač pro automatické spínání.

EN | Architectual wall-mounted luminaire of modern design in silver surface finishing. This luminaire perfectly illuminate the facade and cornice in both directions. This luminaire works especially well with the twilight sensor that automatically turns on the light as the sun sets.

DE | Architektonisch Gartenwandleuchte im modernen Design in silber. Diese Leuchte ist eine effiziente Lichtquelle für Ihren Fassaden und Gesimse in zwei Richtungen. Die Verwendung eines Dämmerungssensors um die Lampen automatisch einzuschalten wird empfohlen.

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz
40W
G9
IP54
3x1,5mm²



SPLENDID ALUMINIUM

LH-9058-B | 40W | G9 | IP54

CZ | Architektonické nástěnné svítidlo moderního vzhledu ve stříbrném provedení. Výborně osvětlí fasády a římsy ve dvou směrech. Doporučujeme zapojit za soumrakový spínač pro automatické spínání.

EN | Architectual wall-mounted luminaire of modern design in silver surface finishing. This luminaire perfectly illuminate the facade and cornice in both directions. This luminaire works especially well with the twilight sensor that automatically turns on the light as the sun sets.

DE | Architektonisch Gartenwandleuchte im modernen Design in silber. Diese Leuchte ist eine effiziente Lichtquelle für Ihren Fassaden und Gesimse in zwei Richtungen. Die Verwendung eines Dämmerungssensors um die Lampen automatisch einzuschalten wird empfohlen.

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE





230V ~50Hz
25W
G9
IP54
3x1,5mm²



STILO ALUMINIUM

LH-9098 | 25W | G9 | IP54

CZ| Architektonické nástěnné svítidlo moderního vzhledu ve stříbrném provedení. Výborně osvětlí fasády a římsy v jednom směru. Doporučujeme zapojit za soumrakový spínač pro automatické spínání.

EN | Architectual wal-mounted luminaire with modern design and silver surface finishing. This luminaire perfectly illuminate the facade and cornice in one direction. This luminaire works especially well with the twilight sensor that automatically turns on the light as the sun sets.

DE | Architektonisch Gartenwandleuchte im modernen Design in silber. Diese Leuchte ist eine effiziente Lichtquelle für Ihren Fassaden und Gesimse in eine Richtung. Die Verwendung eines Dämmerungssensors um die Lampen automatisch einzuschalten wird empfohlen.

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE





230V ~50Hz
25W
G9
IP40
3x1,5mm²



ASTRO ALUMINIUM

LH-9115 | ■ | 25W | G9 | IP40

CZ | Moderní venkovní nástěnné svítidlo. Díky jedinečné konstrukci poskytuje zajímavý rozptyl světla. Svítidlo působí velmi luxusním dojmem a ozvláštní všechny exteriéry.

EN | Modern outdoor wall-mounted luminaire. Its unique design provides an interesting light scattering effect. This luminaire has a very luxurious impression and helps to create a unique appearance of the illuminated areas.

DE | Moderne Outdoor-Wandlampe. Dank des einzigartigen Designs, besitzt diese Lampe eine interessante Lichtstreuung. Die Halterung besitzt eine luxuriöse Anmutung und verleiht allen Außenobjekten eine tolle Erscheinung.



ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE





230V ~50Hz
6W
IP54
LED
120°
30 000 80%
3x1,5mm²
°C -20~40°C

CANTO ALUMINIUM

LHT-9062	LED	6W	IP54	140lm
LHS-9062	LED	6W	IP54	150lm

CZ | Moderní nástěnná LED svítidla pro osvětlení vchodů, fasád a přilehlých cest. Hranatá svítidla zvýrazní celý osvětlený objekt a působí velmi luxusním dojmem. Doporučujeme zapojit za soumrakový spínač pro automatické spínání.

EN | Modern wall-mounted LED lumiaire for the illumination of entrances, paths and facades. Angular luminaire highlight the whole object and give a sophisticated impression. This luminaire works especially well with the twilight sensor that automatically turns on the light as the sun sets.

DE | Moderne LED-Wandlampe für die Beleuchtung von Eingängen, Pfaden und Fassaden. Diese Lampe beleuchtet das gesamte Objekt und verleiht diesem ein hochwertiges Aussehen. Die Verwendung eines Dämmerungssensors um die Lampen automatisch einzuschalten wird empfohlen.

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz
6W
IP54
LED
30 000h
START 95% <2s
3x1,5mm²
°C -20~40°C



EFECTO ALUMINIUM

LHT-9061	LED	6W	IP54	110lm
LHS-9061	LED	6W	IP54	120lm

CZ | Moderní nástěnná LED svítidla pro osvětlení vchodů, fasád a přilehlých cest. Hranatá svítidla zvýrazní detaily objektu jedním směrem a druhým osvětlí větší plochy. Působí velmi luxusním dojmem. Doporučujeme zapojit za soumrakový spínač pro automatické spínání.

EN | Modern wall-mounted LED luminaire for the illumination of entrances, paths and facades. Angular luminaire highlight the details of object in one direction. In a second direction it illuminate larger areas. This luminaire gives a sophisticated impression. This luminaire works especially well with the twilight sensor that automatically turns on the light as the sun sets.

DE | Moderne LED-Wandlampe für die Beleuchtung von Eingängen, Pfaden und Fassaden. Diese Lampe beleuchtet in einer Richtung die Details des Objekts und in einer zweiten Richtung das gesamte Objekt. Diese Lampe verleiht diesem ein hochwertiges Aussehen. Die Verwendung eines Dämmerungssensors um die Lampen automatisch einzuschalten wird empfohlen.



ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE





230V ~50Hz
1,5W
IP54
LED
120°
30 000h
3x1,5mm²

CAROLA | CAROLA LED ALUMINIUM

LH-9097		G9	25W	IP54	-
LHT-9097		LED	1,5W	IP54	30lm
LHS-9097		LED	1,5W	IP54	40lm

CZ | Moderní nástěnná LED svítidla kulatého tvaru pro osvětlení vchodů, přilehlých cest a schodišť. Vhodné jak do interiérů, tak do venkovních prostor. Doporučujeme zapojit za soumrakový spínač pro automatické spínání.

EN | Modern wall-mounted round shaped LED luminaire for the illumination of entrances, staircases and paths. This luminaire is also suitable for indoor areas. This luminaire works especially well with the twilight sensor that automatically turns on the light as the sun sets.

DE | Moderne LED-Wandlampe für die Beleuchtung von Eingängen, Pfaden und Treppen. Diese Leuchte eignet sich auch für den Innenbereich. Die Verwendung eines Dämmerungssensors um die Lampen automatisch einzuschalten wird empfohlen.

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz
2,4W
IP54
LED
120°
30 000h
3x1,5mm²

LASTRA | LASTRA LED ALUMINIUM

LH-9096	■		G9	25W	IP54	-
LHT-9096	■	●	LED	2,4W	IP54	50lm
LHS-9096	■	●	LED	2,4W	IP54	60lm

CZ | Moderní nástěnná LED svítidla hranatého tvaru pro osvětlení vchodů, přilehlých cest a schodišť. Vhodné jak do interiérů, tak do venkovních prostor. Doporučujeme zapojit za soumrakový spínač pro automatické spínání.

EN | Modern wall-mounted square shaped LED luminaire for the illumination of entrances, staircases and paths. This luminaire is also suitable for indoor areas. This luminaire works especially well with the twilight sensor that automatically turns on the light as the sun sets.

DE | Moderne LED-Wandlampe für die Beleuchtung von Eingängen, Pfaden und Treppen. Diese Leuchte eignet sich auch für den Innenbereich. Die Verwendung eines Dämmerungssensors um die Lampen automatisch einzuschalten wird empfohlen.

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE





230V ~50Hz
IP54
LED
30 000 80%
H05RN-F 3x1,0mm²
°C -18~40°C

INDEX LED ANTICORRO

ID-B04/T	LED	0,5W	IP54	32lm
ID-B04/S	LED	0,5W	IP54	35lm
ID-B04/T	LED	1W	IP54	63lm
ID-B04/S	LED	1W	IP54	70lm

CZ | Moderní vestavná LED svítidla hranatého tvaru pro osvětlení vchodů, přilehlých cest a schodišť. Vhodné jak do interiérů, tak do venkovních prostor a fasád. Doporučujeme zapojit za soumrakový spínač pro automatické spínání.

EN | Modern recessed rectangular and square shaped LED luminaire for the illumination of entrances, stairs or paths. This luminaire is also suitable for indoor areas. This luminaire works especially well with the twilight sensor that automatically turns on the light as the sun sets.

DE | Moderne LED-Einbaulampen für die Beleuchtung von Eingängen, Pfaden und Treppen. Diese Leuchte eignet sich auch für den Innenbereich. Die Verwendung eines Dämmerungssensors um die Lampen automatisch einzuschalten wird empfohlen.

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE

9 LED – 65x65x60 mm
16 LED – 95x95x60 mm



KÓD	A	B
ID-B04/T	70	70
ID-B04/S	70	70
ID-B04B/T	105	105
ID-B04B/S	105	105

230V ~50Hz
IP54
30 000 80%
H05RN-F 3x1,0mm²
°C -18~40°C

INDEX LED ANTICORRO

CZ | Moderní vestavná LED svítidla hranatého tvaru pro osvětlení vchodů, přilehlých cest a schodišť. Vhodné jak do interiérů, tak do venkovních prostor a fasád. Doporučujeme zapojit za soumrakový spínač pro automatické spínání.

EN | Modern recessed rectangular and square shaped LED luminaire for the illumination of entrances, stairs or paths. This luminaire is also suitable for indoor areas. This luminaire works especially well with the twilight sensor that automatically turns on the light as the sun sets.

DE | Moderne LED-Einbaulampen für die Beleuchtung von Eingängen, Pfaden und Treppen. Diese Leuchte eignet sich auch für den Innenbereich. Die Verwendung eines Dämmerungssensors um die Lampen automatisch einzuschalten wird empfohlen.

ID-A03/T	LED - GRILL	1W	IP54	45lm
ID-A03/S	LED - GRILL	1W	IP54	50lm
ID-A04/T	LED	1W	IP54	45lm
ID-A04/S	LED	1W	IP54	50lm
ID-A03B/T	LED - GRILL	1W	IP54	63lm
ID-A03B/S	LED - GRILL	1W	IP54	70lm
ID-A04B/T	LED	1W	IP54	63lm
ID-A04B/S	LED	1W	IP54	70lm

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE

12 LED – 105x40x60 mm
16 LED – 160x55x60 mm



KÓD	A	B
ID-A03/T	110	45
ID-A03/S	110	45
ID-A04/T	110	45
ID-A04/S	110	45
ID-A03B/T	170	70
ID-A03B/S	170	70
ID-A04B/T	170	70
ID-A04B/S	170	70

230V ~50Hz
IP65
LED
30 000h
2x1,5mm²
°C -20~40°C

INCAST 15 LED ALUMINIUM

IC-J03A/T	LED	1W	IP65	56lm
IC-J03A/S	LED	1W	IP65	62lm

CZ | Moderní vestavná LED svítidla hranatého tvaru pro osvětlení vchodů, přilehlých cest a schodišť. Vhodné jak do interiérů, tak do venkovních prostor a fasád. Doporučujeme zapojit za soumrakový spínač pro automatické spínání.

EN | Modern reccesed rectangular shaped LED luminaire for the illumination of entrances, staircases or paths. This luminaire is also suitable for indoor areas. This luminaire works especially well with the twilight sensor that automatically turns on the light as the sun sets.

DE | Moderne LED-Einbaulampen für die Beleuchtung von Eingängen, Pfaden und Treppen. Diese Leuchte eignet sich auch für den Innenbereich. Die Verwendung eines Dämmerungssensors um die Lampen automatisch einzuschalten wird empfohlen.

2 průchodky | 2 cable glands | 2 Kabeldurchführungen

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz
IP65
LED
30 000h
2x1,5mm²
°C -20~40°C

INCAST 18 LED ALUMINIUM

IC-J04A/T	LED	1W	IP65	68lm
IC-J04A/S	LED	1W	IP65	75lm

CZ | Moderní vestavná LED svítidla hranatého tvaru pro osvětlení vchodů, přilehlých cest a schodišť. Vhodné jak do interiérů, tak do venkovních prostor a fasád. Doporučujeme zapojit za soumrakový spínač pro automatické spínání.

EN | Modern reccesed square shaped LED luminaire for the illumination of entrances, staircases or paths. This luminaire is also suitable for indoor areas. This luminaire works especially well with the twilight sensor that automatically turns on the light as the sun sets.

DE | Moderne LED-Einbaulampen für die Beleuchtung von Eingängen, Pfaden und Treppen. Diese Leuchte eignet sich auch für den Innenbereich. Die Verwendung eines Dämmerungssensors um die Lampen automatisch einzuschalten wird empfohlen.

2 průchodky | 2 cable glands | 2 Kabeldurchführungen

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz
IP65
LED
30 000h
2x1,5mm²
°C -20~40°C

INCAST 27 LED ALUMINIUM

IC-J05A/T	LED	1,5W	IP65	100lm
IC-J05A/S	LED	1,5W	IP65	110lm

CZ | Moderní vestavná LED svítidla hranatého tvaru pro osvětlení vchodů, přilehlých cest a schodišť. Vhodné jak do interiérů, tak do venkovních prostor a fasád. Doporučujeme zapojit za soumrakový spínač pro automatické spínání.

EN | Modern reccesed rectangular shaped LED luminaire for the illumination of entrances, staircases or paths. This luminaire is also suitable for indoor areas. This luminaire works especially well with the twilight sensor that automatically turns on the light as the sun sets.

DE | Moderne LED-Einbaulampen für die Beleuchtung von Eingängen, Pfaden und Treppen. Diese Leuchte eignet sich auch für den Innenbereich. Die Verwendung eines Dämmerungssensors um die Lampen automatisch einzuschalten wird empfohlen.

2 průchodky | 2 cable glands | 2 Kabeldurchführungen

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz
2,4W
IP44
LED
30 000h
4x1,5mm²
°C -20~40°C

CAST LED ALUMINIUM

PN42100003	LED	2,4W	IP44	150lm
PN42200003	LED	2,4W	IP44	180lm

CZ | Moderní nástěnná LED svítidla hranatého tvaru pro osvětlení vchodů, přilehlých cest a schodišť. Vhodné jak do interiérů, tak do venkovních prostor a fasád. Doporučujeme zapojit za soumrakový spínač pro automatické spínání.

EN | Modern surface-mounted square shaped LED luminaires suitable for the illumination of entrances, staircases or paths. This luminaire is also suitable for indoor areas. This luminaire works especially well with the twilight sensor that automatically turns on the light as the sun sets.

DE | Moderne LED-Einbaulampen für die Beleuchtung von Eingängen, Pfaden und Treppen. Diese Leuchte eignet sich auch für den Innenbereich. Die Verwendung eines Dämmerungssensors um die Lampen automatisch einzuschalten wird empfohlen.

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz
IP67
LED
30 000 80%
°C -18~40°C
1,0mm²

ROAD 7 LED ANTICORRO

RO-G01/T	LED	0,5W	IP67	27lm
RO-G01/S	LED	0,5W	IP67	30lm

CZ | Zemní vestavná LED svítidla do chodníků, příjezdových cest, silnic a zahrad. Díky robustní konstrukci, nerez rámečku a tvrzenému sklu snese i zatížení osobním automobilem.

EN | LED recessed luminaire for installation into paths, roads and garden. Thanks to its robust construction, stainless steel frame and toughened glass it can also withstand the weight of a car.

DE | LED-Einbaulampe für den Einbau in Pfaden, Straßen und Garten. Durch eine robuste Konstruktion, Edelstahlrahmen und gehärtetem Glas auch das Gewicht eines Autos aushält.

1 průchodka | 1 cable gland | 1 Kabeldurchführung

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz
IP67
LED
30 000 80%
°C -18~40°C
1,0mm²

ROAD 9 LED ANTICORRO

RO-G02/T		LED	1W	IP67	33lm
RO-G02/S		LED	1W	IP67	37lm

CZ | Zemní vestavná LED svítidla do chodníků, příjezdových cest, silnic a zahrad. Díky robustní konstrukci, nerez rámečku a tvrzenému sklu snese i zatížení osobním automobilem.

EN | LED recessed luminaire for installation into paths, roads and garden. Thanks to its robust construction, stainless steel frame and toughened glass it can also withstand the weight of a car.

DE | LED-Einbaulampe für den Einbau in Pfaden, Straßen und Garten. Durch eine robuste Konstruktion, Edelstahlrahmen und gehärtetem Glas auch das Gewicht eines Autos aushält.

2 průchodky | 2 cable glands | 2 Kabeldurchführungen

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz
IP67
LED
30 000 80%
°C -18~40°C
1,0mm²

ROAD 12 LED | 12 LED 12V ANTICORRO

CZ | Zemní vestavná LED svítidla do chodníků, příjezdových cest, silnic a zahrad. Díky robustní konstrukci, nerez rámečku a tvrzenému sklu snese i zatížení osobním automobilem.

EN | LED recessed luminaire for installation into paths, roads and garden. Thanks to its robust construction, stainless steel frame and toughened glass it can also withstand the weight of a car.

DE | LED-Einbaulampe für den Einbau in Pfaden, Straßen und Garten. Durch eine robuste Konstruktion, Edelstahlrahmen und gehärtetem Glas auch das Gewicht eines Autos aushält.

RO-C03/T	–	LED	1W	IP67	45lm
RO-C03/S	–	LED	1W	IP67	50lm
RO-C53/T	12V	LED	1W	IP67	45lm
RO-C53/S	12V	LED	1W	IP67	50lm

2 průchodky | 2 cable glands | 2 Kabeldurchführungen

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz
IP67
LED
30 000 80%
°C -18~40°C
1,0mm²

ROAD 24 LED | 24 LED 12V ANTICORRO

CZ | Zemní vestavná LED svítidla do chodníků, příjezdových cest, silnic a zahrad. Díky robustní konstrukci, nerez rámečku a tvrzenému sklu snese i zatížení osobním automobilem.

EN | LED recessed luminaire for installation into paths, roads and garden. Thanks to its robust construction, stainless steel frame and toughened glass it can also withstand the weight of a car.

DE | LED-Einbaulampe für den Einbau in Pfaden, Straßen und Garten. Durch eine robuste Konstruktion, Edelstahlrahmen und gehärtetem Glas auch das Gewicht eines Autos aushält.

RO-G06/T	⏚ ■ ●	–	LED	2W	IP67	90lm
RO-G06/S	⏚ ■ ●	–	LED	2W	IP67	100lm
RO-C56/T	⎓ ■ ●	12V	LED	2W	IP67	90lm
RO-C56/S	⎓ ■ ●	12V	LED	2W	IP67	100lm

2 průchodky | 2 cable glands | 2 Kabeldurchführungen

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



INSTALACE | INSTALLATION | INSTALLATION



BYTOVÁ
RESIDENTIAL | WOHNBELEUCHTUNG

KANCELÁŘSKÁ
OFFICE | BÜROBELEUCHTUNG

PRŮMYSLOVÁ
INDUSTRIAL | INDUSTRIELLE BELEUCHTUNG

ZAHRADNÍ
GARDEN | GARTENBELEUCHTUNG

ZDROJE
LAMPS | LAMPEN

DOPLŇKY
ACCESSORIES | ZUBEHÖR

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



12V
LED
120°
Ra >80
20 000h
A+

LED KAPSULE 120

LED CAPSULE 120 | LED-STIFTSOCKELLAMPE 120

PN65101001	LED	2W	G4	165lm
PN65201001	LED	2W	G4	180lm

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



12V
LED
270°
Ra >80
30 000h
A

LED KAPSULE 270

LED CAPSULE | LED-STIFTSOCKELLAMPE 270

PN65101002	LED	1,5W	G4	80lm
PN65201002	LED	1,5W	G4	100lm

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



12V AC/DC
360°
Ra ≥80
30 000h
>15 000x
A+

LED KAPSULE DELUXE 360

LED CAPSULE DELUXE 1,5W | LED-STIFTSOCKELLAMPE DELUXE 1,5W

PN65101003	COB	1,5W	G4	180lm
PN65201003	COB	1,5W	G4	200lm

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz | LED | 360° | Ra >80 | 20 000h | A+

LED KAPSULE DELUXE 360

LED CAPSULE DELUXE G9 | LED-STIFTSOCKELLAMPE DELUXE G9

PN65104001	LED	2,5W	G9	250lm
PN65204001	LED	2,5W	G9	270lm

GU5,3

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



90° | Ra ≥80 | 30 000h | >20 000x | A+

COB LED 5W

PN65103001	12V	COB	5W	GU5,3	400lm
PN65203001	12V	COB	5W	GU5,3	420lm
PN65108002	230V	COB	5W	GU10	400lm
PN65208002	230V	COB	5W	GU10	420lm

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz | 50° | Ra ≥80 | 30 000h | >20 000x | A+

COB LED 7W

PN65108003	COB	7W	GU10	520lm
PN65208003	COB	7W	GU10	550lm

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz | 50° | Ra ≥80 | 30 000h | >20 000x | A+

COB LED 10W

PN65108004	COB	10W	GU10	650lm
PN65208004	COB	10W	GU10	700lm

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz | 120° | Ra ≥80 | 40 000h | >20 000x | A+

SMD 18 LED DELUXE

PN65108005	LED	7W	GU10	550lm
PN65308005	LED	7W	GU10	575lm
PN65208005	LED	7W	GU10	600lm

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz | 120° | Ra ≥80 | 40 000h | >20 000x | A

SMD 18 LED DELUXE DIM

PN65108006	LED	7W	GU10	450lm
PN65308006	LED	7W	GU10	475lm
PN65208006	LED	7W	GU10	500lm

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz | 210° | Ra ≥80 | 20 000h | >10 000x | A+

LED SVÍČKA DELUXE

PN65105008		LED	5,5W	E14	500lm
PN65205008		LED	5,5W	E14	550lm

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz | 210° | Ra ≥80 | 20 000h | >10 000x | A+

LED GOLF DELUXE

PN65105009		LED	5,5W	E14	500lm
PN65205009		LED	5,5W	E14	550lm

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz | 210° | Ra ≥80 | 20 000h | >10 000x | A+

LED GOLF DELUXE

PN65106019		LED	5,5W	E27	500lm
PN65206019		LED	5,5W	E27	550lm

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz | 120° | Ra ≥80 | 20 000h | >10 000x | A+

LED REFLECTOR DELUXE

PN65105010		LED	5W	E14	450lm
PN65205010		LED	5W	E14	500lm

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz | 120° | Ra ≥80 | 20 000h | >10 000x | A+

LED REFLECTOR DELUXE

PN65106020		LED	8W	E27	750lm
PN65206020		LED	8W	E27	800lm

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz | 210° | Ra ≥80 | 20 000h | >10 000x | A+

LED ŽÁROVKA DELUXE 8W

PN65106021		LED	8W	E27	750lm
PN65206021		LED	8W	E27	800lm

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz | 210° | Ra ≥80 | 20 000h | >10 000x | A+

LED ŽÁROVKA DELUXE 10W

PN65106022		LED	10W	E27	950lm
PN65206022		LED	10W	E27	1000lm

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz | 210° | Ra ≥80 | 20 000h | >10 000x | A+

LED ŽÁROVKA DELUXE 12W

PN65106023		LED	12W	E27	1100lm
PN65206023		LED	12W	E27	1150lm

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz | 270° | Ra ≥80 | 20 000h | >10 000x | A+

LED GLOBO DELUXE 15W

PN65106024		LED	15W	E27	1450lm
PN65206024		LED	15W	E27	1550lm

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz | 270° | Ra ≥80 | 20 000h | >10 000x | A+

LED GLOBO DELUXE 20W

PN65106025		LED	20W	E27	2000lm
PN65206025		LED	20W	E27	2100lm

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz | 270° | Ra ≥80 | 40 000h | >20 000x | START 95% <2s | A+

LED ŽÁROVKA DELUXE 12W | DIM

PN65106005		LED	12W	E27	1050lm
PN65206005		LED	12W	E27	1100lm

STMÍVATELNÉ | DIMMABLE | DIMMBAR

PN65106007		LED	12W	E27	1050lm
PN65206007		LED	12W	E27	1100lm

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



KÓD	A
G23-L9/T	164
G23-L9/S	164
G23-L10/T	235
G23-L10/S	235

230V ~50Hz | 120° | Ra ≥80 | 30 000h | >15 000x | A+

TS LED

G23-L9/T		LED	5W	G23	360lm
G23-L9/S		LED	5W	G23	380lm
G23-L10/T		LED	6W	G23	480lm
G23-L10/S		LED	6W	G23	500lm

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz | 360° | 30 000h | >15 000x | START 95% <2s | A+

LED LINEAR 78

PN65109001 | LED | 9W | R7s | 850lm

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz | 360° | Ra ≥80 | 30 000h | >15 000x | START 95% <2s | A+

LED LINEAR 118

PN65109002 | LED | 17W | R7s | 1650lm

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz | 120° | Ra ≥80 | 30 000h | >15 000x | START 95% <2s | A+

LED LINEAR 118 DIM

STMÍVATELNÝ | DIMMABLE | DIMMBAR

PN65309003 | LED | 8W | R7s | 660lm

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



KÓD	A
PN65317001	590
PN65317002	1200
PN65317003	1500

230V ~50Hz
120°
Ra ≥80
40 000h
>100 000x
A+

LED TUBE

PN65317001	○	LED	10W	G13	850lm
PN65317002	○	LED	20W	G13	1700lm
PN65317003	○	LED	25W	G13	2200lm



BYTOVÁ
RESIDENTIAL | WOHNBELEUCHTUNG

KANCELÁŘSKÁ
OFFICE | BÜROBELEUCHTUNG

PRŮMYSLOVÁ
INDUSTRIAL | INDUSTRIELLE BELEUCHTUNG

ZAHRADNÍ
GARDEN | GARTENBELEUCHTUNG

ZDROJE
LAMPS | LAMPEN

DOPLŇKY
ACCESSORIES | ZUBEHÖR

panlux® lighting

230V ~50Hz
IP44
SENS max. 12m
TIME 10s (±5s) 7min (±2min)
LUX 3lx 2000lx
max. 1200W
max. 300W
LED 0-250W
3x2,5mm²
°C -20~40°C

SENZOR SL2400

				LED	
SL2400/B	◢	□	1200W	300W	0-250W	IP44
SL2400/C	◢	■	1200W	300W	0-250W	IP44
SL2400/CH	◢	■	1200W	300W	0-250W	IP44

◢ PIR senzor | PIR sensor

CZ | Nástěnný PIR senzor pohybu s polohovatelnou hlavou v jednom směru. Senzor reaguje na slabé infračervené záření vycházející z lidského těla. Pokud se osoba pohybuje v dosahu senzoru, světlo se rozsvítí. Po opuštění oblasti snímání se světlo automaticky vypne. K dostání ve 3 barvách. Odolné proti prachu a vodě.

EN | The wall PIR motion sensor with adjustable head in one direction. Sensor reacts to infrared rays emitted from human body. If a person moves within range of the sensor, the light turn on. After leaving the observed area, the light turns off. It comes in three different colours. This sensor is also dust and water resistant.

DE | Wandmontierter PIR Bewegungssensor mit justierbarem Kopf. Der Sensor reagiert auf Infrarotstrahlen, die vom Körper ausgestrahlt werden. Bewegt sich eine Person in der Reichweite des Sensors, wird das Licht angeschaltet. Verlässt die Person den überwachten Bereich wieder, schaltet sich das Licht aus. Erhältlich in drei Farben. Der Sensor ist Wasser- und Staubresistent.



ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE





230V ~50Hz
IP44
SENS max. 12m
TIME 10s (±5s) – 4min (±1min)
LUX 10lx – 2000lx
max. 1000W
max. 300W
LED 0-250W
3x2,5mm²
°C -5~40°C

SENZOR SL2300

				LED	
SL2300/B	◪	1000W	300W	0-250W	IP44
SL2300/C	■	1000W	300W	0-250W	IP44
SL2300/CH	▪	1000W	300W	0-250W	IP44

◪ PIR senzor | PIR sensor

CZ | Nástěnný PIR senzor pohybu s polohovatelnou hlavou ve dvou směrech. Senzor reaguje na slabé infračervené záření vycházející z lidského těla. Pokud se osoba pohybuje v dosahu senzoru, světlo se rozsvítí. Po opuštění oblasti snímání se světlo automaticky vypne. K dostání ve 3 barvách. Odolné proti prachu a vodě.

EN | The wall PIR motion sensor with adjustable head in two directions. Sensor reacts to infrared rays emitted from human body. If a person moves within range of the sensor, the light turn on. After leaving the observed area, the light turns off. It comes in three different colours. This sensor is also dust and water resistant.

DE | Wandmontierter PIR Bewegungssensor mit justierbarem Kopf. Der Sensor reagiert auf Infrarotstrahlen, die vom Körper ausgestrahlt werden. Bewegt sich eine Person in der Reichweite des Sensors, wird das Licht angeschaltet. Verlässt die Person den überwachten Bereich wieder, schaltet sich das Licht aus. Erhältlich in drei Farben. Der Sensor ist Wasser- und Staubresistent.



ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE





230V ~50Hz
IP44
SENS max. 12m
TIME 10s (±5s) 12min (±1min)
LUX 30lx 2000lx
max. 1000W
max. 200W
LED 0-150W
3x2,5mm²
°C -5~40°C

SENZOR SL2100

				LED	
SL2100/B	◢	□	1000W	200W	0-150W	IP44
SL2100/C	◢	■	1000W	200W	0-150W	IP44

◢ PIR senzor | PIR sensor

CZ | Nástěnný PIR senzor pohybu s polohovatelnou hlavou ve dvou směrech. Senzor reaguje na slabé infračervené záření vycházející z lidského těla. Pokud se osoba pohybuje v dosahu senzoru, světlo se rozsvítí. Po opuštění oblasti snímání se světlo automaticky vypne. K dostání ve 2 barvách. Odolné proti prachu a vodě. Širší úhel záběru – 210°.

EN | The wall PIR motion sensor with adjustable head in two directions. Sensor reacts to infrared rays emitted from human body. If a person moves within range of the sensor, the light turn on. After leaving the observed area, the light turns off. It comes in two different colours. This sensor is also dust and water resistant. Wider track angle – 210°.

DE | Wandmontierter PIR Bewegungssensor mit justierbarem Kopf. Der Sensor reagiert auf Infrarotstrahlen, die vom Körper ausgestrahlt werden. Bewegt sich eine Person in der Reichweite des Sensors, wird das Licht angeschaltet. Verlässt die Person den überwachten Bereich wieder, schaltet sich das Licht aus. Erhältlich in zwei Farben. Der Sensor ist Wasser- und Staubresistent.



ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz
IP65
SENS max. 12m
TIME 10s (±5s) ~ 15min (±2min)
LUX 3lx ~ 2000lx
max. 1200W
max. 300W
LED 0-250W
3x2,5mm²
°C -20~40°C

SENZOR 180°

					LED	
PN71000002	◢	□	1200W	300W	0-250W	IP65
PN71000003	◢	■	1200W	300W	0-250W	IP65

◢ PIR senzor | PIR sensor

CZ | Moderní nástěnný PIR senzor pohybu s polohovatelnou hlavou ve dvou směrech. Senzor reaguje na slabé infračervené záření vycházející z lidského těla. Pokud se osoba pohybuje v dosahu senzoru, světlo se rozsvítí. Po opuštění oblasti snímání se světlo automaticky vypne. K dostání ve 2 barvách. Větší odolnost proti prachu a vodě.

EN | The wall PIR motion sensor with adjustable head in two directions. Sensor reacts to infrared rays emitted from human body. If a person moves within range of the sensor, the light turn on. After leaving the observed area, the light turns off. It comes in two different colours. This sensor is also dust and water resistant.

DE | Wandmontierter PIR Bewegungssensor mit justierbarem Kopf. Der Sensor reagiert auf Infrarotstrahlen, die vom Körper ausgestrahlt werden. Bewegt sich eine Person in der Reichweite des Sensors, wird das Licht angeschaltet. Verlässt die Person den überwachten Bereich wieder, schaltet sich das Licht aus. Erhältlich in zwei Farben. Der Sensor ist Wasser- und Staubresistent.



ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE





230V ~50Hz
IP44
PIR
SENS 2~12m
TIME 10s (±5s) 4min (±1min)
LUX 3lx ~ 2000lx
max. 1000W
max. 300W
LED 0-250W
4x1,5mm²
°C -10~50°C

SENZOR SL2700

MONTÁŽ NA ROH | CORNER MOUNTED | FÜR DIE ECKE

CZ | Rohový PIR senzor pohybu s polohovatelnou hlavou ve dvou směrech. Senzor reaguje na slabé infračervené záření vycházející z lidského těla. Pokud se osoba pohybuje v dosahu senzoru, světlo se rozsvítí. Po opuštění oblasti snímání se světlo automaticky vypne. K dostání ve 2 barvách. Odolnost proti prachu a vodě.

EN | The corner PIR motion sensor with adjustable head in two directions. Sensor reacts to infrared rays emitted from human body. If a person moves within range of the sensor, the light turn on. After leaving the observed area, the light turns off. It comes in two different colours. This sensor is also dust and water resistant.

DE | Wandmontierter PIR Bewegungssensor mit justierbarem Kopf. Der Sensor reagiert auf Infrarotstrahlen, die vom Körper ausgestrahlt werden. Bewegt sich eine Person in der Reichweite des Sensors, wird das Licht angeschaltet. Verlässt die Person den überwachten Bereich wieder, schaltet sich das Licht aus. Erhältlich in zwei Farben. Der Sensor ist Wasser- und Staubresistent.

				LED	
SL2700/B	◢	□	1000W	200W	0–250W	IP44
SL2700/C	◢	■	1000W	200W	0–250W	IP44

◢ PIR senzor | PIR sensor



ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE





SENZOR SL2504

STROPNÍ | CEILING MOUNTED | FÜR DIE DECKE

				LED	
SL2504/B	◢	□	1200W	300W	0–250W	IP20

◢ PIR senzor | PIR sensor

CZ | Stropní přisazený PIR senzor pohybu. Senzor reaguje na slabé infračervené záření vycházející z lidského těla. Pokud se osoba pohybuje v dosahu senzoru, světlo se rozsvítí. Po opuštění oblasti snímání se světlo automaticky vypne. K dostání v bílé barvě. Senzor je konstrukčně uzpůsoben k montáži na strop. Je vhodný do bytů, vnitřních prostor budov a domů.

EN | The surface–mounted PIR motion sensor. The sensor reacts to infrared rays emitted from human body. If a person moves within range of the sensor, the light turn on. After leaving the observed area, the light turns off. It comes in white colour. The sensor is structurally adapted for mounting on a ceiling. It is suitable for apartments or the interior of buildings and houses.

DE | Oberflächenmontierter PIR Bewegungssensor mit justierbarem Kopf. Der Sensor reagiert auf Infrarotstrahlen, die vom Körper ausgestrahlt werden. Bewegt sich eine Person in der Reichweite des Sensors, wird das Licht angeschaltet. Verlässt die Person den überwachten Bereich wieder, schaltet sich das Licht aus. Erhältlich in Weiß. Der Sensor ist konzipiert um auch an der Decke befestigt werden zu können. Geeignet für Wohnungen oder Innenarealen von Gebäuden und Häusern.



ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz
IP66
SENS max. 6m
TIME 10s (±5s) 4min (±1min)
LUX 5lx ~ 2000lx
max. 1500W
max. 500W
LED 0-400W

SENZOR SL2503

STROPNÍ | CEILING MOUNTED | FÜR DIE DECKE

			LED	
SL2503/B	□	1500W	500W	0–400W	IP66

PIR senzor | PIR sensor

CZ | Stropní přisazený PIR senzor pohybu. Senzor reaguje na slabé infračervené záření vycházející z lidského těla. Pokud se osoba pohybuje v dosahu senzoru, světlo se rozsvítí. Po opuštění oblasti snímání se světlo automaticky vypne. K dostání v bílé barvě. Senzor je konstrukčně uzpůsoben k montáži na strop. Větší odolnost proti prachu a vodě, tím najde uplatnění především v exteriérech.

EN | The surface–mounted PIR motion sensor. The sensor reacts to infrared rays emitted from human body. If a person moves within range of the sensor, the light turn on. After leaving the observed area, the light turns off. It comes in white colour. The sensor is structurally adapted for mounting on a ceiling. This sensor is dust and water resistant so it could be also installed in exteriors.

DE | Oberflächenmontierter PIR Bewegungssensor mit justierbarem Kopf. Der Sensor reagiert auf Infrarotstrahlen, die vom Körper ausgestrahlt werden. Bewegt sich eine Person in der Reichweite des Sensors, wird das Licht angeschaltet. Verlässt die Person den überwachten Bereich wieder, schaltet sich das Licht aus. Erhältlich in Weiß. Der Sensor ist konzipiert um auch an der Decke befestigt werden zu können. Dank Wasser– und Staubresistenz auch für Außenareale geeignet.



ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz
IP20
SENS max. 5m
TIME 10s (±5s) 15min (±2min)
LUX 3lx ~ 2000lx
max. 1200W
max. 300W
LED 0-250W
3x1,5mm²
°C -10~50°C

SENZOR SL2502

STROPNÍ | CEILING MOUNTED | FÜR DIE DECKE

		1200W	300W	LED 0-250W	IP20
SL2502/B	☐				

PIR senzor | PIR sensor

montáž do sádrokartonových stropů | mounting in a false ceiling | Montage in Gipsplattendecken

CZ | Pohybové PIR senzory pro instalaci do podhledu. Montáž je stejná jako u vestavných podhledových svítidel. Senzory neruší a nevystupují do prostoru, přičemž jejich funkce není nijak narušena.

EN | Motion PIR sensors for installation in a false ceiling. Installation is the same as it is for downlights. Sensors are non-intrusive with its appearance and its inserting into ceiling does not infl uence the function at all.

DE | PIR Bewegungssensoren für die Installation in die Untersicht. Die Montage ist identisch wie bei der Untersichtseinbauleuchten. Die Sensoren stören nicht und greifen in den Raum nicht ein, wobei ihre Funktion auf keine Art gestört wird.





ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz
IP20
SENS 5~9m(±1m)
30~90dB
TIME 10s (±5s) ~ 7min (±2min)
LUX 5lx ~ 2000lx
40-500W
40-300W
LED 40-250W
2x1,5mm²
°C -20~40°C

SENZOR SL2150

VYPÍNAČ | SWITCH | SENSORSCHALTER

CZ | PIR senzor s detekčním úhlem 140°. Jeho výhodou je především jeho snadná montáž. Montuje se do klasické el. krabice namísto vypínače. Šetří všude tam, kde lidé často zapomínají zhasnout. Zajímavostí je také možnost přenastavení na snímání akustickým impulsem (tlesknutí atd.)

EN | PIR sensor with detection angle 140°, its advantage is especially easy installation into the general electric box instead of usual switch. This sensor saves energy in all places where people forget to switch the lamps off. Next advantage is the possibility of detection by acoustic pulse (e.g. clapping etc.)

DE | Ein PIR Sensor mit Erfassungswinkel von 140°. Sein Vorteil ist insbesondere eine einfache Montage gerade in übliche Einbaudose anstatt eines Schalters. Der Sensor ist für Räume geeignet, wo man oft die Leuchte auszumachen vergisst. Der nächste Vorteil ist die Möglichkeit von Erfassung durch einen Schallimpuls (Geklatsche, usw.).

		LED		
SL2150/B	□	40-500W	40-300W	40-250W	IP20

PIR senzor | PIR sensor

montáž do sádrokartonových stropů | mounting in a false ceiling | Montage in Gipsplattendecken

jednoduché umístění do klasické montážní krabice | easy placing into a classic mounting box | einfache Montage in Einbaudose

4 režimy | 4 modes | 4 Modi – OFF | ON | PIR | PIR + MIC

TRIAK | TRIAC



ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE

52x52x35 mm



230V ~50Hz
IP44
TIME 4min (±1min) - 8hod (±30min)
LUX 5lx - 200lx
max. 1500W
max. 600W
LED 0-400W
4x1,5mm²
°C -5~50°C

SOUMRAKOVÝ SENZOR

TWILIGHT SENSOR | ABDÄMMERUNGSSENSOR

				LED	
SL8001/B	□	1500W	600W	0-400W	IP44
SL8001/C	■	1500W	600W	0-400W	IP44

CZ | Soumrakové spínače analyzují intenzitu světla ve svém okolí. Pokud intenzita klesne pod nastavenou hodnotu, senzor sepne a rozsvítí zapojená svítidla. Po opětovném zvýšení intenzity osvětlení spínač vypne. SL8001 má naprogramované 3 režimy pro vyšší úsporu.

EN | Twilight sensor analises the intensity of light in its surroundings. If the intensity drops under a set value, the sensor switches the connected lamps ON. When natural light returns the sensor switches the lamp OFF. 3 different modes are available.

DE | Die Abdämmerungssensoren analysieren die Lichtintensität in ihrer Umgebung. Sinkt die Intensität unter den eingestellten Soll-Wert, schaltet der Sensor ein und leuchtet die geschalteten Leuchten auf. Bei einer erneuten Intensitätserhöhung schaltet der Schalter aus. SL8001 verfügt über 3 programmierte Modi für eine höhere Einsparung.

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz
IP20
RADAR
SENS 2~8m(±1m)
TIME 10s (±5s) ~ 12min (±1min)
LUX 2lx ~ 2000lx
max. 1200W
max. 300W
LED 0~250W
3x1,5mm²
°C -10~50°C

RADAR SENZOR SV3002

VESTAVNÝ | BUILT-IN | EINBAU

				LED	
SV3002		1200W	300W	0-250W	IP20

radar senzor | radar sensor

montáž dovnitř svítidla | inside lamp mounting | Montage in eine Leuchte

detekce skrz lehké materiály | detection through thin materials | Detektion durch Leichtbauwände

CZ | Radar senzory zaznamenávají pohyb ve vysílaných vysokofrekvenčních eletromagnetických vlnách v nastaveném dosahu a intenzitě světla. Při zaznamenání pohybu rozsvítí připojené svítidlo na určený časový interval. Dosah (SENS), časový interval (TIME) i intenzitu světla (LUX) je možné nastavit v daných rozmezích.

EN | Radar sensors detect movement in emitted highfrequency electromagnetic waves within an adjustable set reach and light intensity. The sensor switches the lamp ON, when detecting a movement in the detection area for an adjustable time period. Reach (SENS), time period (TIME) and light intensity (LUX) can all be adjusted.

DE | Radarsensoren erfassen die Bewegung in den gesendeten elektromagnetischen Hochfrequenzwellen in der eingestellten Reichweite und der Lichtintensität. Bei der Bewegungserfassung wird die geschaltete Leuchte für ein bestimmtes Zeitintervall aufgeleuchtet. Die Reichweite (SENS), das Zeitintervall (TIME) und die Lichtintensität (LUX) sind in den jeweiligen Bereichen einzustellen.



ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



RADAR SENZOR SV3003

VESTAVNÝ | BUILT-IN | EINBAU

				LED	
SV3003		1200W	300W	0-250W	IP20

radar senzor | radar sensor

montáž dovnitř svítidla | inside lamp mounting | Montage in eine Leuchte

detekce skrz lehké materiály | detection through thin materials | Detektion durch Leichtbauwände

pevné nastavení hodnot | fi xed pre-set values | Vorgabewert

CZ | Radar senzory zaznamenávají pohyb ve vysílaných vysokofrekvenčních eletromagnetických vlnách v nastaveném dosahu a intenzitě světla. Při zaznamenání pohybu rozsvítí připojené svítidlo na určený časový interval. Dosah (SENS), časový interval (TIME) i intenzitu světla (LUX) je možné nastavit v daných rozmezích.

EN | Radar sensors detect movement in emitted highfrequency electromagnetic waves within an adjustable set reach and light intensity. The sensor switches the lamp ON, when detecting a movement in the detection area for an adjustable time period. Reach (SENS), time period (TIME) and light intensity (LUX) can all be adjusted.

DE | Radarsensoren erfassen die Bewegung in den gesendeten elektromagnetischen Hochfrequenzwellen in der eingestellten Reichweite und der Lichtintensität. Bei der Bewegungserfassung wird die geschaltete Leuchte für ein bestimmtes Zeitintervall aufgeleuchtet. Die Reichweite (SENS), das Zeitintervall (TIME) und die Lichtintensität (LUX) sind in den jeweiligen Bereichen einzustellen.



ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz
IP20
RADAR
SENS 2~8m(±1m)
TIME 10s(±5s) ~ 12min(±1min)
LUX 2lx ~ 2000lx
max. 1200W
max. 300W
LED 0~250W
3x1,5mm²
°C -10~50°C

RADAR SENZOR SR3001

STROPNÍ | CEILING MOUNTED | FÜR DIE DECKE

				LED	
SV3001		1200W	300W	0-250W	IP20

radar senzor | radar sensor

montáž na strop | ceiling mounting | Deckenmontage

detekce skrz lehké materiály | detection through thin materials | Detektion durch Leichtbauwände

CZ | Radar senzory zaznamenávají pohyb ve vysílaných vysokofrekvenčních eletromagnetických vlnách v nastaveném dosahu a intenzitě světla. Při zaznamenání pohybu rozsvítí připojené svítidlo na určený časový interval. Dosah (SENS), časový interval (TIME) i intenzitu světla (LUX) je možné nastavit v daných rozmezích.

EN | Radar sensors detect movement in emitted highfrequency electromagnetic waves within an adjustable set reach and light intensity. The sensor switches the lamp ON, when detecting a movement in the detection area for an adjustable time period. Reach (SENS), time period (TIME) and light intensity (LUX) can all be adjusted.

DE | Radarsensoren erfassen die Bewegung in den gesendeten elektromagnetischen Hochfrequenzwellen in der eingestellten Reichweite und der Lichtintensität. Bei der Bewegungserfassung wird die geschaltete Leuchte für ein bestimmtes Zeitintervall aufgeleuchtet. Die Reichweite (SENS), das Zeitintervall (TIME) und die Lichtintensität (LUX) sind in den jeweiligen Bereichen einzustellen.



ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



SENZOROVÝ VYPÍNAČ

BEZDOTYKOVÝ | SENSOR SWITCH – TOUCHLESS
SENSORSCHALTER –BERÜHRUNGSLOS

CZ | Bezdotykové vypínače se stále více používají jako náhrada klasických vypínačů. Jejich předností je pohodlné ovládání a dlouhá životnost (počet sepnutí). SL5002 je určený především do nábytku, kde zajistí zhasnutí světla při zavření dvířek či zásuvky.

EN | Touchless sensor switches are more frequently used as a replacement for general switches. The advantages are comfortable controlling and long lifetime (cycle quantity). SL5002 is especially designed for installation into furniture where ensures switching OFF the lighting after closing doors of wardrobe or drawer.

DE | Berührungslose Sensorausschalter werden immer häufiger als Ersatz für übliche Schalter benutzt. Ihre Vorteile sind bequeme Bedienung und lange Lebensdauer (Anzahl der Einschaltung). Sensor SL5002 ist insbesondere für Möbel geeignet. Er löscht die Leuchte aus, wenn die Tür oder die Schublade geschlossen werden.

				LED	
SL5001	☐	250W	150W	0-100W	IP20
BEZDOTYKOVÝ – POHYBOVÝ | TOUCHLESS – MOTION | BERÜHRUNGSLOS – BEWEGUNGS					
SL5002	☐	250W	150W	0-100W	IP20
BEZDOTYKOVÝ – DVEŘNÍ | TOUCHLESS – DOOR | BERÜHRUNGSLOS – TÜR					

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



Senzor SL5001– POHYBOVÝ | MOTION | BEWEGUNGSSENSORAUSSCHALTER



Senzor SL5002– DVEŘNÍ | DOOR | TÜRSENSORAUSSCHALTER



12V DC
24V DC
III
IP20
S4
2,5m

SENZOROVÝ VYPÍNAČ

BEZDOTYKOVÝ | SENSOR SWITCH – TOUCHLESS
SENSORSCHALTER –BERÜHRUNGSLOS

SL6001	☐	max. 15W (12V DC) max. 30W (24V DC)	IP20

CZ | Tento bezdotykový vypínač je zajímavý především možností přepínání funkce zapnoutvypnout / zavřít – vypnout (podobně jako u SL5001/ SL5002). Pracuje na úrovni nízkého napětí 12/24V DC.

EN | Touchless sensor switch is interesting with possible switching ON/OFF function with opening/ closing of door or drawer (similar to SL5001/ SL5002). It works on low voltage level 12/24V DC.

DE | Dieser berührungslose Sensorausschalter wird durch Möglichkeit der Umschaltung von Funktion on–off und Funktion zumachen–ausschalten interessant (wie SL5001/SL5002). Es kann in Betrieb für 12/24V DC sein.

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



Senzor SL6001– POHYBOVÝ | MOTION | BEWEGUNGSSENSORAUSSCHALTER



Senzor SL6001– DVEŘNÍ | DOOR | TÜRSENSORAUSSCHALTER



230V ~50Hz
IP20
max. 500W
max. 300W
LED 0-250W
4x1,5mm²

SENZOROVÝ VYPÍNAČ

SENSOR SWITCH | SENSORSCHALTER

			LED	
SL7001	□	500W	300W	0-250W	IP20

DOTYKOVÝ | TOUCH | BERÜHRUNG

CZ | Zajímavě řešený dotykový vypínač, kterým je možné ovládat kovová svítidla anebo jiná svítidla i zařízení dotekem na kov (zábradlí, kovové lišty nábytku atd.).

EN | Specially designed touch sensor switch which can control metal lamps or other connected units by touching the metal (handrail, metal tracks on furniture, etc.).

DE | Ein interessant-ausgeführter Sensorausschalter, dank dessen man Metallleuchten oder andere Leuchten durch eine Berührung mit Metall (Geländer, Handgriff, usw) kontrollieren kann.

nastavitelná citlivost doteku | adjustable touch sensitivity | einstellbare Berührungsempfindlichkeit

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE





ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz
230V ↓ 12V AC
PF ≥0,99

TRAFO 60W

TR60 | 20~60W | IP20

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz
230V ↓ 12V AC
PF ≥0,99

TRAFO 60W
STMÍVATELNÉ | DIMMABLE | DIMMBAR

TRS60 | 10~60W | IP20

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz
230V ↓ 12V AC
PF ≥0,99

TRAFO 105W

TR105 | 30~105W | IP20

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz
230V ↓ 12V AC
PF ≥0,99

TRAFO 150W

TR150 | ☐ | 50~150W | IP20

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz
230V ↓ 12V AC
PF ≥0,99

TRAFO 210W

TR210 | ☐ | 50~210W | IP20

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz
230V ↓ 12V AC
PF ≥0,99

TRAFO 250W

TR250 | ☐ | 80~250W | IP20

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz

230V ↓ 12V AC

PF ≥0,99

TRAFO 400W

TR400 | □ | 50~400W | IP20

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz
MAX 3W
IP20

LED DRIVER 3W

DR003/700	☐	3W	IP20	700mA DC

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz
MAX 6W
IP20

LED DRIVER 6W

DR006/700	☐	6W	IP20	700mA DC

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz
MAX 6W
IP20

LED DRIVER 6W TENKÝ | THIN | DÜNN

DRT006/12	☐	6W	IP20	12V DC
DRT006/24	☐	6W	IP20	24V DC
DRT006/350	☐	6W	IP20	350mA DC
DRT006/700	☐	6W	IP20	700mA DC

LED DRIVER 15W TENKÝ | THIN | DÜNN

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz
MAX 15W
IP20

DRT015/12	☐	15W	IP20	12V DC
DRT015/24	☐	15W	IP20	24V DC
DRT015/350	☐	10–15W	IP20	350mA DC
DRT015/500	☐	10–15W	IP20	500mA DC
DRT015/700	☐	10–15W	IP20	700mA DC

LED DRIVER 30W TENKÝ | THIN | DÜNN

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz
MAX 30W
IP20

DRT030/12	☐	30W	IP20	12V DC
DRT030/24	☐	30W	IP20	24V DC

LED DRIVER 75W TENKÝ | THIN | DÜNN

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz
MAX 75W
IP20

DRT075/12	☐	75W	IP20	12V DC
DRT075/24	☐	75W	IP20	24V DC

TRAFO 105 | LED DRIVER | SVORKOVNICE IP68

VODOTĚSNÉ | WATERPROOF | WASSERDICHT

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz
IP68

TRV105	■	35~105W	IP68	12V AC
DRV010	■	10W	IP68	350mA DC
DRV015	■	15W	IP68	12V DC
CB-68	■	3 x OUT	IP68	-

hloubka max. 2 m | depth max. 2 m | Tiefe max. 2 m

SVORKOVNICE IP 54

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



CB-54	■	3 x 2,5mm^2	IP54

SET DRPS 1 | 2

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz
MAX 5W
IP20

DRPS1	□	6 x IN	5W	IP20	12V DC
DRPS2	□	4 x IN	5W	IP20	12V DC

S4

1,5m

S12

1,5m

SS4

1,5m

SK15

1,5m

PŘÍSLUŠENSTVÍ ACCESSORIES | ZUBEHÖR

S4	☐	4 x IN	IP20	paralel
S12	☐	12 x IN	IP20	paralel
SS4	☐	4 x IN	IP20	serial
SK15	☐	6W	IP44 | IP20	paralel

12~24V DC
MAX 3Ax3CH
III
IP20
RF
1,5mm²
°C -10~40°C

SET MINI OVLADAČ

SET MINI CONTROLLER | SET MINI REGLER

CZ – Set tří druhů bezdrátových ovladačů. Ovladače mají schopnost upravit barvu, teplotu a jas světla. Ovladače jsou vhodné pro ovládání především LED pásků a jiných nízkonapěťových svítidel.

EN – The set of three types of wireless controllers. With them you can adjust colour temperature and brightness of the light. These controllers are suitable especially for controlling the LED strips and other low-voltage lighting.

DE – Ein Set mit drei Arten von Fernbedienungen. Damit können Sie einfach Farbtemperatur und Helligkeit des Lichts einstellen. Diese Fernbedienungen sind besonders für LED-Leisten und andere Leuchtmittel mit Niedrigspannung geeignet.

PN78000101	☐	BAT 3V=	DIM
PN78000102	☐	BAT 3V=	TAS/CT
PN78000103	☐	BAT 3V=	RGB
PN78000104	☐	12÷24V=	max.3Ax3CH

PŘÍSLUŠENSTVÍ | ACCESSORIES | ZUBEHÖR

Driver 6-75 W 12/24V=

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE

PN78000104







12~24V DC
MAX 4Ax4CH
III
IP20
WIFI
1,5mm²
-10~40°C

iOS
Android

DIM

TAS/CT

RGB/RGBW

PN78000601

WIFI 666

PN78000601 ■ 12÷24V= max.4Ax4CH WIFI

CZ | Wifi 666 je systém firmy Panlux, který nabízí úplnou kontrolu nad osvětlením. Zákazník získá možnost ovládat intenzitu světla, nastavení poměru teplé a studené bílé barvy i RGB a RGBW osvětlení. To vše skrze Android nebo iOS aplikace v mobilním telefonu a tabletu. V rámci systému jsou v nabídce i designové ovladače na zeď pro komplexní a pohodlnou funkčnost.

EN | Wifi 666 is a system of Panlux company that offers complete control over lighting. The customer gains the ability to control light intensity, setting the ratio of warm and cold white and RGB or RGBW lighting. All through Android or iOS application in the mobile phone and tablet. Within the system are offered as design drivers on the wall for a comprehensive and convenient operation.

DE | WiFi 666 ist ein System von Panlux das Ihnen die komplette Kontrolle über Ihre Beleuchtung gibt. Mit dem System können Sie einfach die Lichtintensität und das Verhältnis von kaltem und warmem RGB oder RGBW Licht Ihrer Beleuchtung einstellen. Alles mit einer einfachen App für Ihr Android oder iOS Smartphone oder Tablet. In der App können Sie Einstellungen einfach über virtuelle Regler vornehmen.

PŘÍSLUŠENSTVÍ | ACCESSORIES | ZUBEHÖR

Driver 6-75 W 12/24V=

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz
IP20
WIRELESS
1,5mm²

PN78000607 PN78000608 PN78000609

BEZDRÁTOVÝ OVLADAČ 1

WIRELESS CONTROLLER | DRAHTLOSE TOUCH-REGLER

CZ | Nástěnný dotykový ovladač v systému WIFI 666, který je schopný ovládat barvu, teplotu a jas vyzařovaného světla. Ovladač je vhodný pro ovládání jak LED pásků, tak i dalších svítidel a to v jedné zóně.

EN | Wall-mounted touch controller for WIFI 666 system, which is able to adjust colour, temperature and brightness of emitted light. The controller is suitable for controlling not only LED strips but also other luminaires in one zone.

DE | Wandmontierter Touch-Regler für das WIFI 666 System. Damit können Sie einfach Farbe, Farbtemperatur und Helligkeit Ihrer Beleuchtung anpassen. Der Regler kann nicht nur LED-Leisten sondern auch andere Lampen innerhalb eines Raumes bedienen.

PN78000607	☐	DIM	1x ZÓNA | ZONE
PN78000608	☐	TAS/CT	1x ZÓNA | ZONE
PN78000609	☐	RGB/RGBW	1x ZÓNA | ZONE

PŘÍSLUŠENSTVÍ | ACCESSORIES | ZUBEHÖR

PN78000614	☐	montážní krabice | install box | Installations Box

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



230V ~50Hz
IP20
WIRELESS
1,5mm²

PN78000610 PN78000611

BEZDRÁTOVÝ OVLADAČ 4

WIRELESS CONTROLLER | DRAHTLOSE TOUCH-REGLER

PN78000610	☐	DIM/TAS/CT	4x ZÓNA | ZONE
PN78000611	☐	RGB/RGBW	4x ZÓNA | ZONE

CZ | Nástěnný dotykový ovladač v systému WIFI 666, který je schopný ovládat barvu, teplotu a jas vyzařovaného světla. Ovladač je vhodný pro ovládání jak LED pásků, tak i dalších svítidel a to až ve 4 zónách zároveň.

EN | Wall-mounted touch controller for WIFI 666 system, which is able to adjust colour, temperature and brightness of emitted light. The controller is suitable for controlling not only LED strips but also other luminaires in up to four zones as well.

DE | Wandmontierter Touch-Regler für das WIFI 666 System. Damit können Sie einfach Farbe, Farbtemperatur und Helligkeit Ihrer Beleuchtung anpassen. Der Regler kann nicht nur LED-Leisten sondern auch andere Lampen in bis zu vier Räumen bedienen.

PŘÍSLUŠENSTVÍ | ACCESSORIES | ZUBEHÖR

PN78000614	☐	montážní krabice | install box | Installations Box

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



PN78000614

PN78000602

PN78000603

PN78000604

PN78000605

WIRELESS CONTROLLER 666
REPEATER 666

CZ | Bezdrátově řízený controller pro napětím nebo proudem napájená svítidla. Repeater umožňuje stmívat a ovládat mnoho svítidel najednou i na velké vzdálenosti.

EN | Wireless remote controller for voltage or current-powered luminaires. With the Repeater it is possible to control and dim many luminaires at once even over long distances.

DE | Kabellose Fernbedienung Regler für Spannung oder Strom betriebene Leuchten. Mit dem Repeater ist es möglich mehrere Lampen gleichzeitig zu kontrollieren und zu dimmen. Auch über große Distanzen.

PN78000602 ☐	5÷24V=	PWM CV 5÷24V=	4x ZÓNA | ZONE
PN78000603 ☐	12÷48V=	PWM CC *	4x ZÓNA | ZONE
PN78000604 ☐	12÷24V=	PWM CV 12÷24V=	1x ZÓNA | ZONE
PN78000605 ☐	12÷48V=	PWM CC *	1x ZÓNA | ZONE

*) 350/700/1050 mA

PŘÍSLUŠENSTVÍ | ACCESSORIES | ZUBEHÖR

Driver 6-75 W 12/24/48V=

ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE



DWL-010 DOWNLIGHT LED 10W



DWL-020 DOWNLIGHT LED 20W



DWVX-226 DOWNLIGHT 2x26W



FXE-1101-C FENIX 11W



KG-75 GALIA 75W



KJ-100 JUPITER 100W



LXE-1803-CC FENIX 8W



OP-158 ORAVA 1x58W



PN33300004 ORAVA LED 236



PN34300006 GALEON LED 300W



SKP-M-KRUH 100W



VM-EP-8223640 OFFICE 2x36W



VYSVĚTLIVKY
LEGEND | LEGENDE

230V ~50Hz — NAPÁJENÍ / POWER SUPPLY

12V DC 24V DC — NAPÁJENÍ / POWER SUPPLY

230V ↓ 24V AC — NAPÁJENÍ / POWER SUPPLY

230V ↓ 350mA — NAPÁJENÍ / POWER SUPPLY

230V 12V DC — NAPÁJENÍ / POWER SUPPLY

350mA — NAPÁJENÍ / POWER SUPPLY

12V DC — NAPÁJENÍ / POWER SUPPLY

12V — NAPÁJENÍ / POWER SUPPLY

USB — NAPÁJENÍ PŘES USB / RECHARGEABLE VIA USB

MAX 5W — MAX. ZÁTĚŽ / MAX. LOAD

0,5W — PŘÍKON PRODUKTU / PRODUCT POWER

2x 4W — PŘÍKON PRODUKTU / PRODUCT POWER

I. TŘÍDA OCHRANY / I. CLASS OF PROTECTION

II. TŘÍDA OCHRANY / II. CLASS OF PROTECTION

III. TŘÍDA OCHRANY / III. CLASS OF PROTECTION

MONTÁŽ DO HOŘL. POVRCHŮ / INSTALLATION TO FLAMABLE SURFACES

420 kg/cm² — MAX. ZATÍŽENÍ / MAX. PRESSURE

120° — VYZAŘOVACÍ ÚHEL / EMISSIVE ANGLE

LUX 2lx ~ 2000lx — ÚROVEŇ NASTAVENÍ SOUMRAKU / LEVEL OF TWILLIGHT SETTING

SENS 2~12m — DOSAH SENZORU / DETECTION AREA

TIME 10s (±5s) ~ 12min (±1min) — ČASOVÉ NASTAVENÍ SENZORU / TIME SETTING OF SENSOR

30 000h — MAX. ŽIVOTNOST / MAX. LIFESPAN

EVG — ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK / ELECTRONIC BALLAST

VVG — NÍZKOZTRÁTOVÁ TLUMIVKA / BALLAST

STMÍVATELNÉ / DIMMABLE

NESTMÍVATELNÉ / NONDIMMABLE

IP20 — KRYTÍ IP / IP PROTECTION

max. 300W — MAX. ZÁTĚŽ / MAX. LOAD

max. 1200W — MAX. ZÁTĚŽ / MAX. LOAD

LED 0-250W — MAX. ZÁTĚŽ / MAX. LOAD

Ra ≥80 — INDEX PODÁNÍ BAREV / COLOUR RENDERING INDEX

0~90dB — ZVUKOVÝ SENZOR / SOUND SENSOR

OBSAHUJE SVĚTELNÝ ZDROJ / INCLUDING LIGHTING SOURCE

NEOBSAHUJE SVĚTELNÝ ZDROJ / EXCLUDING LIGHTING SOURCE

LED — TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE / LAMP TYPE

NiCd — TYP BATERIE / BATTERY TYPE

TRIPLEX GLASS — DRUH SKLA / GLASS TYPE

TYP MONTÁŽE / INSTALLATION TYPE

UMÍSTĚNÍ EXTERIÉR / SUITABLE FOR EXTERIORS

UMÍSTĚNÍ INTERIÉR / SUITABLE FOR INTERIORS

3x1,5mm² — SVORKOVNICE / TERMINAL BLOCK

°C -18~40°C — PROVOZNÍ TEPLOTA / AMBIENT TEMPERATURE

NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ ZRAKU / EYE INJURY HAZARD

BURN HAZARD HOT SURFACE — HORKÝ POVRCH / BURN HAZARD HOT SURFACE

HIGH VOLTAGE — VYSOKÉ NAPĚTÍ / HIGH VOLTAGE

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
ADDITIONAL INFORMATION | ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- teplá bílá | warm white – 3000K
- neutrální bílá | neutral white – 4000K
- studená bílá | cool white – 5000 | 6500K
- teplá a studená bílá (TAS) | warm and cool white (CT)
- RGB/RGBW
- způsob zapojení | means of connection
- vidlice | plug
- svorkovnice | terminal box
- kabel zakončený wago konektorem | cable ended with push-wire connector
- kabel zakončený konektorem S/SS | cable ended with S/SS connector
- propojka | connector
- pevný spoj | fixed connection

- bezdotykové sepnutí pohybem | touchless switch with movement
- dotykové sepnutí | touch switch
- 2m — volně zakončený kabel | free ended cable
- 2x70cm — kabel zakončený konektorem IP44 | cable ended with IP44 connector
- 1,5m — kabel zakončený vidlicí | cable ended with plug
- 15cm — kabel zakončený svorkovnicí | cable ended with terminal box
- on / off — vypínač | switch
- montážní otvor | installation hole
- radar senzor | radar sensor
- PIR senzor | PIR sensor
- soumrakový spínač | twilight sensor
- zásuvka na svítidle | additional socket

JMÉNO | NAME	STRANA | PAGE
A	
AIGLOS	18
AIGLOS LED	19
ALU PROFIL 10mm	35–36
ALU PROFIL 20mm	36
ARKA	16
ARKA Z	17
ASTRO	175
B	
BEZDRÁTOVÝ OVLADAČ 1	228
BEZDRÁTOVÝ OVLADAČ 4	229
BORGO	101
BORGO LIŠTOVÝ SYSTÉM	95
C	
CANTO	176
CAROLA | CAROLA LED	178
CAST LED	186
COB LED 10W	194
COB LED 5W	193
COB LED 7W	193
CRYSTALL	27
D	
DAERON LED	23
DAISY	72
DEKORA 1	39
DIANA LED	146
DORIS LED	70
DOWNLIGHT DWH	90
DOWNLIGHT DWM	88
DOWNLIGHT DWV	89
E	
EFECTO	177
F	
FARAO LIŠTOVÝ SYSTÉM	99
FENIX	143
FENIX LED	144
FIERA	159
FIERA N	158
G	
GALEON AL	139
GALEON LED	141
GALEON PRIZMA	138
GALIA	118
GARD	168
GARD LED	170
GENTLEMAN | MAT | LED	110
GORDON	24
H	
HVĚZDNÉ NEBE	50
I	
INCAST 15 LED	183
INCAST 18 LED	184
INCAST 27 LED	145

JMÉNO | NAME	STRANA | PAGE
INDEX LED	181–182
INVERTÉR	150
INVERTÉR LED	150
J	
JUPITER 270 | S | LED	119
JUPITER 325 | S | LED	120
K	
KONCOVKY A KONEKTORY	37
KRUH | LED	108
L	
LADY | MAT | LED	109
LAGON PRIZMA	137
LARA DUO	71
LARGO	100
LARGO LIŠTOVÝ SYSTÉM	94
LASTRA | LASTRA LED	179
LED DOWNLIGHT	91
LED DRIVER | SVORKOVNICE IP68	223
LED DRIVER 15W TENKÝ	222
LED DRIVER 30W TENKÝ	222
LED DRIVER 3W	221
LED DRIVER 6W	221
LED DRIVER 6W TENKÝ	221
LED DRIVER 75W TENKÝ	222
LED GLOBO DELUXE 15W	197
LED GLOBO DELUXE 20W	198
LED GOLF DELUXE E14	195
LED GOLF DELUXE E27	195
LED KAPSULE 120	192
LED KAPSULE 270	192
LED KAPSULE DELUXE 360	192
LED KAPSULE DELUXE 360 G9	193
LED LINEAR 118	199
LED LINEAR 118 DIM	199
LED LINEAR 78	199
LED LINETA	14
LED PANEL 1200x300	84
LED PANEL 600x600	83
LED PANEL THIN 1200x300	87
LED PANEL THIN 600x600	86
LED PÁSKY 2835	34
LED PÁSKY 3015	29
LED PÁSKY 5025	32
LED PÁSKY 5050	33
LED PÁSKY 6030	30
LED PÁSKY 6030	31
LED REFLECTOR DELUXE E14	196
LED REFLECTOR DELUXE E27	196
LED SVÍČKA DELUXE	195
LED TUBE	200
LED VANA	125
LED VANA S PIR SENZOREM	126
LED ŽÁROVKA DELUXE 10W	197

JMÉNO | NAME	STRANA | PAGE
LED ŽÁROVKA DELUXE 12W	197
LED ŽÁROVKA DELUXE 12W | DIM	198
LED ŽÁROVKA DELUXE 8W	196
LEDLINE	40
LIMA	102
LIMA LIŠTOVÝ SYSTÉM	96
LINETA	12
LIŠTOVÝ SYSTÉM	93
LOUVRE	81
LOUVRE IN	82
LUCY RGB	76
LUMINA	15
M	
MAGNETIC LED	26
MAYOR	42
MERANO	123
MODENA 10 | 20 | 30 | 50W	132
MODENA 70 | 100 | 150 | 200W	133
N	
NÁBYTKOVÝ PODHLED	61
NÁBYTKOVÝ PODHLED ZAPUŠTĚNÝ	60
NÁHRADNÍ BATERIE	150
NEMO	69
O	
ODETTE	78
OFFICE	80
OKO	165
OKO 3	167
OKO P	166
OLBIA	164
OLBIA N	163
OLGA S	116
ORAVA	134
ORAVA LED	136
OVAL | LED	106
OVAL GRILL	117
OVAL KOV	107
P	
PARK 1	154
PARK 2	155
PARK N	152
PARK S	153
PARKER	25
PEVNÝ PODHLED	51
PEVNÝ PODHLED AL HRANATÝ	57
PEVNÝ PODHLED AL KULATÝ	56
PICCO	66
PICCO TRIO	68
PIKTOGRAMY	149
PLAFONIERA 260	112–113
PLAFONIERA 305	112–113
PLAFONIERA 365	114–115
PLAFONIERA 420	114–115

JMÉNO | NAME	STRANA | PAGE
PLUTO	142
PODHLED LITÝ PP	54
PODHLED LITÝ VP	55
PŘÍSLUŠENSTVÍ	224
R	
RADAR SENZOR SR3001	214
RADAR SENZOR SV3002	212
RADAR SENZOR SV3003	213
REPEATER 666	230
ROAD 12 LED | 12 LED 12V	189
ROAD 24 LED | 24 LED 12V	190
ROAD 7 LED	187
ROAD 9 LED	188
ROBIN	74
RULO I	171
RULO II	172
S	
SENZOR 180°	205
SENZOR SL2100	204
SENZOR SL2150	210
SENZOR SL2300	203
SENZOR SL2400	202
SENZOR SL2502	209
SENZOR SL2503	208
SENZOR SL2504	207
SENZOR SL2700	206
SENZOROVÝ VYPÍNAČ	215 | 16 | 17
SET DRPS 1 | 2	223
SET MINI CONTROLLER	225
SMD 18 LED DELUXE	194
SMD 18 LED DELUXE DIM	194
SOLE	103
SOLE LIŠTOVÝ SYSTÉM	97
SOUMRAKOVÝ SENZOR	211
SPLENDID	173
STEP	47
STILO	174
SVORKOVNICE IP54	223
T	
TAURUS	147
TERMOLI	162
TERMOLI N	160
TESSA	75
TORCH	157
TORCH N	156
TORRE	104
TORRE LIŠTOVÝ SYSTÉM	98
TRAFO 105W	218
TRAFO 150W	219
TRAFO 210W	219
TRAFO 250W	219
TRAFO 400W	220
TRAFO 60W	218

JMÉNO | NAME	STRANA | PAGE
TRAFO 60W STMÍVATELNÉ	218
TRENTO	124
TS LED	198
U	
USB LED	73
V	
VANA 150 | 500 | 1000W	121
VANA 150 | 500W	122
VANA DESIGN LED	127
VANA LED PROFI 10 | 20 | 30 | 50W	129
VANA LED S PROFI 10 | 20 | 30 W	130
VARIO	43
VARIO DUO	44
VARIO TRIO	45
VERSA	20
VERSA LED	22
VIRGO	148
VP 12 LED AL	64
VP 3 LED AL	62
VP 6 LED AL	63
VÝKLOPNÝ PODHLED AL HRANATÝ	59
VÝKLOPNÝ PODHLED AL KULATÝ	58
VÝKLOPNÝ PODHLED VK	53
VÝKLOPNÝ PODHLED VP	52
W	
WIFI 666	227
WIRELESS CONTROLLER 666	230

TELEFON
PHONE | TELEFON

TEPLOTA BARVY SVĚTLA
COLOUR TEMPERATURE | FARBTEMPERATUR

STUDENÁ BÍLÁ
COOL WHITE

NEUTRÁLNÍ BÍLÁ
NEUTRAL WHITE

TEPLÁ BÍLÁ
WARM WHITE

PATICE
LAMPHOLDER | SOCKEL



G4	GY6,35	GU5,3	G9	E14	E27	E40	GU10	R7s	RX7s
12V			230V						



G5	G23	G24d(2pin)	G24q(4pin)	2G11	GR10q
230V					

VYSVĚTLIVKY IP
LEGEND IP

Význam prvního čísla | First digit indication
stupně ochrany před dotykem nebezpečných částí a před vniknutím cizích pevných těles
levels of protection against access to hazardous parts and the ingress of solid foreign objects

IP	0X	Nechráněno No protection
IP	1X	Chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru ≥ 50mm Protection from solid objects ≥ 50mm in diameter
IP	2X	Chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru ≥ 12,5mm Protection from solid objects ≥ 12,5mm in diameter
IP	3X	Chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru ≥ 2,5mm Protection from solid objects ≥ 2,5mm in diameter
IP	4X	Chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru ≥ 1mm Protection from solid objects ≥ 1mm in diameter
IP	5X	Chráněno před dotykem drátem a částečně před prachem Complete protection against contact, protection against dust deposit
IP	6X	Úplně chráněno před prachem Complete protection from infiltration of dust

Význam druhého čísla | Second digit indication
stupně ochrany proti vniknutí vody
levels of protection against harmful ingress of water

IP	X0	Nechráněno No protection
IP	X1	Chráněno proti padající vodě Protection from vertically dripping water
IP	X2	Chráněno proti padající vodě, kdy je přístroj nakloněný v poloze do 15° Protection from dripping water when unit is tilted up to 15°
IP	X3	Chráněno proti vertikálně stříkající vodě, kdy je přístroj nakloněný v poloze do 60° Protection from vertically sprayed water when unit is tilted up to 60°
IP	X4	Chráněno proti stříkající vodě stejné jako u IPX3, jen s rozdílem, že voda stříká ve všech úhlech Protection from splashing water as in IPX3 with difference of splashing in all angles
IP	X5	Ochrana proti proudu vody nízkého tlaku 30 kN/m² ze všech směrů Protection from water projected from a nozzle 30 kN/m² in all directions
IP	X6	Ochrana proti dočasnému zaplavení vodou či proudem při tlaku 100 kN/m² ze všech směrů Protection against heavy seas, or powerful jets of water with pressure 100 kN/m² in all directions
IP	X7	Ochrana proti dočasnému ponoření do vody (15cm a 1m hloubky) Protection against temporary immersion (15cm up to 1m depth)
IP	X8	Ochrana proti potopení do vody. Zařízení je schopné nepřetržitého potopení do vody. Protection against complete and continuous submersion in water.

POZNÁMKY
NOTES | NOTEN

POZNÁMKY
NOTES | NOTEN

www.panlux.cz

VYHRAZUJEME SI PRÁVO ZMĚNY | VŠEM SE OMLOUVÁME ZA PŘÍPADNÉ TISKOVÉ CHYBY | FOTOGRAFIE JSOU POUZE ILUSTRAČNÍ
WE RESERVE THE RIGHT FOR CHANGES | KINDLY EXCUSE POSSIBLE PRINTED MISTAKES | PHOTOGRAPHS ARE ONLY ILLUSTRATIVE

www.panlux.cz

CZECH REPUBLIC
PANLUX s.r.o.
Kladruby 108
415 01 Kladruby
TEL: +420 417 536 816
FAX: +420 417 531 161
MOBIL: +420 736 751 861
E-MAIL: export@panlux.cz
www.panlux.cz

SLOVAKIA
PANLUX SK s.r.o.
Pálenická 476/1
03104 Liptovský Mikuláš
TEL | FAX: +421 445 528 545
www.panlux.sk

HONG KONG
PANLUX OFFICE
E-MAIL: nelson@panlux.hk
www.panlux.hk

panlux® lighting

8595216619266