



LEDVANCE

LEDVANCE.CZ

Nízké
náklady.
Světelná
atmosféra.



OSRAM PARATHOM® HQL LED

Světelné zdroje LED retrofit jako náhrada za konvenční výbojky HQL.

Světlo je osobní

Světelné zdroje OSRAM HQL LED

Mé oblíbené pro rezidenční oblasti a parky. Světelné zdroje OSRAM HQL LED snižují investice, provozní náklady a náklady na údržbu a vyznačují se skutečně snadnou instalací.





Vaše nejlepší doporučení

Spokojenost zákazníků zaručena

Od roku 2015 platí na evropském trhu zákaz prodeje rtuťových výbojek. Pokud váš zákazník chystá údržbu nebo výměnu veřejného osvětlení v ulicích, na náměstích a podobně, neuděláte chybu, pokud mu nabídnete jednoduché vylepšení a použití nových světelných zdrojů PARATHOM® HQL LED.

Doporučíte tím moderní světelné zdroje, které jsou ideální alternativou LED zdrojů pro využití v podmínkách vyžadujících vysoký tok světla, a zároveň nabízejí mnohem vyšší úsporu energie a snadnou údržbu.

Skutečně všestranné

Ať již jde o výměnu osvětlení postranních ulic nebo veřejných parků, či o doporučení hospodárných zdrojů pro osvětlení parkovišť, pěších zón nebo průmyslových areálů, zákazníci, kteří se rozhodnou pro světelné zdroje PARATHOM® HQL LED, budou profitovat z výrazných úspor energie a následných nižších nákladů, které poplynou zřizovatelům – obcím a samosprávám.

Působivé výhody

Se světelnými zdroji PARATHOM® HQL LED máte po ruce ty nejlepší argumenty:

- Úspora až 70 % energie ve srovnání s neekonomickými rtuťovými výbojkami (HQL)
- Různé toky světla: 2 000 až 6 000 lumenů
- Efektivní teplotní ovládání v širokém rozmezí provozních teplot: -20 °C do 60 °C;
- Jednoduchá výměna díky objímce E27
- Extrémně dlouhá životnost, až 32 000 hodin
- Okamžitě 100 % světla, žádná doba náběhu
- Kvalita známé značky:





Společně najdeme nejlepší řešení

Ve veřejném osvětlení se nadále používá velké množství zastaralých rtuťových výbojek. Nabízíme vám nyní ideální řešení, které bude splňovat požadavky vašich zákazníků; nezáleží na použitém typu světelného zdroje, ani na tom, jak starý je systém osvětlení, nebo zda se jedná o moderní nebo historická svítidla. Podpořte svou pověst naší kvalitou – a získejte jistotu.

Světelné zdroje PARATHOM® HQL LED:
objímka E27, 220–240 V, 50/60 Hz, PF > 0.9, 4000 K, R_a 80, IP60

A⁺



PARATHOM
HQL LED
2000 lm 840



PARATHOM
HQL LED
2500 lm 840



PARATHOM
HQL LED
3000 lm 840



PARATHOM
HQL LED
4000 lm 840



PARATHOM
HQL LED
6000 lm 840

EAN	4052899961555	4052899961562	4052899961579	4052899961586	4052899961593
Tok světla	2.000 lm	2.500 lm	3.000 lm	4.000 lm	6.000 lm
Jmenovitý příkon	18 W	24 W	27 W	36 W	54 W
Průměr	70 mm	70 mm	93 mm	93 mm	93 mm
Délka	166 mm	186 mm	205 mm	235 mm	265 mm
Hmotnost	365 g	410 g	745 g	826 g	955 g

Srovnání toku světla LED zdroje s konvenčními výbojkami HQL

HQL 50 W 2.000 lm	■	■			
HQL 80 W 3.800 lm			●	■	
HQL 125 W 6.000 lm				●	■

■ Je přibližně stejný jako počáteční tok světla u výbojky HQL.

● Přibližně stejný jako tok světla výbojky HQL po dobu 16 000 hodin provozu; energetická úspora a snížení nákladů pro obec a samosprávu.

LEDVANCE GmbH
Parkring 29 – 33
85748 Garching / Munich
Germany

LEDVANCE s.r.o.
U Slavie 1540/2a
100 00 Praha 10
Česká republika
Tel. +420 272 118 855
info.cz@ledvance.com
www.ledvance.cz

LEDVANCE s.r.o.
Štúrova 22
949 01 Nitra
Slovenská republika
Tel. +421 37 2308 320
info.sk@ledvance.com
www.ledvance.sk

Budeme vás neustále podporovat

Získejte výhodu díky využití našich odborných znalostí a řešení přizpůsobených přesně na míru potřebám vašich zákazníků.

Více informací získáte u svého velkoprodávce elektromateriálu nebo na:

LEDVANCE.COM/HQL-LED

Držitel licence na ochrannou známku
pro produkty zajišťující celkové osvětlení



LEDVANCE.CZ