

SOLIGHT



# LED reflektory

SVÍTÍCÍ PROGRAM

[www.solight.cz](http://www.solight.cz)

# Záruka 3 roky

Na LED reflektory Solight.



## LED reflektor PRO+

WM-50W-PA / WM-100W-P / WM-200W-P

- světelný zdroj: LG SMD LED
- efektivita zdroje: 110lm/W
- životnost: 30.000 hodin
- krytí: IP65
- světelný kužel: 120°
- napětí: AC 100 - 265V, 50Hz
- operační teplota: -40°C až +50°C
- materiál: tlakově litý hliník
- barva: černá



WM-50W-PA



WM-100W-P



WM-200W-P

Kód	Příkon	Světelný tok	Teplota chromatičnosti	Rozměr
WM-50W-PA	50W	5500lm	5000K	220 x 115 x 65mm
WM-100W-P	100W	11000lm	5000K	220 x 240 x 65mm
WM-200W-P	200W	22000lm	5000K	440 x 240 x 65mm

## LED reflektor PRO

WM-10W-L / WM-20W-L / WM-30W-L / WM-50W-L

3 roky  
záruka

A+

- životnost: 30.000 hodin
- krytí: IP65
- světelný kužel: 120°
- napětí: AC 220V - 240V, 50Hz
- operační teplota: -30°C až +50°C
- materiál: tlakově litý hliník
- barva: černá



Kód	Příkon	Světelný tok	Teplota chromatičnosti	Rozměr
WM-10W-L	10W	850lm	5000K	120 x 110 x 30mm
WM-20W-L	20W	1700lm	5000K	160 x 130 x 30mm
WM-30W-L	30W	2550lm	5000K	180 x 160 x 30mm
WM-50W-L	50W	4250lm	5000K	200 x 180 x 30mm

## LED reflektor PRO se senzorem

WM-10WS-L / WM-20WS-L / WM-30WS-L

3 roky  
záruka

A+

- životnost: 30.000 hodin
- krytí: IP44 • světelný kužel: 120°
- detekční úhel senzoru: 120°
- detekční vzdálenost: max. 9m (do 24°C)
- nastavení času svícení: 10s - 5min
- nastavení světelné citlivosti: 3-2000LUX
- napětí: AC 220V - 240V, 50Hz
- operační teplota: -30°C až +50°C
- materiál: tlakově litý hliník
- barva: černá



Kód	Příkon	Světelný tok	Teplota chromatičnosti	Rozměr
WM-10WS-L	10W	800lm	5000K	120 x 190 x 30mm
WM-20WS-L	20W	1700lm	5000K	160 x 210 x 30mm
WM-30WS-L	30W	2550lm	5000K	180 x 240 x 30mm



## LED reflektor PROFI

WM-10W-E / WM-20W-E / WM-30W-E / WM-50W-F / WM-100W-F

- životnost: 30.000 hodin
- krytí: IP65 • světelný kužel: 120°
- napětí: AC 230V, 50Hz
- operační teplota: -40°C až +50°C
- materiál: tlakově litý hliník

3 roky  
záruka

A+



WM-10W-E

WM-20W-E

WM-30W-E

WM-50W-F

WM-100W-F

Kód	Příkon	Světelný tok	Teplota chromatičnosti	Rozměr
WM-10W-E	10W	800lm	6000K	115 x 77 x 80mm
WM-20W-E	20W	1600lm	6000K	180 x 137 x 100mm
WM-30W-E	30W	2400lm	6000K	222 x 183 x 118mm
WM-50W-F	50W	4250lm	5000K	230 x 230 x 44mm
WM-100W-F	100W	8500lm	5000K	350 x 285 x 44mm

## LED reflektor se senzorem

WM-10WS-E / WM-20WS-E / WM-30WS-E

3 roky  
záruka

A+

- světelný zdroj: LED COB
- životnost: 30.000 hodin
- krytí: IP44 • světelný kužel: 120°
- detekční úhel senzoru: 180°
- detekční vzdálenost: max. 9m (do 24°C)
- nastavení času svícení: 5sec-4min
- nastavení světelné citlivosti: 3-2000LUX
- napětí: AC 230V, 50Hz
- operační teplota: -40°C až +50°C
- materiál: tlakově litý hliník



WM-10WS-E



WM-20WS-E



WM-30WS-E

Kód	Příkon	Světelný tok	Teplota chromatičnosti	Rozměr
WM-10WS-E	10W	800lm	6000K	115 x 107 x 150 mm
WM-20WS-E	20W	1600lm	6000K	180 x 137 x 170 mm
WM-30WS-E	30W	2400lm	6000K	222 x 183 x 188 mm

## LED reflektor nabíjecí

WM-10W-DE / WM-20WS-D

A+

- světelný zdroj: Epistar LED COB
- Li-Ion baterie
- výdrž baterie: 3h
- doba nabíjení baterie: 6-7h
- ochrana proti přebíjení
- životnost: 30.000 hodin
- krytí: IP44
- světelný kužel: 120°
- síťový napájecí adaptér  
a 12V autoadaptér součástí balení
- napětí: AC 230V, 50Hz
- operační teplota: -40°C až +50°C
- materiál: tlakově litý hliník



WM-10W-DE



WM-20W-D

Kód	Příkon	Světelný tok	Teplota chromatičnosti	Rozměr
WM-10W-DE	10W	700lm	6000K	170 x 150 x 230 mm
WM-20W-D	20W	1400lm	6000K	220 x 190 x 280 mm

## LED reflektor s nízkým stojanem

WM-30W-FEL / WM-50W-FEL / WM-100W-FEL

- životnost: 30.000 hodin
- krytí IP65 • světelný kužel: 120°
- plug-in zástrčka • přívodní kabel 1m
- napětí: AC 230V, 50Hz
- operační teplota: -40°C až 50°C
- materiál: tlakově litý hliník
- polohovatelný skládací stojan
- barva: oranžovočerná

3 roky  
záruka

A<sup>+</sup>



WM-30W-FEL



WM-50W-FEL



WM-100W-FEL

Kód	Příkon	Světelný tok	Teplota chromatičnosti	Rozměr
WM-30W-FEL	30W	2550lm	5000K	250 x 190 x 250mm
WM-50W-FEL	50W	4250lm	5000K	290 x 190 x 280mm
WM-100W-FEL	100W	8500lm	5000K	400 x 260 x 400mm

## LED reflektor s vysokým stojanem

WM-50W-FVS / WM-100W-FVS

- světelný zdroj: SMD LED LG
- vysoký polohovatelný stojan 62 - 157cm
- životnost: 30.000 hodin
- krytí: IP44
- světelný kužel: 120°
- přívodní kabel se zástrčkou: 2m
- napětí: AC 100 - 265V, 50Hz
- materiál: tlakově litý hliník

3 roky  
záruka

A<sup>+</sup>



WM-50W-FVS

WM-100W-FVS

Kód	Příkon	Světelný tok	Teplota chromatičnosti	Rozměr
WM-50W-FVS	50W	4250lm	5000K	620-1570 x 230 x 44mm
WM-100W-FVS	100W	8500lm	5000K	620-1570 x 285 x 44mm

## LED reflektor SLIM

WM-10W-G / WM-20W-G

- malé a tenké provedení
- životnost: 20.000 hodin
- krytí: IP65
- světelný kužel: 120°
- napětí: AC 220V - 240V, 50Hz
- materiál: tlakově litý hliník

3 roky  
záruka

A+



WM-10W-G



WM-20W-G

Kód	Příkon	Světelný tok	Teplota chromatičnosti	Rozměr
WM-10W-G	10W	700lm	3000K	90 x 75 x 36 mm
WM-20W-G	20W	1400lm	3000K	135 x 75 x 36 mm

## LED reflektor STYLE

WM-10W-K / WM-20W-K

- mléčné sklo
- životnost: 20.000 hodin
- krytí: IP65
- světelný kužel: 120°
- napětí: AC 220 - 240V, 50Hz
- operační teplota: -25°C až +50°C
- materiál: tlakově litý hliník
- barva: černá

3 roky  
záruka

A+



WM-10W-K



WM-20W-K

Kód	Příkon	Světelný tok	Teplota chromatičnosti	Rozměr
WM-10W-K	10W	650lm	4000K	93 x 70 x 40mm
WM-20W-K	20W	1300lm	4000K	125 x 88 x 80mm



**Solight Holding, s.r.o.**

Tel.: 491 512 010

Tel.: 800 320 155

e-mail: [info@solight.cz](mailto:info@solight.cz)

[www.solight.cz](http://www.solight.cz)