

SOLIGHT



LED reflektory

SVÍTÍCÍ PROGRAM

www.solight.cz

LED reflektory PRO

Odolné LED reflektory vhodné do náročného prostředí průmyslových objektů, firemních areálů, sportovních hal apod.

Záruka 3 roky
Na reflektory Solight



A+



LED reflektory PRO

- životnost: 30.000 hodin
- krytí: IP65
- světelný kužel: 120°
- napětí: AC 220V - 240V, 50Hz
- operační teplota: -30°C až +50°C
- materiál: tlakově litý hliník
- barva: černá

3 roky
záruka

A+



Kód	Příkon	Světelný tok	Teplota chromatičnosti	Rozměr
WM-10W-L	10W	850lm	5000K	120 x 110 x 30mm
WM-20W-L	20W	1700lm	5000K	160 x 130 x 30mm
WM-30W-L	30W	2550lm	5000K	180 x 160 x 30mm
WM-50W-L	50W	4250lm	5000K	220 x 200 x 35mm
WM-100W-L	100W	8500lm	5000K	320 x 290 x 42mm

LED reflektory PRO se senzorem

- životnost: 30.000 hodin
- krytí: IP44 • světelný kužel: 120°
- detekční úhel senzoru: 120°
- detekční vzdálenost: max. 9m (do 24°C)
- nastavení času svícení: 10s - 5min
- nastavení světelné citlivosti: 3-2000LUX
- napětí: AC 220V - 240V, 50Hz
- operační teplota: -30°C až +50°C
- materiál: tlakově litý hliník
- barva: černá

3 roky
záruka

A+



Kód	Příkon	Světelný tok	Teplota chromatičnosti	Rozměr
WM-10WS-L	10W	850lm	5000K	120 x 190 x 30mm
WM-20WS-L	20W	1700lm	5000K	160 x 210 x 30mm
WM-30WS-L	30W	2550lm	5000K	180 x 240 x 30mm
WM-50WS-L	50W	4250lm	5000K	180 x 280 x 35mm

Novinka

LED reflektory Pro+2

- efektivita: 130lm/W (+/-5%)
- LED diody: Philips Lumileds
- životnost: 50.000 hodin
- krytí: IP65
- světelný kužel: 120°
- operační teplota: -40°C až +50°C
- materiál: tlakově litý hliník
- barva: šedá
- záruka: 3 roky



WM-50W-PP



WM-100W-PP

Výkon
130lm/W

3 roky
záruka

PHILIPS
LUMILEDS

A+

Kód	Příkon	Světelný tok lm	Teplota světla	Rozměr produktu
WM-50W-PP	50W	6500lm	5000K	310x77x75mm
WM-100W-PP	100W	13000lm	5000K	310x155x75mm

Novinka

LED reflektory Home

Efektivně osvětlí vnitřní i venkovní prostor.
Kvalitní hliníkové tělo reflektorů.
Odolné vůči hrubšímu zacházení,
venkovním teplotám i vodě,
díky vysokému krytí IP65 a IP44.

A⁺



LED reflektory Home

- životnost: 20.000 hodin
- krytí: IP65
- světelný kužel: 120°
- napětí: AC 230V, 50Hz
- operační teplota: -20°C až +50°C
- materiál: tlakově litý hliník

A⁺



Kód	Příkon	Světelný tok lm	Teplota světla	Rozměr produktu
WM-10W-M	10W	700lm	4000K	105 x 85 x 25mm
WM-20W-M	20W	1400lm	4000K	122 x 95 x 25mm
WM-30W-M	30W	2100lm	4000K	150 x 100 x 25mm



30.000h

IP44



20.000h

IP65

LED reflektory Home se senzorem

- světelný zdroj: LED COB
- životnost: 30.000 hodin
- krytí: IP44
- světelný kužel: 120°
- detekční úhel senzoru: 180°
- detekční vzdálenost: max. 7m (do 24°C)
- nastavení času svícení: 5sec-4min.
- nastavení světelné citlivosti: 10-2000LUX
- napětí: AC 230V, 50Hz
- operační teplota: -20°C až +50°C
- materiál: tlakově litý hliník

A⁺



WM-20W-L

WM-30W-L

WM-50W-L

Kód	Příkon	Světelný tok lm	Teplota světla	Rozměr produktu
WM-10WS-M	10W	700lm	4000K	105 x 165 x 25mm
WM-20WS-M	20W	1400lm	4000K	122 x 175 x 25mm
WM-30WS-M	30W	2100lm	4000K	150 x 180 x 25mm

LED reflektory se stojanem

Přenosné rozkládací reflektory s praktickým stojanem. Díky krytí IP44 a IP65 jsou vhodné pro vnitřní i venkovní použití.

A⁺



LED reflektor s nízkým stojanem

- životnost: 30.000 hodin
- krytí IP65 • světelný kužel: 120°
- plug-in zástrčka • přívodní kabel 1m
- napětí: AC 230V, 50Hz
- operační teplota: -40°C až 50°C
- materiál: tlakově litý hliník
- polohovatelný skládací stojan
- barva: oranžovočerná

3 roky
záruka

A⁺



WM-30W-FEL

WM-50W-FEL

WM-100W-FEL

Kód	Příkon	Světelný tok	Teplota chromatičnosti	Rozměr
WM-30W-FEL	30W	2550lm	5000K	250 x 190 x 250mm
WM-50W-FEL	50W	4250lm	5000K	290 x 190 x 280mm
WM-100W-FEL	100W	8500lm	5000K	400 x 260 x 400mm

LED reflektor s vysokým stojanem

- světelný zdroj: SMD LED
- vysoký polohovatelný stojan 62 - 157cm
- životnost: 30.000 hodin
- krytí: IP44
- světelný kužel: 120°
- přírodní kabel se zástrčkou: 2m
- napětí: AC 100 - 265V, 50Hz
- materiál: tlakově litý hliník

3 roky
záruka

A+



WM-50W-FVL

WM-100W-FVL

Kód	Příkon	Světelný tok lm	Teplota světla	Rozměr produktu
WM-50W-FVL	50W	4250lm	6000K	620-1570 x 220 x 35mm
WM-100W-FVL	100W	8500lm	6000K	620-1570 x 320 x 45mm

LED reflektor STYLE

- mléčné sklo
- životnost: 20.000 hodin • krytí: IP65
- světelný kužel: 120°
- napětí: AC 220 - 240V, 50Hz
- operační teplota: -25°C až +50°C
- materiál: tlakově litý hliník
- barva: černá

3 roky
záruka

A+



WM-10W-K

WM-20W-K

Kód	Příkon	Světelný tok	Teplota chromatičnosti	Rozměr
WM-10W-K	10W	650lm	4000K	93 x 70 x 40mm
WM-20W-K	20W	1300lm	4000K	125 x 88 x 80mm



Solight Holding, s.r.o.

Tel.: 491 512 010

Tel.: 800 320 155

e-mail: info@solight.cz

www.solight.cz