

SOLIGHT



LED žárovky

SVÍTÍČÍ PROGRAM

www.solight.cz



LED SMART WIFI žárovky

LED SMART WIFI žárovky jsou ovládané chytrým telefonem pomocí aplikace v ČJ, AI a dalších jazycích. Podporuje Wifi 2,4GHZ, Android 4.1 a vyšší a IOS 8.0 a vyšší. Umožňuje nastavovat různé barvy světla (RGB), odstíny bílé (3000-6500K) a intenzitu světla. Žárovku lze zapínat i vypínat klasickým vypínačem.



Volitelná intenzity světla.



Odstíny bílé pro každou denní dobu.



Možnost nastavení různé barvy světla.



LED SMART WIFI žárovky

- podpora a kompatibilita: Wifi 2,4GHZ, Android 4.1 a vyšší, IOS 8.0 a vyšší, TuyaSmart app, SmartLife app, Connect Amazon echo, Google Home
- životnost: 25.000 hodin
- počet spínacích cyklů: 20.000x
- úhel svícení: 270°
- index podání barev Ra: >80
- materiál: hliník + PC
- napětí: 220 - 240V, 50 - 60Hz
- energetická třída: A+



Kód	Typ žárovky	Max. příkon	Světelný tok	Ekvivalent klasické žárovky	Teplota světla	Úhle svícení	Rozměr produktu
WZ531	Klasická A60	10W	900lm	66W	3000-6000K + RGB	270°	111 x 60 mm
WZ326	GU10	5W	400lm	36W	3000-6000K + RGB	270°	54 x 50 mm
WZ431	Svíčka C37	5W	400lm	36W	3000-6000K + RGB	270°	104 x 37 mm
WZ432	Miniglobe G45	5W	400lm	36W	3000-6000K + RGB	270°	82 x 45 mm

Klasické LED žárovky

- životnost: až 30.000 hodin
- počet spínacích cyklů: až 30.000x
- úspora až 85% energie
- zahřívací doba: <0,1 s
- index podání barev Ra: >80
- napětí: 170 - 265V, 50 - 60Hz
- energetická třída: A+
- patice E27



Kód	Typ žárovky	Max. příkon	Světelný tok	Ekvivalent klas. žárovky	Teplota světla	Úhle svícení	Rozměr
WZ504	Klasická A60	7W	520lm	43W	3000K	270°	117 x 60
WZ517	Klasická A60	7W	520lm	43W	4000K	270°	117 x 60
WZ519	Klasická A60	7W	520lm	43W	6000K	270°	117 x 60
WZ505	Klasická A60	10W	810lm	60W	3000K	270°	117 x 60
WZ506	Klasická A60	10W	810lm	60W	4000K	270°	117 x 60
WZ520	Klasická A60	10W	810lm	60W	6000K	270°	117 x 60
WZ507A	Klasická A60	12W	1010lm	72W	3000K	270°	117 x 60
WZ508A	Klasická A60	12W	1010lm	72W	4000K	270°	117 x 60
WZ509A	Klasická A60	12W	1010lm	72W	6000K	270°	117 x 60
WZ515	Klasická A60	15W	1220lm	85W	3000K	270°	117 x 60
WZ516	Klasická A60	15W	1220lm	85W	4000K	270°	117 x 60
WZ521	Klasická A60	15W	1220lm	85W	4000K	270°	117 x 60



Kód	Typ žárovky	Max. příkon	Světelný tok	Ekvivalent klas. žárovky	Teplota světla	Úhle svícení	Rozměr
WZ513	Globe G90	18W	1520lm	100W	3000K	270°	127 x 90
WZ514	Globe G90	18W	1520lm	100W	4000K	270°	127 x 90
WZ524	T120	35W	2975lm	176W	3000K	240°	214 x 120
WZ525	T140	45W	3825lm	220W	3000K	240°	247 x 140
WZ527	Klasická A80	18W	1600lm	104W	3000K	270°	152 x 80
WZ528	Klasická A95	23W	2000lm	125W	3000K	270°	178 x 95

LED retro žárovky

- speciální LED technologie imitující wolframové vlákno
- životnost: 20.000 hodin
- počet spínacích cyklů: 20.000x
- úhel svícení: 360°
- zahřívací doba: <0,1 s
- index podání barev Ra: >80
- materiál: sklo + hliník
- napětí: 220 - 240V, 50 - 60Hz
- energetická třída: A+



A+



LED retro žárovky skvěle doladí vzhled klasických i moderních svítidel.



Kód	Typ žárovky	Max. příkon	Světelný tok	Ekvivalent klasické žárovky	Teplota světla	Patice	Rozměr produktu
WZ426	Miniglobe G45	4W	440lm	37W	3000K	E27	82 x 45
WZ427	Miniglobe G45	4W	440lm	37W	3000K	E14	82 x 45
WZ401A	Svíčka C35	4W	440lm	37W	3000K	E14	101 x 35
WZ501A	Klasická A60	8W	810lm	60W	3000K	E27	104 x 60
WZ526	Edison ST65	8W	810lm	60W	3000K	E27	145 x 65

LED reflektorové, svíčkové a mini globe žárovky

- životnost: až 35.000 hodin
- počet spínacích cyklů: až 100.000x
- úhel svícení: až 160°
- zahřívací doba: <0,1 s
- index podání barev Ra: >80
- materiál: hliník + PC
- napětí: 220 - 240V, 50 - 60Hz
- energetická třída: A+



A+



Kód	Typ žárovky	Příkon	Světelný tok	Ekvivalent klas. žárovky	Teplota světla	Patice	Rozměr
WZ408	Svíčka C36	4W	310lm	29W	3000K	E14	104 x 37 mm
WZ409	Svíčka C37	6W	420lm	37W	3000K	E14	104 x 37 mm
WZ410	Svíčka C37	6W	420lm	37W	4000K	E14	104 x 37 mm
WZ421	Svíčka C37	6W	420lm	37W	6000K	E14	104 x 37 mm
WZ423	Svíčka C37	8W	720lm	55W	3000K	E14	104 x 37 mm



Kód	Typ žárovky	Příkon	Světelný tok	Ekvivalent klas. žárovky	Teplota světla	Patice	Rozměr
WZ413	Reflektorová R50	5W	400lm	36W	3000K	E14	86 x 50 mm
WZ414	Reflektorová R50	5W	400lm	36W	4000K	E14	86 x 50 mm



Kód	Typ žárovky	Příkon	Světelný tok	Ekvivalent klas. žárovky	Teplota světla	Patice	Rozměr
WZ415	Miniglobe G45	4W	310lm	29W	3000K	E14	82 x 45 mm
WZ416	Miniglobe G45	6W	420lm	37W	3000K	E14	82 x 45 mm
WZ417	Miniglobe G45	6W	420lm	37W	4000K	E14	82 x 45 mm
WZ420	Miniglobe G45	6W	420lm	37W	6000K	E14	82 x 45 mm
WZ425	Miniglobe G45	8W	720lm	55W	3000K	E14	82 x 45 mm
WZ428	Miniglobe G45	8W	720lm	55W	4000K	E14	82 x 45 mm
WZ430	Miniglobe G45	8W	720lm	55W	4000K	E14	82 x 45 mm



Kód	Typ žárovky	Příkon	Světelný tok	Ekvivalent klas. žárovky	Teplota světla	Patice	Rozměr
WZ411	Miniglobe G45	4W	310lm	29W	3000K	E27	82 x 45 mm
WZ412	Miniglobe G45	6W	420lm	37W	3000K	E27	82 x 45 mm
WZ418	Miniglobe G45	6W	420lm	37W	4000K	E27	82 x 45 mm
WZ419	Miniglobe G45	6W	420lm	37W	6000K	E27	82 x 45 mm
WZ424	Miniglobe G45	8W	720lm	55W	3000K	E27	82 x 45 mm
WZ429	Miniglobe G45	8W	720lm	55W	4000K	E27	82 x 45 mm

Bodové LED žárovky

- Epistar SMD2835 LED
- životnost: 35.000h
- počet spínacích cyklů: 50.000x
- úhel svícení: 120°
- zahřívací doba: <0,1 s
- index podání barev Ra: >80
- napětí: 220 - 240V, 50 - 60Hz
- energetická třída: A+



WZ314A
WZ315A
WZ317A
WZ325A



WZ316A
WZ318A
WZ319A
WZ324

Kód	Typ žárovky	Příkon	Světelný tok	Ekvivalent halogenové bodovky	Teplota světla
WZ314A	Bodová GU10	3W	260lm	25W	3000K
WZ315A	Bodová GU10	3W	260lm	25W	4000K
WZ316A	Bodová GU10	5W	400lm	35W	3000K
WZ317A	Bodová GU10	5W	400lm	35W	4000K
WZ324	Bodová GU10	5W	400lm	35W	6000K
WZ318A	Bodová GU10	7W	500lm	50W	3000K
WZ319A	Bodová GU10	7W	500lm	50W	4000K
WZ325A	Bodová GU10	7W	500lm	50W	6000K



WZ320



WZ322



WZ323

Kód	Typ žárovky	Příkon	Světelný tok	Ekvivalent halogenové bodovky	Teplota světla
WZ320	Bodová G9	2,5W	200lm	20W	3000K
WZ322	Bodová G9	3,5W	300lm	25W	3000K
WZ327	Bodová G9	4,5W	400lm		3000K
WZ328	Bodová G9	6,0W	600lm		3000K
WZ323	Bodová G4	2,5W	200m	20W	3000K
WZ330	Bodová G4	3,5W	340lm		3000K

LED trubice



A+



LED NANO plastová trubcová zářivka T8

- životnost: 20.000 hodin
- úhel svícení: 320°
- index podání barev Ra: >80
- napětí: 175V-265V, 50Hz
- energetická třída: A+
- materiál: NANO plast (odolný vůči poškození)
- jednostranné napájení
- součástí zásilky je i pojistka pro výměnu za startér
- patice: G13



Kód	Typ trubice	Příkon	Světelný tok	Teplota světla	Délka
WT117	T8	9W	800lm	4000K	600mm
WT118	T8	9W	800lm	6000K	600mm
WT119	T8	18W	1600lm	4000K	1200mm
WT120	T8	18W	1600lm	6000K	1200mm

LED trubcová zářivka T8

- provedení hliník a PC
- životnost: 30.000 hodin
- zahřívací doba: <0,1 s
- index podání barev Ra: >80
- napětí: 85 - 265V, 50 - 60Hz
- energetická třída: A+
- součástí zásilky je i pojistka pro výměnu za startér
- patice G13



Kód	Typ trubice	Příkon	Světelný tok	Teplota světla	Délka
WT103	T8	18W	1650lm	4500K	1200mm
WT104	T8	18W	1650lm	6500K	1200mm
WT121	T8	18W	2520lm	4000K	1200mm
WT122	T8	18W	2520lm	5000K	1200mm
WT123	T8	22W	3080lm	4000K	1500mm
WT124	T8	22W	3080lm	5000K	1500mm
WT120	T8	18W	1600lm	6000K	1200mm

Solight LED žárovky

Na všechny LED zdroje poskytujeme 3 roky záruku

Kvalitu našich světelných zdrojů pravidelně testujeme v jedné ze dvou našich integračních koulích.

Dlouhá životnost

Pokles svítivosti max. o 30% k uvedeným hodinám životnosti, poté lze žárovku používat dále.

Kvalita světla

Vysoký index podání barev, CRI větší než 90% barvy působí reálně, jako na denním světle.

Okamžitý plný světelný výkon ihned po zapnutí


Nízká spotřeba elektrické energie a údržby

Ušetří až 85% provozních nákladů na osvětlení.



Ušetří až **85%**
elektrické energie!

A+



Integrační koule
slouží k testování žárovek



SOLIGHT

Solight Holding, s.r.o.

Tel.: 491 512 010

Tel.: 800 320 155

e-mail: info@solight.cz

www.solight.cz