



Detaily produktu

OTC63G2-3BS

OTC63G2-3BS CHANGE-OVER SWITCH



Obecné informace

Typ:	OTC63G2-3BS
Id výrobku:	1SCA162734R1001
EAN:	6417019928029
Katalogový popis:	OTC63G2-3BS CHANGE-OVER SWITCH
Detailní popis:	OT Plus Switch disconnecter series. 3-pole front operated base mounted DIN-rail mountable change-over switch. The change-over switch has inbuilt screw terminals and comes with direct-mounted knob handle that can be padlocked and shaft can be mounted for external operation.
Display Name:	OTC63G2-3BS

Material Compliance

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT):	9AKK108467A5658
REACH Declaration:	1SCC011021D0201
Informace RoHS:	1SCC011020D0201
Stav RoHS:	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Toxic Substances Control Act - TSCA:	1SCC011025D0201

Údaje vnějšího prostředí

Krytí:	Front IP20
Stupeň znečištění:	3

Objednací údaje

Minimální objednávkové množství:	1 piece
Číslo celního sazebníku:	85363030
Země původu:	Finland

Rozměry

Čistá šířka výrobku:	91.5 mm
Čistá výška výrobku:	105 mm
Čistá hloubka výrobku:	96 mm
Čistá hmotnost výrobku:	0.564 kg

Balení

Úroveň balení 1, jednotky:	box 1 piece
Úroveň balení 1, šířka:	100 mm
Úroveň balení 1, délka:	109 mm
Úroveň balení 1, výška:	96 mm
Úroveň balení 1, EAN:	6417019928029

Technické údaje

Připojovací průřez-hlavní obvod:	Flexible with Ferrule 1/2x Cu 1.5...4 mm ² Solid 1/2x Cu 1.5...6 mm ² Flexible 1x Cu 1.5...35 mm ² Flexible 2x Cu 1.5...16 mm ² Stranded 1x Cu 1.5...35 mm ² Stranded 2x Cu 1.5...16 mm ²
----------------------------------	--

Klasický tepelný proud na volném vzduchu 63 A
(I_{th}):

Klasický tepelný proud (I _{the}):	63 A
---	------

Handle Color:	Black
---------------	-------

Délka rukojeti:	57 mm
-----------------	-------

Druh rukojeti:	Knob Handle External handle and shaft not included
----------------	---

Lock Type:	Padlockable
------------	-------------

Maximum Mounted Auxiliary Contacts:	2 NO, 2 NC
-------------------------------------	------------

Typ upevnění:	Base/DIN mounting
Počet pólů:	3P
Provozní režim:	Front
Poloha liniových svorek:	Top In - Bottom Out Bottom In - Top Out
Výkonová ztráta:	at Rated Operating Conditions per Pole 2.2 W
Rated Conditional Short-Circuit Current (I_{nc}):	(80 A fuse, 690 V) 50 kA
Jmenovité impulzní výdržné napětí (U_{imp}):	8 kV
Jmenovité izolační napětí (U_i):	acc. to IEC 60947-1 800 V
Jmenovitý provozní proud AC-21A (I_e):	(415 V) 63 A (690 V) 63 A
Jmenovitý provozní proud AC-22A (I_e):	(415 V) 63 A (690 V) 63 A
Jmenovitý provozní proud AC-23A (I_e):	(415 V) 63 A (690 V) 32 A
Jmenovitý provozní výkon AC-23A (P_e):	(415 V) 30 kW (690 V) 30 kW
Jmenovité provozní napětí:	Main Circuit 800 V
Jmenovitá zkratová zapínací schopnost (I_{cm}):	(690 V) 3.5 kA
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (I_{cw}):	for 1 s 1.5 kA for 0.2 s 2.5 kA
Doporučený šroubovák:	Main Circuit Pozidriv 2
Speciální funkce:	No
Normy:	IEC60947-3 UL60947-4-1 CSA C22.2 No.14
Ovládací mechanismus:	Mechanism on Top of the Switch
Typ svorky:	Screw Terminals
Utahovací moment:	acc. IEC 60947-1 2 N·m
Odizolovací délka vodiče:	Main Circuit 13-16 mm Main Circuit 0.51-0.63 in

Technické údaje UL/CSA

Max. provozní napětí UL/CSA:	600 V
Proudová klasifikace podle UL/CSA:	63 A
Jmenovitý výkon v ks podle UL/CSA:	(110 ... 120 V AC) Single Phase 2 Hp (240 V AC) Single Phase 7.5 Hp (440 ... 480 V AC) Single Phase 15 Hp (550 ... 600 V AC) Single Phase 15 Hp (110 ... 120 V AC) Three Phase 5 Hp (240 V AC) Three Phase 15 Hp (440 ... 480 V AC) Three Phase 30 Hp (550 ... 600 V AC) Three Phase 30 Hp
Wire Size:	1x 16-2 AWG 2x 16-8 AWG
Utahovací moment UL/CSA:	UL 18 N·m

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

CCC certifikát:	CCC OTC63-80G2
Prohlášení o shodě - CE:	1SCC303137D2701

Externí klasifikace a standardy

Klasifikační kód objektu:	Q
ETIM 9:	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
ETIM 10:	EC000216 - Switch disconnecter (AC)
UNSPSC:	39122233
IDEA Granular Category Code (IGCC):	5290 >> Disconnect switch
Trída eClass:	V11.1 : 27371403
Kategorie WEEE:	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland):	36
E-Number (Norway):	4384809

Kategorie

Produkty > Přístroje a rozváděče nízkého napětí > Spínače > Přepínače a přepojovače > Ručně ovládané přepínače

